

技术参数

产品参数特点	ECdrive T2 plus 自动平移门机 (单开)	ECdrive T2 plus 自动平移门机 (双开)
净开启宽度	700-3000 mm	900-3000 mm
门重(最大.)	1x140 kg	2x140 kg
通行高度(最大)	3000 mm	
机组尺寸(高度X深度)	120 x 175 mm	
开门速度(最大)	0.8 m/s	
关门速度(最小)	0.8 m/s	
开门停顿时间	0-60 s	
门扇垂直调节距离	10 mm	
门扇水平调节距离	15 mm	
开闭门力最大	150 N	
工作电压	230 V/50 Hz	
平均工作能耗	140 W	
工作温度	-15°C - +55°C	
防护等级	IP20	
遇阻反弹	●	
门厅联动功能	●	
双门互联	●	
断电开门	●	
断电关门	●	
认证标准	DIN 18650 / EN 16005 / DIN EN ISO 13849: 性能等级 D	
选配件		
后备电池	○	
电子机械锁	○	
程序开关	○	
雷达感应器	○	
光栅	○	
复合感应器	○	
非接触开关	○	

● = 有 ○ = 选配



盖泽中国

盖泽工业(天津)有限公司
天津市北辰经济开发区双辰中路16号 | 300400
电话 +86 (0) 22 26973995

盖泽工业(天津)有限公司上海分公司
上海市徐汇区虹漕路68号锦和中心5C | 200233

盖泽工业(天津)有限公司北京分公司
北京市朝阳区高碑店建国路27号紫檀大厦7层04室 | 100027

盖泽工业(天津)有限公司深圳分公司
深圳市福田区福华一路大中华国际交易广场32楼3218 | 518046



GEZE 盖泽微信公众号

www.geze.com.cn | info@geze.cn

K7-202201-CN 如有更改, 恕不另行通知

GEZE

GEZE 140kg门重,
平移门机中坚力量
ECdrive T2 plus
自动平移门

新品



ECdrive T2 plus 为德国 GEZE 盖泽最新自动平移门产品，适用于单扇和双扇平移门的室内或室外门。依托其强劲的动力和承载结构，能够驱动重达 140kg 的门扇。替代上一代 GEZE 盖泽 ECdrive，ECdrive T2 plus 更强大、耐用，是中等重量型门机的理想方案，将成为 GEZE 盖泽自动平移门家族中坚力量。

轻松接入智能楼宇系统

ECdrive T2 plus自动平移门系统通过 盖泽 GEZE DCU103 CAN总线接口和 GEZE IO 420 接口扩展模块通过 BACnet™ 连接盖泽“Cock-pit”可视化网络控制平台并可轻松和任何主流楼宇控制系统进行对接，可以集成在各种不同使用场景、智能楼宇中，灵活配置。

盖泽 GEZE 自动平移门家族一览

名称	门机尺寸（高x深）	最大门重	
		单开	双开
ECdrive 90	115x135mm	1x90kg	2x90kg
ECdrive T2 plus	120x175mm	1x140kg	2x140kg
SL NT	70x190mm	1x125kg	2x125kg
Powerdrive	150x185mm	1x200kg	2x200kg

产品优势一览



德国进口DCU微电脑控制器，实现智能运行

采用盖泽德国进口DCU1-NT微电脑控制板，时刻对关闭力进行监控，始终保证门机安全运行，配备自主学习功能，满足最高安全要求，更强大的最新V5.1版本让自动门与楼宇控制系统联网更加方便。



高耐磨滑轮带自洁功能，低噪音运行

加强型双轮吊挂系统，采用聚缩醛（被誉为“赛钢”）材质的滑轮，该材料具有很高的机械强度和刚性，高耐疲劳强度、高耐反复冲击性能，带有自清洁功能的滑轮系统有效避免了灰尘对滑轮及轨道带来的影响，极大地延长其使用寿命，降低了运行噪音。



符合EN16005及其引用标准，并获得TÜV及CE认证

为保障自动门操作人员及用户的安全，全球最严格自动门安全标准之一——EN16005应运而生，GEZE 盖泽 ECdrive T2 plus平移门系统严格依照该标准及其相关引用标准执行测试并通过了形式试验获得了TÜV及CE声明。



德国德恩科®有刷电机，稳定可靠，动力强劲

选用经典德国德恩科®有刷电机，输出扭力更大，轻松承载单扇140Kg门重，运行更可靠，稳定。高精度编码器确保输出力的精准控制。



加强型防脱技术，安装易调，环保更节能

全新的门扇吊挂件系统采用防脱设计，更有效防止门扇脱轮。门扇吊挂件可调节范围垂直10mm，水平15mm，可调节范围大，可满足更广泛的安装要求。

ECdrive T2 plus 自动平移门配件

产品图片	产品描述	单位
	ECdrive 电锁	件
	电池	件
	数显开关 DPS	件
	MPS-ST 钥匙程序开关	件
	安全光栅 (带控制盒)	对

产品图片	产品描述	单位
	GC307+ 非接触开关 (表面安装式)	件
	GC307+ 非接触开关 (嵌入式)	件
	安全光栅 (不带控制盒)	对
	自动门用感应器	件
	GC363 R 复合感应器	件