# 产品规格书
# Slimdrive EMD

高度为7 cm的机电平开门机组，适用于最大重量180 kg的单扇门

应用领域

- 单向开启、单扇、左右关闭的门
- 最大门扇宽度为 1400 mm、最大门扇重量为 180 kg的单向开启门
- 高进出频率的室内门和室外门
- 门扇和门框的安装

**GEZE GmbH** | Reinhold-Vöster-Straße 21–29 | D-71229 Leonberg | **TEL** +49 7152 203-0 | **WEB** www.geze.de | **Mail** info.de@geze.com
2024-03-30T05:29:53Z

# Slimdrive EMD

## 产品特点

- 启闭速度可单独调节
- 电动闭锁功能，在临到达全闭位置前可加速闭门
- 低能耗，门扇启闭速度更低，满足最高安全要求
- 门廊功能可控制两个连续门的启闭（联动互锁系统）
- 障碍物检测功能，通过接触检测物体并终止门扇的启闭
- 自动反向检测障碍物，并返回开门位置
- “一触即开“模式：轻按一下，即可触发自动机组组件
- 机组可配合导轨或折臂使用

## 技术参数

| | |
|---|---|
| 产品名称 | Slimdrive EMD |
| 高度 | 70 mm |
| 深度 | 121 mm |
| 单扇门重（最大） | 180 kg |
| 合页间距（最小–最大）双扇 | 1500 mm – 2800 mm |
| 门扇宽度（最小–最大） | 750 mm – 1400 mm |
| 进深（最大） | 400 mm |
| 门重叠（最大） | 30 mm |
| 机组类型 | 电子机械式 |
| 开启角度（最大） | 130 ° |
| DIN 左开 | 是 |
| DIN 右开 | 是 |
| 搭载折臂的合页异侧门框安装 | 是 |
| 与铰链侧相对的滑尺安装门框 | 是 |
| 合页同侧带导轨的门框安装 | 是 |
| 与铰链侧的滑尺安装门扇 | 是 |
| 电动闭锁动作 | 是 |
| 电子关门顺序控制 | 是 |
| 断开电源 | 驱动装置内的总开关 |
| 启动延迟（最大） | 20 s |
| 工作电压 | 230 V |
| 额定功率 | 230 W |
| 用于外部消耗的电源 (24 V DC) | 1000 mA |
| 使用温度： | –15 – 50 ° C |
| 防护等级 | IP20 |
| 运行模式 | 关闭, 自动, 常开, 关店, 夜间 |
| 功能类型 | 全自动 |
| 自动功能 | 是 |
| 低能耗功能 | 是 |
| 功能智能平开 | 否 |

# Slimdrive EMD

| | |
|---|---|
| 钥匙功能 | 是 |
| 挡风门功能 | 是 |
| 障碍物检测 | 是 |
| 自动反向 | 是 |
| Push & Go | 可调节 |
| 操作 | DPS 程序开关, 机组内置程序开关 |
| 参数设置 | GEZEconnects (PC + Bluetooth), ST 220服务终端, DPS 程序开关 |
| 符合标准 | DIN 18650, EN 16005 |
| 集成烟感开关 | 否 |

## 型号/订购信息

| 名称 | 描述 | 识别号 | 电源电压 | 工作电压 | 门扇宽度（最小） |
|---|---|---|---|---|---|
| Slimdrive EMD | 电子机械式式平开门闭门器，用于单扇和双扇单开门 | 107576 | 230 V | 230 V | 750 mm |