

产品规格书

TS 4000 闭门器主体



带有折臂 EN 1-7 的上置闭门器的主体

应用领域

- 防火和防烟门
- 左右两边的双向开启门
- 门扇宽度可达 1400 mm 的双向开启门
- 合页同侧门扇安装及合页异侧门框安装
- 在安装平行臂的情况下，支持合页异侧门扇安装



产品特点

- 闭合力可从正面进行调节
- 可视化闭合力显示确保设置正确
- 可通过阀门从正面调节闭门速度
- 可通过折臂调节锁闭操作
- 从正面通过阀门调节开门阻尼器
- 闭门器可用于左开门或右开门
- 闭门器可用于门扇和门框安装
- 零部件数量少且支持快速设置，将安装难度降到最低

技术参数

产品名称	TS 4000 闭门器主体
门扇宽度 (最大)	1400 mm
安装方式	合页同侧门扇安装, 合页异侧门框安装, 合页异侧门扇安装
开启角度 (最大)	180°
不区分DIN 左、右开门	是
符合标准	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006
防火门适用性	是
长度	287 mm
宽度	46 mm
高度	60 mm
闭门力级可调	是, 无级可调
关门速度可调	是
闭锁动作可调	是, 通过调节阀
内置开门缓冲功能	是, 液压可调式
闭门力级调节位置	正面
闭门力级可视条	是
安全阀门防止过载	是
温控阀	是
集成烟感开关	否

型号/订购信息

名称	描述	识别号	颜色	尺寸	门扇宽度 (最大)
GEZE TS 4000 闭门器	EN 1-6 级闭门力度, 带开启缓冲 (无折臂)	102789	银色	287 x 46 x 60 mm	1400 mm
GEZE TS 4000 闭门器	EN 1-6 级闭门力度, 带开启缓冲 (无折臂)	137724	不锈钢面板	287 x 46 x 60 mm	1400 mm
GEZE TS 4000 闭门器	EN 1-6 级闭门力度, 带开启缓冲 (无折臂)	102791	RAL 9016白色	287 x 46 x 60 mm	1400 mm

名称	描述	识别号	颜色	尺寸	门扇宽度 (最大)
GEZE TS 4000 闭门器	EN 1-6 级闭门力度, 带开启缓冲 (无折臂)	102792	按照 RAL	287 x 46 x 60 mm	1400 mm
GEZE TS 4000 闭门器	EN 1-6 级闭门力度, 带开启缓冲 (无折臂)	102790	黑古铜色	287 x 46 x 60 mm	1400 mm
GEZE TS 4000 闭门器	EN 1-6 级闭门力度, 带开启缓冲 (无折臂)	109542	RAL 9005 黑色	287 x 46 x 60 mm	1400 mm

安装材料

扇形弧门安装板

适用于 TS 4000, 最大弧高 130 mm



名称	描述	识别号	颜色
扇形弧门安装板	适用于 TS 4000, 最大弧高 130 mm	058782	银色
扇形弧门安装板	适用于 TS 4000, 最大弧高 130 mm	119472	按照 RAL
扇形弧门安装板	适用于 TS 4000, 最大弧高 130 mm	058783	黑古铜色

闭门器钻孔模板

用于 TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000



名称	描述	识别号
闭门器钻孔模板	用于 TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000	053134

玻璃夹闸片

用于 TS 5000/TS 4000



名称	描述	识别号	颜色	玻璃厚度
玻璃夹闸片	用于 TS 5000/TS 4000	009494	按照 RAL	10 mm
玻璃夹闸片	用于 TS 5000/TS 4000	057126	银色	10 mm
玻璃夹闸片	用于 TS 5000/TS 4000	057127	黑古铜色	10 mm
玻璃夹闸片	用于 TS 5000/TS 4000	009491	RAL 9016白色	10 mm

全玻门安装对闸板

用于 TS 5000/TS 4000



名称	描述	识别号	颜色	玻璃厚度
安装板, 套装, 全玻门	用于 TS 5000/TS 4000	007923	银色	10 mm
安装板, 套装, 全玻门	用于 TS 5000/TS 4000	007926	按照 RAL	10 mm
安装板, 套装, 全玻门	用于 TS 5000/TS 4000	007924	黑古铜色	10 mm

门楣支架

用于 TS 5000/TS 4000



名称	描述	识别号	颜色
门楣支架	用于 TS 5000/TS 4000	049240	银色
门楣支架	用于 TS 5000/TS 4000	052352	黑古铜色
门楣支架	用于 TS 5000/TS 4000	104451	按照 RAL