

# 产品规格书

## TS 1500 闭门器主体



上置闭门器主体，带折臂 EN3 或 EN4

### 应用领域

- 用于室内的单向左、右开门
- 最大门扇宽度 1100 mm 的单向门
- 合页同侧门扇安装及合页异侧门框安装
- 在安装平行臂的情况下，支持合页异侧门扇安装



### 产品特点

- 两种可变闭合力设置，可通过旋转折臂的承重块直接进行选择
- 通过侧面的调节阀可以调节闭门速度
- 通过侧面的调节阀可以调节锁闭操作
- 闭门器可用于左开门或右开门
- 闭门器可用于门扇和门框安装

### 技术参数

|             |                              |
|-------------|------------------------------|
| 产品名称        | TS 1500 闭门器主体                |
| 门扇宽度 (最大)   | 1100 mm                      |
| 安装方式        | 合页同侧门扇安装, 合页异侧门框安装, 合页异侧门扇安装 |
| 开启角度 (最大)   | 180°                         |
| 不区分DIN左、右开门 | 是                            |
| 符合标准        | EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006 |
| 防火门适用性      | 是                            |
| 长度          | 177 mm                       |
| 宽度          | 39 mm                        |
| 高度          | 50 mm                        |
| 闭门力级可调      | 是, 通过安装手段                    |
| 关门速度可调      | 是                            |
| 闭锁动作可调      | 是, 通过阀                       |
| 内置开门缓冲功能    | 否                            |
| 闭门力级调节位置    | 安装位置                         |
| 集成烟感开关      | 否                            |

### 型号/订购信息

| 名称           | 描述       | 识别号    | 颜色         | 尺寸               | 门扇宽度 (最大) |
|--------------|----------|--------|------------|------------------|-----------|
| 盖泽TS 1500闭门器 | 未随附折臂/滑尺 | 101794 | RAL 9016白色 | 177 x 39 x 50 mm | 1100 mm   |
| 盖泽TS 1500闭门器 | 未随附折臂/滑尺 | 101793 | 黑古铜色       | 177 x 39 x 50 mm | 1100 mm   |
| 盖泽TS 1500闭门器 | 未随附折臂/滑尺 | 101875 | 按照 RAL     | 177 x 39 x 50 mm | 1100 mm   |
| 盖泽TS 1500闭门器 | 未随附折臂/滑尺 | 101792 | 银色         | 177 x 39 x 50 mm | 1100 mm   |