

产品规格书

TS 500 NV 闭门器本体



门地锁 EN 1-4 主体

应用领域

- 左右单/双向开启门扇
- 门扇宽度为1100 mm，重量为150 kg的单向和双向开启门扇
- 地埋式安装，隐形

产品特点

- 可无级调节的闭门力 EN1-4
- 可用于左右开门，无需转换
- 闭合速度可单独调节
- 配备液压闭锁装置，在临到达全闭位置前可加速闭门
- 内置缓冲装置，可减慢门扇被强行推开时的速度
- 所有功能均可在初装状态下调节

技术参数

产品名称	TS 500 NV 闭门器本体
用于单开/双开门	单开门, 双向开启门扇
开启角度 (最大)	170°
门扇宽度 (最大)	1100 mm
门扇重量 (最大)	150 kg
DIN 开启方向	左开/右开
符合标准	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006
长度	278 mm
宽度	82 mm
高度	42 mm
水泥箱长度调节范围	10 mm
水泥箱宽度调节范围	10 mm
水泥箱高度调节范围	6 mm
闭门力级可调	是, 无级可调
关门速度可调	是
闭锁动作可调	是, 通过阀
内置开门缓冲功能	机械固定
闭门力级调节位置	上方
安全阀门防止过载	是
温控阀	是
关闭效果自	170°
防火门停门	否

型号/订购信息

名称	描述	识别号	尺寸	DIN 开启方向	最大保持开点
GEZE TS 500 NV 闭门器	EN 1-4 闭门力度, 可选配固定的机械式停门装置 (无盖板和附件)	10402 8	278 x 82 x 42 mm	左开/右开	95°
GEZE TS 500 NV 闭门器	EN 1-4 闭门力度, 可选配固定的机械式停门装置 (无盖板和附件)	10402 9	278 x 82 x 42 mm	左开/右开	110°

TS 500 NV 闭门器本体



名称	描述	识别号	尺寸	DIN 开启方向	最大保持开 点
GEZE TS 500 NV 闭门器	EN 1-4 闭门力度, 可选配固定的机械式停门装置 (无盖板和附件)	10397 4	278 x 82 x 42 mm	左开/右开	90°
GEZE TS 500 NV 闭门器	EN 1-4 闭门力度, 可选配固定的机械式停门装置 (无盖板和附件)	10403 0	278 x 82 x 42 mm	左开/右开	125°