

产品规格书

TS 5000 S 闭门器本体



上置闭门器主体，带滑尺 EN 2-6，具有延迟关闭和缓冲功能

应用领域

- 防火和防烟门
- 左右两边的双向开启门
- 门扇宽度可达 1400 mm 的双向开启门
- 合页同侧门扇安装

产品特点

- 闭合力可从正面进行调节
- 可视化闭合力显示确保设置正确
- 可通过阀门从正面调节闭门速度
- 从前面通过阀门调节止动力
- 从正面通过阀门调节开门阻尼器
- 闭门延时可通过阀门从正面调节
- 闭门器可用于左开门或右开门
- 零部件数量少且支持快速设置，将安装难度降到最低

技术参数

产品名称	TS 5000 S 闭门器本体
门扇宽度 (最大)	1400 mm
安装方式	合页同侧门扇安装, 合页异侧门框安装
开启角度 (最大)	180°
不区分DIN 左、右开门	是
符合标准	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006
防火门适用性	是
长度	287 mm
宽度	47 mm
高度	60 mm
闭门力级可调	是, 无级可调
关门速度可调	是
闭锁动作可调	是, 通过阀
内置开门缓冲功能	是, 液压可调式
内置延迟闭门功能	是
闭门力级调节位置	正面
闭门力级可视条	是
安全阀门防止过载	是
温控阀	是
集成烟感开关	否

型号/订购信息

名称	描述	识别号	颜色	尺寸	门扇宽度 (最大)
TS 5000 S 闭门器	EN 2-6 级闭门力度, 带闭门延时和开启缓冲 (无滑尺和控制杆)	10793 8	按照 RAL	287 x 47 x 60 mm	1400 mm
TS 5000 S 闭门器	EN 2-6 级闭门力度, 带闭门延时和开启缓冲 (无滑尺和控制杆)	10793 5	银色	287 x 47 x 60 mm	1400 mm
TS 5000 S 闭门器	EN 2-6 级闭门力度, 带闭门延时和开启缓冲 (无滑尺和控制杆)	10793 7	RAL 9016白色	287 x 47 x 60 mm	1400 mm

TS 5000 S 闭门器本体



名称	描述	识别号	颜色	尺寸	门扇宽度 (最大)
TS 5000 S 闭门器	EN 2-6 级闭门力度, 带闭门延时和开启缓冲 (无滑尺和控制杆)	10793 6	黑古铜色	287 x 47 x 60 mm	1400 mm
TS 5000 S 闭门器	EN 2-6 级闭门力度, 带闭门延时和开启缓冲 (无滑尺和控制杆)	13772 2	不锈钢面板	287 x 47 x 60 mm	1400 mm

安装材料

门楣支架

用于 TS 5000/TS 4000



名称	描述	识别号	颜色
门楣支架	用于 TS 5000/TS 4000	049240	银色
门楣支架	用于 TS 5000/TS 4000	052352	黑古铜色
门楣支架	用于 TS 5000/TS 4000	104451	按照 RAL