

产品规格书

TS 500 N EN3

闭门器本体



门地锁 EN3 主体

应用领域

- 左右单/双向开启门扇
- 最大门扇宽度为 950 mm，门扇重量为 100 kg 的单/双向开启门扇
- 地埋式安装，隐形

产品特点

- EN3 固定闭合力
- 可用于左右开门，无需转换
- 闭合速度可单独调节
- 配备液压闭锁装置，在临到达全闭位置前可加速闭门
- 内置缓冲装置，可减慢门扇被强行推开时的速度
- 所有功能均可在初装状态下调节

技术参数

产品名称	TS 500 N EN3 闭门器本体
用于单开/双开门	单开门, 双向开启门扇
开启角度 (最大)	170°
门扇宽度 (最大)	950 mm
门扇重量 (最大)	100 kg
DIN 开启方向	左开/右开
符合标准	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006
长度	278 mm
宽度	82 mm
高度	42 mm
水泥箱长度调节范围	10 mm
水泥箱宽度调节范围	10 mm
水泥箱高度调节范围	6 mm
闭门力级可调	否
关门速度可调	是
闭锁动作可调	否
内置开门缓冲功能	机械固定
安全阀门防止过载	是
温控阀	是
关闭效果自	170°
防火门停门	否
停门范围	85° - 120°

型号/订购信息

名称	描述	识别号	尺寸	DIN 开启方向	最大保持开点
盖泽 TS 500 N EN3 闭门器	EN 3 闭门力度, 可选配固定的机械式停门装置 (无盖板和附件)	10404 6	278 x 82 x 42 mm	左开/右开	90°
盖泽 TS 500 N EN3 闭门器	EN 3 闭门力度, 可选配固定的机械式停门装置 (无盖板和附件)	11159 6	278 x 82 x 42 mm	左开/右开	125°

TS 500 N EN3 闭门器本体



名称	描述	识别号	尺寸	DIN 开启方向	最大保持开 点
盖泽 TS 500 N EN3 闭门器	EN 3 闭门力度, 可选配固定的机械式停门装置 (无盖板和附件)	11159 4	278 x 82 x 42 mm	左开/右开	110°
盖泽 TS 500 N EN3 闭门器	EN 3 闭门力度, 可选配固定的机械式停门装置 (无盖板和附件)	10404 7	278 x 82 x 42 mm	左开/右开	95°