

产品规格书

TS 4000 R KM BG

闭门器本体 *



上置闭门器主体，带有 EN 1-6
折臂，带烟感控制单元和电动停门装置

应用领域

- 防火和防烟门
- 左右两边的双向开启门
- 门扇宽度可达 1400 mm 的双向开启门
- 合页异侧门框安装
- 带内置停门装置的停门系统

产品特点

- 闭合力可从正面进行调节
- 可视化闭合力显示确保设置正确
- 可通过阀门从正面调节闭门速度
- 可通过折臂调节锁闭操作
- 电子停门装置
- 闭门器可用于左开门或右开门
- 电源电压 230V
- 配备报警阈值、污染物指示器及内置测试触发按钮的烟感开关
- 可连接备用烟感开关
- 零部件数量少且支持快速设置，将安装难度降到最低

技术参数

产品名称	TS 4000 R KM BG 闭门器本体 *
门扇宽度 (最大)	1400 mm
安装方式	合页异侧门框安装
开启角度 (最大)	180°
不区分DIN左、右开门	是
电源电压	230 V AC
输入电压	230 V AC
电源电压频率	50/60 Hz
额定负载	100 %
防护等级	IP20
符合标准	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1155
许可	作为停门系统通过 DIBt 常规建筑审批
防火门适用性	是
长度	547 mm
宽度	65 mm
高度	65 mm
闭门力级可调	是, 无级可调
关门速度可调	是
闭锁动作可调	是, 通过调节阀
内置开门缓冲功能	否
闭门力级调节位置	正面
闭门力级可视条	是
安全阀门防止过载	是
温控阀	是
停门单元	电控
停门装置可以被覆盖	是
集成烟感开关	是



污染指示器	是
调整警报阈值	是
集成电源	是

型号/订购信息

名称	描述	识别号	颜色	电源电压	尺寸
盖泽TS 4000 R KM BG 闭门器 *	EN 1-6 闭门力度，合页异侧门框安装，具有电控停门装置和内置烟感控制单元（无折臂）	1052 41	银色	230 V AC	547 x 65 x 65 mm
盖泽TS 4000 R KM BG 闭门器 *	EN 1-6 闭门力度，合页异侧门框安装，具有电控停门装置和内置烟感控制单元（无折臂）	1052 42	按照 RAL	230 V AC	547 x 65 x 65 mm

* 上述产品的样式、类型、特性、功能和是否在售可能因国家而异。如有任何疑问，请联系盖泽。