

# 产品规格书

# TS 4000 IS 闭门器本体



上置闭门器主体，带EN 1-6 折臂和关闭顺序控制

#### 应用领域

- 防火和防烟门
- 双扇单向开启门扇
- 单开门，最大合页间距 2800 mm、最大门扇宽度 1400mm

### 产品特点

- 闭合力可从正面进行调节
- 可视化闭合力显示确保设置正确
- 可通过阀门从正面调节闭门速度
- 集成顺位关门控制
- 闭门器可用于左开门或右开门
- 闭门器可用于门扇和门框安装
- 零部件数量少且支持快速设置，将安装难度降到最低
- 灵活重新定位门框中的Bowden电缆释放机制，例如使用被动扇锁定装置

### 技术参数

产品名称	TS 4000 IS 闭门器本体
门扇宽度 (最大)	1400 mm
安装方式	合页同侧门扇安装, 合页异侧门框安装
开启角度 (最大)	180°
不区分DIN 左、右开门	是
符合标准	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1158
防火门适用性	是
长度	287 mm
宽度	46 mm
高度	60 mm
闭门力级可调	是, 无级可调
关门速度可调	是
闭锁动作可调	是, 通过调节阀
内置开门缓冲功能	否
闭门力级调节位置	正面
闭门力级可视条	是
安全阀门防止过载	是
温控阀	是
集成烟感开关	否
内置顺位功能	是

### 型号/订购信息

名称	描述	识别号	颜色	尺寸	门扇宽度 (最大)
GEZE TS 4000 IS 闭门器	EN 1-6级闭门力度, 带内置闭门顺位控制功能 (无解锁机构和折臂)	10280 1	RAL 9016白色	287 x 46 x 60 mm	1400 mm
GEZE TS 4000 IS 闭门器	EN 1-6级闭门力度, 带内置闭门顺位控制功能 (无解锁机构和折臂)	11956 3	RAL 9005 黑色	287 x 46 x 60 mm	1400 mm

## TS 4000 IS 闭门器本体



名称	描述	识别号	颜色	尺寸	门扇宽度 (最大)
GEZE TS 4000 IS 闭门器	EN 1-6级闭门力度, 带内置闭门顺位控制功能 (无解锁机构和折臂)	10280 2	按照 RAL	287 x 46 x 60 mm	1400 mm
GEZE TS 4000 IS 闭门器	EN 1-6级闭门力度, 带内置闭门顺位控制功能 (无解锁机构和折臂)	10279 9	黑古铜色	287 x 46 x 60 mm	1400 mm
GEZE TS 4000 IS 闭门器	EN 1-6级闭门力度, 带内置闭门顺位控制功能 (无解锁机构和折臂)	10279 8	银色	287 x 46 x 60 mm	1400 mm