

# 产品规格书

# TS 3000 EN3

# 闭门器本体 \*



上置闭门器主体，带滑尺 EN3

#### 应用领域

- 防火和防烟门
- 左右两边的双向开启门
- 最大门扇宽度 950mm 的单向门
- 合页同侧和异侧门扇及门框安装



### 产品特点

- 可通过阀门从正面调节闭门速度
- 从前面通过阀门调节止动力
- 闭门器可用于左开门或右开门
- 闭门器可用于门扇和门框安装
- 零部件数量少且支持快速设置，将安装难度降到最低

### 技术参数

产品名称	TS 3000 EN3 闭门器本体 *
门扇宽度 (最大)	950 mm
安装方式	合页同侧门扇安装, 合页异侧门框安装, 合页异侧门扇安装, 合页同侧门框安装
开启角度 (最大)	180°
不区分DIN左、右开门	是
符合标准	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006
防火门适用性	是
长度	226 mm
宽度	46 mm
高度	60 mm
闭门力级可调	否
关门速度可调	是
闭锁动作可调	是, 通过阀
内置开门缓冲功能	否
安全阀门防止过载	是
温控阀	是
集成烟感开关	否

### 型号/订购信息

名称	描述	识别号	颜色	尺寸	门扇宽度 (最大)
GEZE TS 3000 EN3 闭门器	EN 3 级闭门力度 (无滑尺和控制杆)	102308	按照 RAL	226 x 46 x 60 mm	950 mm
GEZE TS 3000 EN3 闭门器	EN 3 级闭门力度 (无滑尺和控制杆)	102247	银色	226 x 46 x 60 mm	950 mm
GEZE TS 3000 EN3 闭门器	EN 3 级闭门力度 (无滑尺和控制杆)	102306	黑古铜色	226 x 46 x 60 mm	950 mm
GEZE TS 3000 EN3 闭门器	EN 3 级闭门力度 (无滑尺和控制杆)	102307	RAL 9016白色	226 x 46 x 60 mm	950 mm

## 安装材料

### 闭门器安装板

用于 TS 3000，安装孔形式依据 DIN EN 1154 补充板料 1



名称	描述	识别号	颜色	尺寸
闭门器安装板	用于 TS 3000，安装孔形式依据 DIN EN 1154 补充板料 1	011232	黑古铜色	226 x 60 x 5 mm
闭门器安装板	用于 TS 3000，安装孔形式依据 DIN EN 1154 补充板料 1	011233	RAL 9016白色	226 x 60 x 5 mm
闭门器安装板 *	用于 TS 3000，安装孔形式依据 DIN EN 1154 补充板料 1	135237	RAL 9005 黑色	226 x 60 x 5 mm
闭门器安装板	用于 TS 3000，安装孔形式依据 DIN EN 1154 补充板料 1	011230	银色	226 x 60 x 5 mm
闭门器安装板	用于 TS 3000，安装孔形式依据 DIN EN 1154 补充板料 1	011234	按照 RAL	226 x 60 x 5 mm

\* 上述产品的样式、类型、特性、功能和是否在售可能因国家而异。如有任何疑问，请联系盖泽。