

产品规格书

TS 4000 / 2000 折臂



带机械停门功能

应用领域

- 用于非防火门停门
- 左右两边的双向开启门

产品特点

→ 门框安装时最大可用弯折深度 70 mm

技术参数

产品名称	TS 4000 / 2000 折臂
停门单元	机械
停门装置可以被覆盖	是
停门范围	70° - 150°
集成烟感开关	否

型号/订购信息

名称	描述	识别号	颜色	最大保持开点
TS 4000/2000 / F 折臂	带机械停门功能	102454	银色	150°
TS 4000/2000 / F 折臂	带机械停门功能	102456	RAL 9016白色	150°
TS 4000/2000 / F 折臂	带机械停门功能	102457	按照 RAL	150°

安装材料

折臂安装板 *

用于 TS 4000/TS 2000, 带纤薄门框



名称	描述	识别号	颜色
折臂安装板	用于 TS 4000/TS 2000, 带纤薄门框	082506	按照 RAL
折臂安装板	用于 TS 4000/TS 2000, 带纤薄门框	057109	银色

折臂安装板

用于 TS 4000/TS 2000, 平行臂安装



名称	描述	识别号	颜色
折臂安装板	用于 TS 4000/TS 2000, 平行臂安装	053319	黑古铜色
折臂安装板	用于 TS 4000/TS 2000, 平行臂安装	027460	按照 RAL
折臂安装板	用于 TS 4000/TS 2000, 平行臂安装	053318	银色

* 上述产品的样式、类型、特性、功能和是否在售可能因国家而异。如有任何疑问，请联系盖泽。