

产品规格书

TS 550 NV 闭门器本体



带智能停门单元的门地锁 EN 3-6 主体

应用领域

- 左右两边的双向开启门
- 门扇宽度可达 1400 mm 的双向开启门
- 适用于重量不超过 300 kg 的门扇

产品特点

- 可变调节闭合力
- 可通过阀门从顶部调整闭门速度
- 可通过阀从上方调整闭锁方式
- 从上方通过阀门调节开门阻尼器
- 闭门延时可通过阀门从顶部调节
- 机械停门装置，停门角度为85° - 165°
- 闭门器可用于左开门或右开门

技术参数

产品名称	TS 550 NV 闭门器本体
用于单开/双开门	单开门, 双向开启门扇
开启角度 (最大)	170°
门扇宽度 (最大)	1400 mm
门扇重量 (最大)	300 kg
DIN 开启方向	左开/右开
符合标准	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006
长度	342 mm
宽度	82 mm
高度	54 mm
水泥箱长度调节范围	9 mm
水泥箱宽度调节范围	10 mm
水泥箱高度调节范围	6 mm
闭门力级可调	是, 无级可调
关门速度可调	是
闭锁动作可调	是, 通过阀
内置开门缓冲功能	机械固定
内置延迟闭门功能	是
闭门力级调节位置	上方
安全阀门防止过载	是
温控阀	是
关闭效果自	170°
防火门停门	否
停门装置带开关	是
停门装置可以被覆盖	是

TS 550 NV 闭门器本体



型号/订购信息

名称	描述	识别号	尺寸	DIN 开启方向	闭门单元
GEZE TS 550 NV 闭门器	EN 3-6 闭门力度，带内置闭门装置，闭门角度范围 85° - 165°，可开关，支持交替延时闭门，最大门扇承重 300 kg (无盖板和附件)	1239 50	342 x 82 x 54 mm	左开/右 开	org.mozilla.javascript.Undefined@f559196