

产品规格书

闭门器主体 TS 4000 R- IS KM BG 第二单元 *



上置闭门器主体，带折臂 EN 1-
6，不带烟感控制单元、顺位闭门控制和电动停门装置

应用领域

- 防火和防烟门
- 双扇单向开启门扇
- 适用于对称门和子母门
- 单开门，最大合页间距 2800 mm、最大门扇宽度 1400mm
- 合页异侧门框安装
- 带内置停门装置的停门系统

产品特点

- 闭合力可从正面进行调节
- 可视化闭合力显示确保设置正确
- 可通过阀门从正面调节闭门速度
- 可通过折臂调节锁闭操作
- 电子停门装置
- 闭门器可用于左开门或右开门
- 通过盖泽TS 4000 R-IS 主设备供电, 电源电压 24V 直流电

技术参数

产品名称	闭门器主体TS 4000 R-IS KM BG第二单元 *
门扇宽度 (最大)	1400 mm
安装方式	合页异侧门框安装
开启角度 (最大)	180°
不区分DIN左、右开门	是
电源电压	24 V
输入电压	24 V DC
额定负载	100 %
余波	20 %
防护等级	IP20
符合标准	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1155
长度	547 mm
宽度	65 mm
高度	65 mm
闭门力级可调	是, 无级可调
关门速度可调	是
闭锁动作可调	是, 通过调节阀
内置开门缓冲功能	否
闭门力级调节位置	正面
闭门力级可视条	是
安全阀门防止过载	是
温控阀	是
停门单元	电控
停门装置可以被覆盖	是
停门范围	80° - 175°
集成烟感开关	否

闭门器主体 TS 4000 R-IS KM BG 第二单元 *



型号/订购信息

名称	描述	识别号	颜色	电源电压	尺寸
盖泽 TS 4000 R-IS KM BG 第二单元 *	闭门力级 EN 1-6, 合页异侧门框安装, 带电控停门装置 (不带烟感开关控制单元和折臂)	1052 47	按照 RAL	24 V	547 x 65 x 65 mm
盖泽 TS 4000 R-IS KM BG 第二单元 *	闭门力级 EN 1-6, 合页异侧门框安装, 带电控停门装置 (不带烟感开关控制单元和折臂)	1052 46	银色	24 V	547 x 65 x 65 mm

* 上述产品的样式、类型、特性、功能和是否在售可能因国家而异。如有任何疑问, 请联系盖泽。