

产品规格书

TS 4000 Tandem

完整套装



上置闭门器带折臂，大于 EN 7，带开门缓冲

应用领域

- 防火和防烟门
- 左右两边的双向开启门
- 单向门，1600mm以上门扇宽度及超重型（力级> EN7）
- 合页同侧门扇安装及合页异侧门框安装
- 在安装平行臂的情况下，支持合页异侧门扇安装



产品特点

- 闭合力可从正面进行调节
- 可视化闭合力显示确保设置正确
- 可通过阀门从正面调节闭门速度
- 可通过折臂调节锁闭操作
- 从正面通过阀门调节开门阻尼器
- 闭门器可用于左开门或右开门
- 零部件数量少且支持快速设置，将安装难度降到最低
- 通过具备标准尺寸的上置闭门器进行安装

技术参数

产品名称	TS 4000 Tandem 完整套装
安装方式	合页同侧门扇安装, 合页异侧门框安装, 合页异侧门扇安装
开启角度 (最大)	180°
不区分DIN左、右开门	是
防火门适用性	是
长度	287 mm
宽度	51 mm
高度	130 mm
闭门力级可调	是, 无级可调
关门速度可调	是
闭锁动作可调	是, 通过调节阀
内置开门缓冲功能	是, 液压可调式
闭门力级调节位置	正面
闭门力级可视条	是
安全阀门防止过载	是
温控阀	是
集成烟感开关	否

型号/订购信息

名称	描述	识别号	颜色	尺寸	安装方式
GEZE TS 4000 Tandem	完整套装, 闭门力度 > EN 7, 适用于门扇宽度大于 1600 mm 的门或超重型门, 带开启缓冲, 配有普通折臂	1161 86	按照 RAL	287 x 51 x 130 mm	合页同侧门扇安装, 合页异侧门框安装, 合页异侧门扇安装
GEZE TS 4000 Tandem	完整套装, 闭门力度 > EN 7, 适用于门扇宽度大于 1600 mm 的门或超重型门, 带开启缓冲, 配有普通折臂	1028 41	银色	287 x 51 x 130 mm	合页同侧门扇安装, 合页异侧门框安装, 合页异侧门扇安装



安装材料

闭门器安装板

用于 TS 4000 Tandem, 安装孔形式依据 DIN EN 1154 补充板料 1



名称	描述	识别号	颜色
安装板	用于 TS 4000 Tandem, 安装孔形式依据 DIN EN 1154 补充板料 1	116189	按照 RAL
安装板	用于 TS 4000 Tandem, 安装孔形式依据 DIN EN 1154 补充板料 1	105119	银色