

产品规格书

TS 4000 E-IS

闭门器本体 *



上置EN 1-6折臂式闭门器主体，带电动停门单元和顺位控制

应用领域

- 防火和防烟门
- 双扇单向开启门扇
- 单开门，最大合页间距 2800 mm、最大门扇宽度 1400mm
- 带内置停门装置的停门系统

产品特点

- 闭合力可从正面进行调节
- 可视化闭合力显示确保设置正确
- 可通过阀门从正面调节闭门速度
- 可通过折臂调节锁闭操作
- 集成顺位关门控制
- 电子停门装置
- 闭门器可用于左开门或右开门
- 电源电压 24V 直流电
- 与所有盖泽TS 4000 闭门器安装孔型相同
- 灵活重新定位门框中的Bowden电缆释放机制，例如使用被动扇锁定装置

技术参数

产品名称	TS 4000 E-IS 闭门器本体 *
门扇宽度 (最大)	1400 mm
安装方式	合页同侧门扇安装
开启角度 (最大)	180°
不区分DIN 左、右开门	是
输入电压	24 V DC
电力消耗	1 W
额定负载	100 %
余波	20 %
防护等级	IP43
符合标准	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1155, EN 1158
防火门适用性	是
长度	325 mm
宽度	46 mm
高度	60 mm
闭门力级可调	是, 无级可调
关门速度可调	是
闭锁动作可调	是, 通过调节阀
内置开门缓冲功能	否
闭门力级调节位置	正面
闭门力级可视条	是
安全阀门防止过载	是
温控阀	是
停门单元	电控
停门装置可以被覆盖	是
集成烟感开关	否
内置顺位功能	是

TS 4000 E-IS 闭门器本体 *



型号/订购信息

名称	描述	识别号	颜色	尺寸	门扇宽度 (最大)
盖泽TS 4000 E-IS 闭门器 *	EN 1-6 闭门力度, 合页同侧门扇安装, 带电控停门装置、接线盒、内置闭门顺位控制功能和安装板 (无解锁机构和折臂)	1052 37	银色	325 x 46 x 60 mm	1400 mm
盖泽TS 4000 E-IS 闭门器 *	EN 1-6 闭门力度, 合页同侧门扇安装, 带电控停门装置、接线盒、内置闭门顺位控制功能和安装板 (无解锁机构和折臂)	1052 38	按照 RAL	325 x 46 x 60 mm	1400 mm

* 上述产品的样式、类型、特性、功能和是否在售可能因国家而异。如有任何疑问, 请联系盖泽。