

产品规格书

BG TS 3000 / 5000 T- Stop 滑尺



带有开门限位和支臂，合页异侧

应用领域

- 单扇门
- 合页异侧安装
- 左右两边的双向开启门
- 用于在无门档情况下限制门扇开启角度

产品特点

- 易于更换合页异侧安装标准滑尺
- 无需安装地面安装门档，节省时间
- 搭载螺旋滑块

技术参数

产品名称	BG TS 3000 / 5000 T-Stop 滑尺
长度	452.5 mm
宽度	33 mm
高度	30 mm
集成开门限位	是
停门单元	可选
停门装置可以被覆盖	是
集成烟感开关	否

型号/订购信息

名称	描述	识别号	颜色	尺寸
BG TS 3/5000 T-Stop 滑尺	带内置开启限位器和控制杆，适用于合页异侧门扇安装闭门器，或合页异侧门扇和门框安装枢轴轴承	10236 8	按照 RAL	452.5 x 33 x 30 mm
BG TS 3/5000 T-Stop 滑尺	带内置开启限位器和控制杆，适用于合页异侧门扇安装闭门器，或合页异侧门扇和门框安装枢轴轴承	10236 7	不锈钢光泽	452.5 x 33 x 30 mm
BG TS 3/5000 T-Stop 滑尺	带内置开启限位器和控制杆，适用于合页异侧门扇安装闭门器，或合页异侧门扇和门框安装枢轴轴承	10848 2	RAL 9016白色	452.5 x 33 x 30 mm
BG TS 3/5000 T-Stop 滑尺	带内置开启限位器和控制杆，适用于合页异侧门扇安装闭门器，或合页异侧门扇和门框安装枢轴轴承	10236 6	银色	452.5 x 33 x 30 mm

附件

T-STOP枢轴轴承

在没有闭门器的情况下用于开门限制或停门



名称	描述	识别号	颜色	尺寸
T-stop枢轴轴承	表面安装	112689	RAL 9016白色	60 x 35 x 60 mm
T-stop枢轴轴承	表面安装	112688	银色	60 x 35 x 60 mm
T-stop枢轴轴承	表面安装	112690	按照 RAL	60 x 35 x 60 mm

机械式停门装置

用于标准/T-Stop/Boxer 20.7毫米滑尺



名称	描述	识别号
机械式停门装置	用于标准型 / T-Stop / Boxer 20.7 mm 滑尺, 停门力可调, 可开/关, 可越过	071924

安装材料

BG 滑尺安装板

对于标准, ECline, T-Stop 和 EFS 滑尺, 合页异侧



名称	描述	识别号	颜色
BG 滑尺安装板	用于标准 / ECline / T-Stop / EFS 滑尺	124684	按照 RAL
BG 滑尺安装板	用于标准 / ECline / T-Stop / EFS 滑尺	124683	银色

门楣支架

用于ECline和T-Stop导轨



名称	描述	识别号	颜色
门楣支架	用于ECline和T-Stop导轨	115006	银色
门楣支架	用于ECline和T-Stop导轨	115007	按照 RAL