

产品规格书

TS 1500 G 滑尺



带控制杆

应用领域

- 单扇门
- 合页同侧或异侧安装（仅限制门扇厚度）
- 左右两边的双向开启门

产品特点

→ 卡扣式滑块, 方便快速装配

技术参数

产品名称	TS 1500 G 滑尺
长度	390 mm
宽度	30.5 mm
高度	20.5 mm
开门限位可升级	是
停门单元	可选
集成烟感开关	否

型号/订购信息

名称	描述	识别号	颜色	尺寸
TS 1500 G 滑尺	带控制杆	101887	RAL 9016白色	390 x 30.5 x 20.5 mm
TS 1500 G 滑尺	带控制杆	101888	按照 RAL	390 x 30.5 x 20.5 mm
TS 1500 G 滑尺	带控制杆	101885	银色	390 x 30.5 x 20.5 mm

附件

柔性开启限位器

适用于铆接滑尺、BG 标准滑尺、标准滑尺和 Boxer 20.7 mm 滑尺



名称	描述	识别号
柔性开启限位器	适用于铆接滑尺、BG 标准滑尺、标准滑尺和 Boxer 20.7 mm 滑尺	069780

机械式停门装置

用于标准/T-Stop/Boxer 20.7毫米滑尺



名称	描述	识别号
机械式停门装置	用于标准型/T-Stop/Boxer 20.7 mm 滑尺, 停门力可调, 可开/关, 可越过	071924

安装材料

滑尺安装板 *

用于 TS 1500 G



名称	描述	识别号	颜色
滑尺安装板	用于 TS 1500 G	072355	按照 RAL
滑尺安装板	用于 TS 1500 G	072333	银色

* 上述产品的样式、类型、特性、功能和是否在售可能因国家而异。如有任何疑问, 请联系盖泽。