

# 产品规格书

## TS 1500 G/F 滑尺 \*



### 带机械停门装置和支臂

#### 应用领域

- 单扇门
- 合页同侧或异侧安装（仅限制门扇厚度）
- 左右两边的双向开启门
- 用于非防火门停门

### 产品特点

→ 卡扣式滑块，方便快速装配

### 技术参数

产品名称	TS 1500 G/F 滑尺 *
长度	390 mm
宽度	30.5 mm
高度	20.5 mm
开门限位可升级	是
停门单元	机械
停门装置可以被覆盖	是
停门范围	80° - 130°
集成烟感开关	否

### 型号/订购信息

名称	描述	识别号	颜色	尺寸	最大保持开点
TS 1500 G/F 滑尺	带机械停门装置和支臂	101889	银色	390 x 30.5 x 20.5 mm	130°
TS 1500 G/F 滑尺	带机械停门装置和支臂	101892	按照 RAL	390 x 30.5 x 20.5 mm	130°
TS 1500 G/F 滑尺	带机械停门装置和支臂	101891	RAL 9016白色	390 x 30.5 x 20.5 mm	130°

### 附件

#### 柔性开启限位器

适用于铆接滑尺、BG 标准滑尺、标准滑尺和 Boxer 20.7 mm 滑尺



名称	描述	识别号
柔性开启限位器	适用于铆接滑尺、BG 标准滑尺、标准滑尺和 Boxer 20.7 mm 滑尺	069780

# TS 1500 G/F 滑尺 \*



## 安装材料

### 滑尺安装板 \*

用于 TS 1500 G



名称	描述	识别号	颜色
滑尺安装板	用于 TS 1500 G	072355	按照 RAL
滑尺安装板	用于 TS 1500 G	072333	银色

\* 上述产品的样式、类型、特性、功能和是否在售可能因国家而异。如有任何疑问，请联系盖泽。