

产品规格书

TS 5000 / 3000

可垂直调整滑尺 *



高度补偿 ± 2 mm 和杆

应用领域

- 单扇门
- 合页同侧门扇安装
- 合页同侧和异侧门框的安装
- 高度补偿 ± 2 mm
- 左右两边的双向开启门

产品特点

- 卡扣式滑块，方便快速装配
- 通过加长孔，可在4mm范围内水平调节安装位置

技术参数

产品名称	TS 5000 / 3000 可垂直调整滑尺 *
长度	448.5 mm
宽度	30.5 mm
高度	20.5 mm
开门限位可升级	是
停门单元	可选
集成烟感开关	否
可以进行高度校正	是

型号/订购信息

名称	描述	识别号	颜色	尺寸
TS 3/5000 高度可调滑尺	+/- 2 mm 高度补偿，带控制杆	115191	银色	448.5 x 30.5 x 20.5 mm
TS 3/5000 高度可调滑尺	+/- 2 mm 高度补偿，带控制杆	115192	按照 RAL	448.5 x 30.5 x 20.5 mm

附件

机械式停门装置

用于标准/T-Stop/Boxer 20.7毫米滑尺



名称	描述	识别号
机械式停门装置	用于标准型 / T-Stop / Boxer 20.7 mm 滑尺，停门力可调，可开/关，可越过	071924

柔性开启限位器

适用于铆接滑尺、BG 标准滑尺、标准滑尺和 Boxer 20.7 mm 滑尺



名称	描述	识别号
柔性开启限位器	适用于铆接滑尺、BG 标准滑尺、标准滑尺和 Boxer 20.7 mm 滑尺	069780

安装材料

滑尺安装板

用于标准 / ECline / T-Stop / EFS 滑尺



名称	描述	识别号	颜色
滑尺安装板	用于标准 / ECline / T-Stop / EFS 滑尺	001512	银色
滑尺安装板	用于标准 / ECline / T-Stop / EFS 滑尺	104515	按照 RAL
滑尺安装板	用于标准 / ECline / T-Stop / EFS 滑尺	129252	RAL 9016白色

* 上述产品的样式、类型、特性、功能和是否在售可能因国家而异。如有任何疑问，请联系盖泽。