

产品规格书

TS 5000 ISM 滑尺



带关门顺位调节器和连杆

应用领域

- 带顺位功能的双扇门
- 合页同侧安装
- 左右两边的双向开启门
- 适用于对称门和子母门
- 最大合页间距 2800 毫米
- 最小合页间距 1300 毫米，最小被动扇宽度 400 毫米

产品特点

- 闭门顺位装置使主动扇保持静止等待状态直至被动扇完全关闭
- 提供防破坏保护的柔性 Bowden 电缆
- 通过加长孔，可在4mm范围内水平调节安装位置
- 搭载螺旋滑块

技术参数

产品名称	TS 5000 ISM 滑尺
最小合页间距	1300 mm
被动扇最小宽度	400 mm
符合标准	EN 1158
长度	2630 mm
宽度	40 mm
高度	30 mm
开门限位可升级	是
集成烟感开关	否
内置顺位功能	是
可以进行高度校正	是
柔性开启限位器	是

型号/订购信息

名称	描述	识别号	颜色	尺寸
TS 5000 ISM 滑尺	连续式，带内置闭门顺位控制功能和控制杆	115592	不锈钢光泽	2630 x 40 x 30 mm
TS 5000 ISM 滑尺	连续式，带内置闭门顺位控制功能和控制杆	115549	银色	2630 x 40 x 30 mm
TS 5000 ISM 滑尺	连续式，带内置闭门顺位控制功能和控制杆	115591	RAL 9016白色	2630 x 40 x 30 mm
TS 5000 ISM 滑尺	连续式，带内置闭门顺位控制功能和控制杆	115593	按照 RAL	2630 x 40 x 30 mm

附件

机械式停门装置

用于ISM 滑尺



名称	描述	识别号
机械式停门装置	用于 ISM-滑尺 / ISM-BG-滑尺, 停门力可调, 可忽略	118437

柔性开启限位器

对于 E 和 R 滑尺, 单扇和双扇



名称	描述	识别号
柔性开启限位器	用于单扇门用滑尺: TS 5000 E/R/RFS (门扇安装), Boxer E; 双扇门: 全部 E/R/ISM 型号 TS 5000 (包括 VPK) 和 Boxer	14531 1

KIT ECLINE ISM / ISM BG *

在双扇门滑尺 ISM 和 ISM BG 内的主动门扇上使用的蓄能器



名称	描述	识别号	颜色
Kit ECLine ISM / ISM BG *	在双扇门滑尺 ISM 和 ISM BG 内的主动门扇上使用的蓄能器	154767	黑色

TS 5000 ISM 滑尺



安装材料

滑尺安装板

用于 ISM / E-ISM
滑尺



名称	描述	识别号	颜色
滑尺安装板	用于 ISM / E-ISM 滑尺	118702	银色
滑尺安装板	用于 ISM / E-ISM 滑尺	118703	按照 RAL

* 上述产品的样式、类型、特性、功能和是否在售可能因国家而异。如有任何疑问，请联系盖泽。