

产品规格书

ISM 滑轨 BG TS 5000



带关门顺位调节器和连杆

应用领域

- 带顺位功能的双扇门
- 合页异侧安装
- 左右两边的双向开启门
- 适用于对称门和子母门
- 最大合页间距 2800 毫米
- 最小合页间距 1360 毫米，最小被动扇宽度 380 毫米

产品特点

- 闭门顺位装置使主动扇保持静止等待状态直至被动扇完全关闭
- 通过加长孔，可在4mm范围内水平调节安装位置
- 搭载螺旋滑块

技术参数

产品名称	ISM 滑轨 BG TS 5000
最小合页间距	1360 mm
被动扇最小宽度	380 mm
符合标准	EN 1158
长度	2730 mm
宽度	55 mm
高度	30 mm
开门限位可升级	是
集成烟感开关	否
内置顺位功能	是
可以进行高度校正	是
柔性开启限位器	是

型号/订购信息

名称	描述	识别号	颜色	尺寸
ISM 滑轨 BG TS 5000	连续式，带内置闭门顺位控制功能和控制杆	115597	按照 RAL	2730 x 55 x 30 mm
ISM 滑轨 BG TS 5000	连续式，带内置闭门顺位控制功能和控制杆	115596	不锈钢光泽	2730 x 55 x 30 mm
ISM 滑轨 BG TS 5000	连续式，带内置闭门顺位控制功能和控制杆	115594	银色	2730 x 55 x 30 mm
ISM 滑轨 BG TS 5000	连续式，带内置闭门顺位控制功能和控制杆	115595	RAL 9016白色	2730 x 55 x 30 mm

附件

CB FLEX

用于双扇防火门安全关闭的下压杆



名称	描述	识别号	颜色
GEZE CB flex *	用于所有双门扇企口门隐藏式无级调整长度 (最多允许 210 mm 门扇突出), 合页式机构不可见, 型材可根据需要截短, 带固定材料	18265 2	RAL 9016白色
GEZE CB flex	用于所有双门扇企口门隐藏式无级调整长度 (最多允许 210 mm 门扇突出), 合页式机构不可见, 型材可根据需要截短, 带固定材料	15360 2	银色
GEZE CB flex	用于所有双门扇企口门隐藏式无级调整长度 (最多允许 210 mm 门扇突出), 合页式机构不可见, 型材可根据需要截短, 带固定材料	15372 8	按照 RAL

机械式停门装置

用于ISM 滑尺



名称	描述	识别号
机械式停门装置	用于 ISM-滑尺 / ISM-BG-滑尺, 停门力可调, 可忽略	118437

柔性开启限位器

对于 E 和 R 滑尺, 单扇和双扇



名称	描述	识别号
柔性开启限位器	用于单扇门用滑尺: TS 5000 E/R/RFS (门扇安装), Boxer E; 双扇门: 全部 E/R/ISM 型号 TS 5000 (包括 VPK) 和 Boxer	14531 1

KIT ECLINE ISM / ISM BG *

在双扇门滑尺 ISM 和 ISM BG 内的主动门扇上使用的蓄能器



名称	描述	识别号	颜色
Kit ECLine ISM / ISM BG *	在双扇门滑尺 ISM 和 ISM BG 内的主动门扇上使用的蓄能器	154767	黑色

安装材料

安装板 *

用于 ISM / E-ISM / R-ISM BG VP 滑尺



名称	描述	识别号	颜色
BG 滑尺安装板	用于 ISM / E-ISM / R-ISM BG VP 滑尺	118705	按照 RAL
BG 滑尺安装板	用于 ISM / E-ISM / R-ISM BG VP 滑尺	118704	银色

门楣支架

用于 ISM / E-ISM / R-ISM 滑尺 BG



名称	描述	识别号	颜色
门楣支架	用于 ISM / E-ISM / R-ISM 滑尺 BG	118707	按照 RAL
门楣支架	用于 ISM / E-ISM / R-ISM 滑尺 BG	118706	银色

* 上述产品的样式、类型、特性、功能和是否在售可能因国家而异。如有任何疑问，请联系盖泽。