

产品规格书

Boxer ISM

小型固定扇滑尺



用于小型被动扇宽度420毫米起，带内置闭门顺位控制

应用领域

- 带顺位功能的双扇门
- 集成安装
- 左右两边的双向开启门
- 适用于对称门和子母门
- 最小合页间距 1230 毫米，最小固定扇宽度 420 毫米

产品特点

- 闭门顺位装置使主动扇保持静止等待状态直至被动扇完全关闭
- 提供防破坏保护的柔性 Bowden 电缆
- 灵活重新定位门框中的Bowden电缆释放机制，例如使用被动扇锁定装置
- 搭载螺旋滑块
- 零部件数量少且支持快速设置，将安装难度降到最低

技术参数

产品名称	Boxer ISM 小型固定扇滑尺
最小合页间距	1230 mm
被动扇最小宽度	420 mm
符合标准	EN 1158
宽度	31 mm
高度	30 mm
停门单元	可选
集成烟感开关	否
内置顺位功能	是
柔性开启限位器	是

型号/订购信息

名称	描述	识别号	颜色
Boxer ISM 小型固定扇滑尺	专用于带 420 mm 以上小型固定扇的门，带内置闭门顺位控制功能和控制杆	128597	银色

附件

柔性开启限位器

对于 E 和 R 滑尺，单扇和双扇



名称	描述	识别号
柔性开启限位器	用于单扇门用滑尺：TS 5000 E/R/RFS（门扇安装），Boxer E；双扇门：全部 E/R/ISM 型号 TS 5000（包括 VPK）和 Boxer	14531 1