

产品规格书

TS 5000 BG E 滑尺



带有电动停门装置和用于合页异侧的支臂

应用领域

- 单扇门
- 带内置停门装置的停门系统
- 合页异侧安装
- 左右两边的双向开启门



产品特点

- 工作电压为24V 直流电
- 可变调节固位力的机电停门装置
- 可实现 +/- 2 mm的高度补偿
- 搭载螺旋滑块

技术参数

产品名称	TS 5000 BG E 滑尺
输入电压	24 V DC
电力消耗	2.4 W
额定负载	100 %
余波	20 %
防护等级	IP43
符合标准	EN 1155
长度	498.5 mm
宽度	40 mm
高度	30 mm
开门限位可升级	是
停门单元	电控
停门装置可以被覆盖	是
停门范围	80 °
集成烟感开关	否
可以进行高度校正	是
柔性开启限位器	是

型号/订购信息

名称	描述	识别号	颜色	尺寸	DIN 开启方向
BG TS 5000 E-滑尺	带电控停门装置和控制杆	120071	不锈钢光泽	498.5 x 40 x 30 mm	左开/右开
BG TS 5000 E-滑尺	带电控停门装置和控制杆	120039	银色	498.5 x 40 x 30 mm	左开/右开
BG TS 5000 E-滑尺	带电控停门装置和控制杆	120072	按照 RAL	498.5 x 40 x 30 mm	左开/右开
BG TS 5000 E-滑尺	带电控停门装置和控制杆	120040	RAL 9016白色	498.5 x 40 x 30 mm	左开/右开

附件

柔性开启限位器

对于 E 和 R 滑尺, 单扇和双扇



名称	描述	识别号
柔性开启限位器	用于单扇门用滑尺: TS 5000 E/R/RFS (门扇安装), Boxer E; 双扇门: 全部 E/R/ISM 型号 TS 5000 (包括 VPK) 和 Boxer	145311

安装材料

安装板 *

用于 E 滑尺, 合页异侧



名称	描述	识别号	颜色
BG 滑尺安装板	用于 E 滑尺	123290	按照 RAL
BG 滑尺安装板	用于 E 滑尺	123289	银色

BG TS 5000 E 滑尺门楣铸造支架

用于 E 滑尺



名称	描述	识别号	颜色
门楣支架	用于 E 滑尺	123323	按照 RAL
门楣支架	用于 E 滑尺	123322	银色

* 上述产品的样式、类型、特性、功能和是否在售可能因国家而异。如有任何疑问, 请联系盖泽。