产品规格书

TS 5000 R–滑尺 *

带电动停门装置，内置烟感开关控制单元和支臂

应用领域

- 单扇门
- 带内置停门系统和烟感开关的停门系统
- 合页同侧安装
- 左右两边的双向开启门

TS 5000 R-滑尺 *

产品特点

- 导轨内的电动停门装置可在80° -130° 的范围内保持停门
- 可变调节固位力的机电停门装置
- 内置烟感开关控制单元
- 搭载污染物指示器和自适应报警阈值功能的烟感开关
- 可额外加装烟感探测器
- 工作电压 230 V交流电
- 通过加长孔，可在4mm范围内水平调节安装位置
- 搭载螺旋滑块

技术参数

产品名称	TS 5000 R-滑尺 *
电源电压	230 V AC
输入电压	230 V AC
电源电压频率	50/60 Hz
额定负载	100 %
防护等级	IP20
符合标准	EN 1155
许可	作为停门系统通过 DIBt 常规建筑审批
长度	745 mm
宽度	55 mm
高度	30 mm
开门限位可升级	是
停门单元	电控
停门装置可以被覆盖	是
停门范围	80° - 130°
集成烟感开关	是
污染指示器	是
调整警报阈值	是
集成电源	是
可以进行高度校正	是
柔性开启限位器	是

TS 5000 R-滑尺 *

型号/订购信息

名称	描述	识别号	颜色	电源电压	尺寸
TS 5000 R-滑尺 *	带电控停门装置，内置烟感开关控制单元和控制杆	116304	按照 RAL	230 V AC	745 x 55 x 30 mm
TS 5000 R-滑尺 *	带电控停门装置，内置烟感开关控制单元和控制杆	116303	不锈钢光泽	230 V AC	745 x 55 x 30 mm
TS 5000 R-滑尺 *	带电控停门装置，内置烟感开关控制单元和控制杆	116300	银色	230 V AC	745 x 55 x 30 mm
TS 5000 R-滑尺 *	带电控停门装置，内置烟感开关控制单元和控制杆	116302	RAL 9016白色	230 V AC	745 x 55 x 30 mm

附件

柔性开启限位器

对于 E 和 R 滑尺，单扇和双扇

名称	描述	识别号
柔性开启限位器	用于单扇门用滑尺：TS 5000 E/R/RFS（门扇安装），Boxer E；双扇门：全部 E/R/ISM 型号 TS 5000（包括 VPK）和 Boxer	145311

安装材料

滑尺安装板 *

用于 R / RFS 滑尺

名称	描述	识别号	颜色
滑尺安装板	用于 R / RFS-滑尺	123296	银色
滑尺安装板	用于 R / RFS-滑尺	123297	按照 RAL

* 上述产品的样式、类型、特性、功能和是否在售可能因国家而异。如有任何疑问，请联系盖泽。