

# 产品规格书

## TS 2000 NV 闭门器本体



上置闭门器主体，带折臂 EN2-4

### 应用领域

- 防火和防烟门
- 左右两边的双向开启门
- 最大门扇宽度 1100 mm 的单向门
- 合页同侧门扇安装及合页异侧门框安装
- 在安装平行臂的情况下，支持合页异侧门扇安装

### 产品特点

- 闭合力从侧面无级可调
- 可通过阀门从正面调节闭门速度
- 从前面通过阀门调节止动力
- 闭门器可用于左开门或右开门
- 闭门器可用于门扇和门框安装
- 零部件数量少且支持快速设置，将安装难度降到最低

### 技术参数

产品名称	TS 2000 NV 闭门器本体
门扇宽度 (最大)	1100 mm
安装方式	合页同侧门扇安装, 合页异侧门框安装, 合页异侧门扇安装
开启角度 (最大)	180°
不区分DIN左、右开门	是
符合标准	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006
防火门适用性	是
长度	226 mm
宽度	51 mm
高度	60 mm
闭门力级可调	是, 无级可调
关门速度可调	是
闭锁动作可调	是, 通过阀
内置开门缓冲功能	否
闭门力级调节位置	侧面
温控阀	是
集成烟感开关	否

### 型号/订购信息

名称	描述	识别号	颜色	尺寸	门扇宽度 (最大)
GEZE TS 2000 NV 闭门器	EN 2-4级闭门力度 (无折臂)	128888	按照 RAL	226 x 51 x 60 mm	1100 mm
GEZE TS 2000 NV 闭门器	EN 2-4级闭门力度 (无折臂)	128885	银色	226 x 51 x 60 mm	1100 mm
GEZE TS 2000 NV 闭门器	EN 2-4级闭门力度 (无折臂)	128887	RAL 9016白色	226 x 51 x 60 mm	1100 mm
GEZE TS 2000 NV 闭门器	EN 2-4级闭门力度 (无折臂)	128886	黑古铜色	226 x 51 x 60 mm	1100 mm
GEZE TS 2000 NV 闭门器	EN 2-4级闭门力度 (无折臂)	205324	RAL 9005 黑色	226 x 51 x 60 mm	1100 mm

### 安装材料

#### 扇形弧门安装板 \*

适用于 TS 2000 NV, 最大弧高 130 mm



名称	描述	识别号	颜色
扇形弧门安装板 *	适用于 TS 2000 NV, 最大弧高 130 mm	127434	银色
扇形弧门安装板	适用于 TS 2000 NV, 最大弧高 130 mm	127435	按照 RAL

#### 玻璃夹闸片

用于 TS 3000/ 2000 NV



名称	描述	识别号	颜色	玻璃厚度
玻璃夹闸片	用于 TS 3000/TS 2000 NV	014835	银色	10 mm
玻璃夹闸片	用于 TS 3000/TS 2000 NV	014843	RAL 9016白色	10 mm
玻璃夹闸片	用于 TS 3000/TS 2000 NV	014836	黑古铜色	10 mm
玻璃夹闸片	用于 TS 3000/TS 2000 NV	014845	按照 RAL	10 mm

#### 全玻门安装对闸板

用于 TS 3000/ 2000 NV



名称	描述	识别号	颜色	玻璃厚度
全玻门安装对闸板	用于 TS 3000/TS 2000 NV	090259	银色	10 mm

### 闭门器安装板

用于 TS 2000 NV  
(BC), 安装孔形式依据 DIN EN 1154 补充 2



名称	描述	识别号
闭门器安装板	用于 TS 2000 NV 和 NV BC, 安装孔形式依据 DIN EN 1154 补充板料 1	126234

### 门楣支架

用于 TS 3000/ 2000  
NV



名称	描述	识别号	颜色
门楣支架	用于 TS 2000 NV / TS 3000 V	127433	按照 RAL
门楣支架	用于 TS 2000 NV / TS 3000 V	127432	银色

\* 上述产品的样式、类型、特性、功能和是否在售可能因国家而异。如有任何疑问，请联系盖泽。