

产品规格书

TS 1500 G 闭门器本体 *



上置闭门器主体，带滑尺 EN 1

应用领域

- 左右两边的双向开启门
- 最大门扇宽度为750 mm的单向门
- 合页同侧门扇安装及合页异侧门框安装

产品特点

- 通过侧面的调节阀可以调节闭门速度
- 通过侧面的调节阀可以调节锁闭操作
- 闭门器可用于左开门或右开门

技术参数

| | |
|-------------|--------------------|
| 产品名称 | TS 1500 G 闭门器本体 * |
| 门扇宽度 (最大) | 750 mm |
| 安装方式 | 合页同侧门扇安装, 合页异侧门框安装 |
| 开启角度 (最大) | 180° |
| 不区分DIN左、右开门 | 是 |
| 长度 | 177 mm |
| 宽度 | 39 mm |
| 高度 | 50 mm |
| 闭门力级可调 | 否 |
| 关门速度可调 | 是 |
| 闭锁动作可调 | 是, 通过阀 |
| 内置开门缓冲功能 | 否 |
| 集成烟感开关 | 否 |

型号/订购信息

| 名称 | 描述 | 识别号 | 颜色 | 尺寸 | 门扇宽度 (最大) |
|----------------------|---------------------|-----|------------|------------------|-----------|
| GEZE TS 1500 G 闭门器 * | EN 1级闭门力度 (无滑尺和控制杆) | N/A | 银色 | 177 x 39 x 50 mm | 750 mm |
| GEZE TS 1500 G 闭门器 * | EN 1级闭门力度 (无滑尺和控制杆) | N/A | RAL 9016白色 | 177 x 39 x 50 mm | 750 mm |
| GEZE TS 1500 G 闭门器 * | EN 1级闭门力度 (无滑尺和控制杆) | N/A | 按照 RAL | 177 x 39 x 50 mm | 750 mm |
| GEZE TS 1500 G 闭门器 * | EN 1级闭门力度 (无滑尺和控制杆) | N/A | 黑古铜色 | 177 x 39 x 50 mm | 750 mm |

* 上述产品的样式、类型、特性、功能和是否在售可能因国家而异。如有任何疑问, 请联系盖泽。