

# 产品规格书

## TS 1000 C \*



用于最大门扇宽度 950 mm 的单扇门的带折臂上置闭门器

### 应用领域

- 用于室内的单向左、右开门
- 最大门扇宽度 950mm 的单向门
- 合页同侧门扇安装及合页异侧门框安装
- 在安装平行臂的情况下，支持合页异侧门扇安装

### 产品特点

- 通过反置承重块, 闭合力可在 EN2 或 EN3 之间变化
- 可用于左右开门, 无需转换
- 配备液压闭锁装置, 在临到达全闭位置前可加速闭门
- 闭合速度可单独调节

### 技术参数

产品名称	TS 1000 C *
门扇宽度 (最大)	950 mm
安装方式	合页同侧门扇安装, 合页异侧门框安装, 合页异侧门扇安装
开启角度 (最大)	180°
不区分DIN左、右开门	是
符合标准	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006
防火门适用性	是
长度	215 mm
宽度	44 mm
高度	52 mm
闭门力级可调	是, 通过安装手段
关门速度可调	是
闭锁动作可调	是, 通过调节阀
内置开门缓冲功能	否
闭门力级调节位置	安装位置
集成烟感开关	否

### 型号/订购信息

名称	描述	识别号	颜色	尺寸	门扇宽度 (最大)
GEZE TS 1000 C *	用于最大门扇宽度 950 mm 的单扇门的带折臂上置闭门器	165132		215 x 44 x 52 mm	950 mm
GEZE TS 1000 C *	用于最大门扇宽度 950 mm 的单扇门的带折臂上置闭门器	10176 5	银色	215 x 44 x 52 mm	950 mm
GEZE TS 1000 C *	用于最大门扇宽度 950 mm 的单扇门的带折臂上置闭门器	11957 3	RAL 9005 黑色	215 x 44 x 52 mm	950 mm
GEZE TS 1000 C *	用于最大门扇宽度 950 mm 的单扇门的带折臂上置闭门器	10176 7	RAL 9016白色	215 x 44 x 52 mm	950 mm
GEZE TS 1000 C *	用于最大门扇宽度 950 mm 的单扇门的带折臂上置闭门器	10177 0	黄铜色	215 x 44 x 52 mm	950 mm
GEZE TS 1000 C *	用于最大门扇宽度 950 mm 的单扇门的带折臂上置闭门器	10176 9	按照 RAL	215 x 44 x 52 mm	950 mm
GEZE TS 1000 C *	用于最大门扇宽度 950 mm 的单扇门的带折臂上置闭门器	16507 0		215 x 44 x 52 mm	950 mm
GEZE TS 1000 C *	用于最大门扇宽度 950 mm 的单扇门的带折臂上置闭门器	10176 6	黑古铜色	215 x 44 x 52 mm	950 mm

名称	描述	识别号	颜色	尺寸	门扇宽度 (最大)
GEZE TS 1000 C *	用于最大门扇宽度 950 mm 的单扇门的带折臂上置闭门器	165210		215 x 44 x 52 mm	950 mm
GEZE TS 1000 C *	用于最大门扇宽度 950 mm 的单扇门的带折臂上置闭门器	165071		215 x 44 x 52 mm	950 mm
GEZE TS 1000 C *	用于最大门扇宽度 950 mm 的单扇门的带折臂上置闭门器	179139	银色	215 x 44 x 52 mm	950 mm

## 包含

### TS 1500 / 1000 C 折臂

#### 标准折臂



名称	描述	识别号	颜色
TS 1500/1000 C 折臂 *	标准	101882	按照 RAL
TS 1500/1000 C 折臂 *	标准	101881	RAL 9016白色
TS 1500/1000 C 折臂	标准	101878	银色
Link Arm Silver TS 1000 C/1500 CN (188145) *	标准	188145	银色

### TS 1000 C 闭门器主体 \*

#### 折臂式闭门器 EN 2/3 的主体



\* 上述产品的样式、类型、特性、功能和是否在售可能因国家而异。如有任何疑问，请联系盖泽。