# 产品规格书
# TS 5000

用于最大门扇宽度 1400 mm 的单扇门的带滑尺上置闭门器

应用领域

- 防火和防烟门
- 左右两边的双向开启门
- 门扇宽度可达 1400 mm的双向开启门
- 合页同侧门扇安装及合页异侧门框安装

# TS 5000

## 产品说明

此上置闭门器适用于单扇门，具有清晰的线条。此产品经认证可安装在隔烟防火门上。

## 产品特点

- → EN2-6级可变调节闭合力
- → 可用于左右开门，无需转换
- → 配备液压闭锁装置，在临到达全闭位置前可加速闭门
- → 闭合速度可单独调节
- → 内置缓冲装置，可减慢门扇被强行推开时的速度
- → 可视化闭合力显示，便于控制设置
- → 所有功能均可从正面进行调节

## 技术参数

| | |
|---|---|
| 产品名称 | TS 5000 |
| 符合 DIN 18040<br>标准的无障碍门，门扇宽度（最大）以毫米为单位 | 1100 mm |
| 门扇宽度（最大） | 1400 mm |
| 安装方式 | 合页同侧门扇安装, 合页异侧门框安装 |
| 开启角度（最大） | 180 ° |
| 防火门适用性 | 是 |
| 闭门力级可调 | 是，无级可调 |
| 关门速度可调 | 是 |
| 闭锁动作可调 | 是，通过阀 |
| 内置开门缓冲功能 | 是，液压可调式 |
| 闭门力级调节位置 | 正面 |
| 闭门力级可视条 | 是 |
| 停门单元 | 可选 |
| 集成烟感开关 | 否 |

# TS 5000

## 包含

### TS 5000 / 3000 可垂直调整滑尺 *

高度补偿 +/− 2 mm和杆

| 名称 | 描述 | 识别号 | 颜色 | 尺寸 |
|---|---|---|---|---|
| TS 3/5000 高度可调滑尺 | +/− 2 mm 高度补偿，带控制杆 | 115191 | 银色 | 448.5 x 30.5 x 20.5 mm |
| TS 3/5000 高度可调滑尺 | +/− 2 mm 高度补偿，带控制杆 | 115192 | 按照 RAL | 448.5 x 30.5 x 20.5 mm |

### TS 5000 / 3000 滑尺

带支臂的标准滑尺

| 名称 | 描述 | 识别号 | 颜色 | 尺寸 | 延长轴 |
|---|---|---|---|---|---|
| TS 3/5000 滑尺 | 标准型，带控制杆 | 015695 | RAL 9016白色 | 448.5 x 30.5 x 20.5 mm | |
| TS 3/5000 滑尺 | 标准型，带控制杆 | 000773 | 按照 RAL | 448.5 x 30.5 x 20.5 mm | |
| TS 3/5000 滑尺 | 标准型，带控制杆 | 068221 | 银色 | 448.5 x 30.5 x 20.5 mm | |
| TS 3/5000 滑尺 | 标准型，带控制杆 | 014945 | 不锈钢光泽 | 448.5 x 30.5 x 20.5 mm | |

### TS 5000 闭门器本体

上置闭门器主体，带滑尺 EN 2−6，带缓冲

| 名称 | 描述 | 识别号 | 颜色 | 尺寸 | DIN 开启方向 |
|---|---|---|---|---|---|
| TS 5000 闭门器 | EN 2−6<br>级闭门力度，带开启缓冲（无滑尺和控制杆） | 137721 | 不锈钢面板 | 287 x 47 x 60 mm | 左开/右开 |
| TS 5000 闭门器 | EN 2−6<br>级闭门力度，带开启缓冲（无滑尺和控制杆） | 027333 | 银色 | 287 x 47 x 60 mm | 左开/右开 |
| TS 5000 闭门器 | EN 2−6<br>级闭门力度，带开启缓冲（无滑尺和控制杆） | 027335 | RAL 9016白色 | 287 x 47 x 60 mm | 左开/右开 |
| TS 5000 闭门器 | EN 2−6<br>级闭门力度，带开启缓冲（无滑尺和控制杆） | 027336 | 按照 RAL | 287 x 47 x 60 mm | 左开/右开 |

## TS 3000/ 5000 T-STOP 滑尺

带有开门限位和支臂

| 名称 | 描述 | 识别号 | 颜色 | 尺寸 |
|---|---|---|---|---|
| TS 3/5000 T-Stop 滑尺 | 带内置开启限位器和控制杆 | 108481 | RAL 9016白色 | 452.5 x 33 x 30 mm |
| TS 3/5000 T-Stop 滑尺 | 带内置开启限位器和控制杆 | 102364 | 不锈钢光泽 | 452.5 x 33 x 30 mm |
| TS 3/5000 T-Stop 滑尺 | 带内置开启限位器和控制杆 | 102365 | 按照 RAL | 452.5 x 33 x 30 mm |
| TS 3/5000 T-Stop 滑尺 | 带内置开启限位器和控制杆 | 102363 | 银色 | 452.5 x 33 x 30 mm |

## 附件

### 机械式停门装置

用于标准/T-Stop/Boxer 20.7毫米滑尺

| 名称 | 描述 | 识别号 |
|---|---|---|
| 机械式停门装置 | 用于标准型 / T-Stop / Boxer 20.7 mm 滑尺，停门力可调，可开/关，可越过 | 071924 |

### 柔性开启限位器

适用于铆接滑尺、BG 标准滑尺、标准滑尺和 Boxer 20.7 mm 滑尺

| 名称 | 描述 | 识别号 |
|---|---|---|
| 柔性开启限位器 | 适用于铆接滑尺、BG 标准滑尺、标准滑尺和 Boxer 20.7 mm 滑尺 | 069780 |

# TS 5000

## 闭门器罩盖 *

用于 TS 5000 (L)/ TS 4000，仅可用于门扇安装

| 名称 | 描述 | 识别号 | 颜色 | 尺寸 |
|---|---|---|---|---|
| 闭门器罩盖 * | 用于 TS 5000 / TS 5000 L / TS 4000，仅可用于门扇安装 | 067726 | RAL 9016白色 | 298 x 55 x 67.2 mm |
| 闭门器罩盖 * | 用于 TS 5000 / TS 5000 L / TS 4000，仅可用于门扇安装 | 072696 | 不锈钢 | 298 x 55 x 67.2 mm |
| 闭门器罩盖 * | 用于 TS 5000 / TS 5000 L / TS 4000，仅可用于门扇安装 | 067724 | 银色 | 298 x 55 x 67.2 mm |
| 闭门器罩盖 * | 用于 TS 5000 / TS 5000 L / TS 4000，仅可用于门扇安装 | 000756 | 按照 RAL | 298 x 55 x 67.2 mm |
| 闭门器罩盖 * | 用于 TS 5000 / TS 5000 L / TS 4000，仅可用于门扇安装 | 067725 | 黑古铜色 | 298 x 55 x 67.2 mm |

## 闭门器罩盖 *

对于TS 4000/5000，曲线外形

| 名称 | 描述 | 识别号 | 颜色 | 尺寸 |
|---|---|---|---|---|
| 闭门器罩盖 * | 用于 TS 5000/ TS 4000，半径，仅可用于门扇安装 | 092943 | 抛光不锈钢 | 337 x 51 x 72 mm |
| 闭门器罩盖 * | 用于 TS 5000/ TS 4000，半径，仅可用于门扇安装 | 092944 | 亚光不锈钢 | 337 x 51 x 72 mm |

## 闭门器罩盖 *

用于TS 4000/5000，矩形

| 名称 | 描述 | 识别号 | 颜色 | 尺寸 |
|---|---|---|---|---|
| 闭门器罩盖 * | 用于 TS 5000 / TS 4000，方形，仅可用于门扇安装 | 092938 | 抛光不锈钢 | 298 x 51 x 72 mm |
| 闭门器罩盖 * | 用于 TS 5000 / TS 4000，方形，仅可用于门扇安装 | 092939 | 亚光不锈钢 | 298 x 51 x 72 mm |

# TS 5000

## 安装材料

### 闭门器钻孔模板

用于 TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000

| 名称 | 描述 | 识别号 |
|---|---|---|
| 闭门器钻孔模板 | 用于 TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000 | 053134 |

### 玻璃夹闸片

用于 TS 5000/TS 4000

| 名称 | 描述 | 识别号 | 颜色 | 玻璃厚度 |
|---|---|---|---|---|
| 玻璃夹闸片 | 用于 TS 5000/TS 4000 | 009494 | 按照 RAL | 10 mm |
| 玻璃夹闸片 | 用于 TS 5000/TS 4000 | 057126 | 银色 | 10 mm |
| 玻璃夹闸片 | 用于 TS 5000/TS 4000 | 057127 | 黑古铜色 | 10 mm |
| 玻璃夹闸片 | 用于 TS 5000/TS 4000 | 009491 | RAL 9016白色 | 10 mm |

### 全玻门安装对闸板

用于 TS 5000/TS 4000

| 名称 | 描述 | 识别号 | 颜色 | 玻璃厚度 |
|---|---|---|---|---|
| 安装板，套装，全玻门 | 用于 TS 5000/TS 4000 | 007923 | 银色 | 10 mm |
| 安装板，套装，全玻门 | 用于 TS 5000/TS 4000 | 007926 | 按照 RAL | 10 mm |
| 安装板，套装，全玻门 | 用于 TS 5000/TS 4000 | 007924 | 黑古铜色 | 10 mm |

# TS 5000

## 滑尺安装板

用于标准 / ECline / T-Stop / EFS 滑尺

| 名称 | 描述 | 识别号 | 颜色 |
|---|---|---|---|
| 滑尺安装板 | 用于标准 / ECline / T-Stop / EFS 滑尺 | 001512 | 银色 |
| 滑尺安装板 | 用于标准 / ECline / T-Stop / EFS 滑尺 | 104515 | 按照 RAL |
| 滑尺安装板 | 用于标准 / ECline / T-Stop / EFS 滑尺 | 129252 | RAL 9016白色 |

## 闭门器安装板

用于 TS 5000/TS 4000，安装孔形式依据 DIN EN 1154 补充 2

| 名称 | 描述 | 识别号 | 颜色 |
|---|---|---|---|
| 闭门器安装板 | 用于 TS 5000/TS 4000，安装孔形式依据 DIN EN 1154 补充板料 1 | 068627 | RAL 9016白色 |
| 闭门器安装板 | 用于 TS 5000/TS 4000，安装孔形式依据 DIN EN 1154 补充板料 1 | 057956 | 镀锌 |
| 闭门器安装板 | 用于 TS 5000/TS 4000，安装孔形式依据 DIN EN 1154 补充板料 1 | 029176 | 按照 RAL |
| 闭门器安装板 | 用于 TS 5000/TS 4000，安装孔形式依据 DIN EN 1154 补充板料 1 | 049185 | 银色 |
| 闭门器安装板 | 用于 TS 5000/TS 4000，安装孔形式依据 DIN EN 1154 补充板料 1 | 137725 | 不锈钢光泽 |
| 闭门器安装板 | 用于 TS 5000/TS 4000，安装孔形式依据 DIN EN 1154 补充板料 1 | 052351 | 黑古铜色 |

## 门楣支架

用于 TS 5000/TS 4000

| 名称 | 描述 | 识别号 | 颜色 |
|---|---|---|---|
| 门楣支架 | 用于 TS 5000/TS 4000 | 049240 | 银色 |
| 门楣支架 | 用于 TS 5000/TS 4000 | 052352 | 黑古铜色 |
| 门楣支架 | 用于 TS 5000/TS 4000 | 104451 | 按照 RAL |

# TS 5000

## 闭门器安装板 *

用于 TS 5000/TS 4000，安装孔形式依据 DIN EN 1154 补充 2



| 名称 | 描述 | 识别号 |
|---|---|---|
| 安装板 * | 用于 TS 5000/TS 4000，安装孔形式依据 DIN EN 1154 补充板料 1 | 083992 |

* 上述产品的样式、类型、特性、功能和是否在售可能因国家而异。如有任何疑问，请联系盖泽。