

产品规格书

TS 5000 L



TS 5000 上置闭门器，带滑尺，用于单扇门，门扇宽度最大为
1400 mm

应用领域

- 防火和防烟门
- 左右两边的双向开启门
- 门扇宽度可达 1400 mm 的双向开启门
- 合页异侧门扇安装及合页同侧门框安装

产品特点

- EN2-6级可变调节闭合力
- 可用于左右开门，无需转换
- 配备液压闭锁装置，在临到达全闭位置前可加速闭门
- 闭合速度可单独调节
- 内置缓冲装置，可减慢门扇被强行推开时的速度
- 可视化闭合力显示，便于控制设置
- 所有功能均可从正面进行调节

技术参数

产品名称	TS 5000 L
符合 DIN 18040 标准的无障碍门，门扇宽度（最大）以毫米为单位	1100 mm
门扇宽度（最大）	1400 mm
安装方式	合页同侧门框安装, 合页异侧门扇安装
开启角度（最大）	180°
防火门适用性	是
闭门力级可调	是，无级可调
关门速度可调	是
闭锁动作可调	是，通过阀
内置开门缓冲功能	是，液压可调式
闭门力级调节位置	正面
闭门力级可视条	是
停门单元	可选
集成烟感开关	否

包含

TS 5000 / 3000 可垂直调整滑尺

*

高度补偿 +/- 2 mm和杆



名称	描述	识别号	颜色	尺寸
TS 3/5000 高度可调滑尺	+/- 2 mm 高度补偿, 带控制杆	115191	银色	448.5 x 30.5 x 20.5 mm
TS 3/5000 高度可调滑尺	+/- 2 mm 高度补偿, 带控制杆	115192	按照 RAL	448.5 x 30.5 x 20.5 mm

BG TS 5000 / 3000 可垂直调整滑尺 *

高度补偿 +/- 2 mm, 带支臂, 合页异侧



名称	描述	识别号	颜色	尺寸
BG TS 3/5000 可垂直调整滑尺	+/- 2 mm 高度补偿, 带控制杆, 适用于合页异侧门扇安装闭门器	115194	按照 RAL	448.5 x 30.5 x 20.5 mm
BG TS 3/5000 可垂直调整滑尺	+/- 2 mm 高度补偿, 带控制杆, 适用于合页异侧门扇安装闭门器	115193	银色	448.5 x 30.5 x 20.5 mm

TS 5000 / 3000 滑尺

带支臂的标准滑尺



名称	描述	识别号	颜色	尺寸	延长轴
TS 3/5000 滑尺	标准型, 带控制杆	015695	RAL 9016白色	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	
TS 3/5000 滑尺	标准型, 带控制杆	000773	按照 RAL	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	
TS 3/5000 滑尺	标准型, 带控制杆	068221	银色	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	
TS 3/5000 滑尺	标准型, 带控制杆	014945	不锈钢光泽	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	

BG TS 5000 / 3000 滑尺

标准滑尺, 带支臂, 合页异侧



名称	描述	识别号	颜色	尺寸
BG TS 3/5000 滑尺	标准型, 带控制杆, 适用于合页异侧门扇安装闭门器	025655	银色	448.5 x 30.5 x 20.5 mm
BG TS 3/5000 滑尺	标准型, 带控制杆, 适用于合页异侧门扇安装闭门器	025656	按照 RAL	448.5 x 30.5 x 20.5 mm
BG TS 3/5000 滑尺	标准型, 带控制杆, 适用于合页异侧门扇安装闭门器	029404	RAL 9016白色	448.5 x 30.5 x 20.5 mm
BG TS 3/5000 滑尺	标准型, 带控制杆, 适用于合页异侧门扇安装闭门器	028732	不锈钢光泽	448.5 x 30.5 x 20.5 mm

TS 5000 L 闭门器本体

用于上置闭门器, 带滑尺 EN 2-6, 合页异侧使用



名称	描述	识别号	颜色	尺寸	门扇宽度 (最大)
TS 5000 L 闭门器	EN 2-6 级闭门力度, 带开启缓冲 (无滑尺和控制杆)	029400	RAL 9016白色	287 x 47 x 60 mm	1400 mm
TS 5000 L 闭门器	EN 2-6 级闭门力度, 带开启缓冲 (无滑尺和控制杆)	137723	不锈钢面板	287 x 47 x 60 mm	1400 mm
TS 5000 L 闭门器	EN 2-6 级闭门力度, 带开启缓冲 (无滑尺和控制杆)	027351	银色	287 x 47 x 60 mm	1400 mm
TS 5000 L 闭门器	EN 2-6 级闭门力度, 带开启缓冲 (无滑尺和控制杆)	027352	按照 RAL	287 x 47 x 60 mm	1400 mm
TS 5000 L 闭门器	EN 2-6 级闭门力度, 带开启缓冲 (无滑尺和控制杆)	119579	RAL 9005 黑色	287 x 47 x 60 mm	1400 mm

BG TS 3000 / 5000 T-STOP 滑尺

带有开门限位和支臂, 合页异侧



名称	描述	识别号	颜色	尺寸
BG TS 3/5000 T-Stop 滑尺	带内置开启限位器和控制杆, 适用于合页异侧门扇安装闭门器, 或合页异侧门扇和门框安装枢轴轴承	102368	按照 RAL	452.5 x 33 x 30 mm
BG TS 3/5000 T-Stop 滑尺	带内置开启限位器和控制杆, 适用于合页异侧门扇安装闭门器, 或合页异侧门扇和门框安装枢轴轴承	102367	不锈钢光泽	452.5 x 33 x 30 mm
BG TS 3/5000 T-Stop 滑尺	带内置开启限位器和控制杆, 适用于合页异侧门扇安装闭门器, 或合页异侧门扇和门框安装枢轴轴承	108482	RAL 9016白色	452.5 x 33 x 30 mm
BG TS 3/5000 T-Stop 滑尺	带内置开启限位器和控制杆, 适用于合页异侧门扇安装闭门器, 或合页异侧门扇和门框安装枢轴轴承	102366	银色	452.5 x 33 x 30 mm

TS 3000/ 5000 T-STOP 滑尺

带有开门限位和支臂



名称	描述	识别号	颜色	尺寸
TS 3/5000 T-Stop 滑尺	带内置开启限位器和控制杆	108481	RAL 9016白色	452.5 x 33 x 30 mm
TS 3/5000 T-Stop 滑尺	带内置开启限位器和控制杆	102364	不锈钢光泽	452.5 x 33 x 30 mm
TS 3/5000 T-Stop 滑尺	带内置开启限位器和控制杆	102365	按照 RAL	452.5 x 33 x 30 mm
TS 3/5000 T-Stop 滑尺	带内置开启限位器和控制杆	102363	银色	452.5 x 33 x 30 mm

墙面安装 TS 3/5000 L 的滑轨 BG

适用于带连杆的墙面安装滑轨, 合页异侧



名称	描述	识别号	颜色	尺寸
墙面安装 TS 3/5000 L 的滑轨 BG	搭载支臂的导轨, 与合页异侧门扇安装的常开触点一起使用	189149	按照 RAL	550 x 30.5 x 20.7 mm
墙面安装 TS 3/5000 L 的滑轨 BG	搭载支臂的导轨, 与合页异侧门扇安装的常开触点一起使用	189148	EV1	550 x 30.5 x 20.7 mm

附件

机械式停门装置

用于标准/T-Stop/Boxer 20.7毫米滑尺



名称	描述	识别号
机械式停门装置	用于标准型 / T-Stop / Boxer 20.7 mm 滑尺, 停门力可调, 可开/关, 可越过	071924

柔性开启限位器

适用于铆接滑尺、BG 标准滑尺、标准滑尺和 Boxer 20.7 mm 滑尺



名称	描述	识别号
柔性开启限位器	适用于铆接滑尺、BG 标准滑尺、标准滑尺和 Boxer 20.7 mm 滑尺	069780

闭门器罩盖 *

用于 TS 5000 (L) / TS 4000, 仅可用于门扇安装



名称	描述	识别号	颜色	尺寸
闭门器罩盖 *	用于 TS 5000 / TS 5000 L / TS 4000, 仅可用于门扇安装	067726	RAL 9016白色	298 x 55 x 67.2 mm
闭门器罩盖 *	用于 TS 5000 / TS 5000 L / TS 4000, 仅可用于门扇安装	072696	不锈钢	298 x 55 x 67.2 mm
闭门器罩盖 *	用于 TS 5000 / TS 5000 L / TS 4000, 仅可用于门扇安装	067724	银色	298 x 55 x 67.2 mm
闭门器罩盖 *	用于 TS 5000 / TS 5000 L / TS 4000, 仅可用于门扇安装	000756	按照 RAL	298 x 55 x 67.2 mm
闭门器罩盖 *	用于 TS 5000 / TS 5000 L / TS 4000, 仅可用于门扇安装	067725	黑古铜色	298 x 55 x 67.2 mm

闭门器罩盖 *

对于 TS 4000/5000, 曲线外形

名称	描述	识别号	颜色	尺寸
闭门器罩盖 *	用于 TS 5000 / TS 4000, 半径, 仅可用于门扇安装	092943	抛光不锈钢	337 x 51 x 72 mm
闭门器罩盖 *	用于 TS 5000 / TS 4000, 半径, 仅可用于门扇安装	092944	亚光不锈钢	337 x 51 x 72 mm

闭门器罩盖 *

用于TS 4000/5000, 矩形

名称	描述	识别号	颜色	尺寸
闭门器罩盖 *	用于 TS 5000 / TS 4000, 方形, 仅可用于门扇安装	092938	抛光不锈钢	298 x 51 x 72 mm
闭门器罩盖 *	用于 TS 5000 / TS 4000, 方形, 仅可用于门扇安装	092939	亚光不锈钢	298 x 51 x 72 mm

安装材料

BG 滑尺安装板

对于标准, ECline, T-Stop 和 EFS 滑尺, 合页异侧



名称	描述	识别号	颜色
BG 滑尺安装板	用于标准 / ECline / T-Stop / EFS 滑尺	124684	按照 RAL
BG 滑尺安装板	用于标准 / ECline / T-Stop / EFS 滑尺	124683	银色

闭门器安装板

用于 TS 5000/TS 4000, 安装孔形式依据 DIN EN 1154 补充 2



名称	描述	识别号	颜色
闭门器安装板	用于 TS 5000/TS 4000, 安装孔形式依据 DIN EN 1154 补充板料 1	068627	RAL 9016白色
闭门器安装板	用于 TS 5000/TS 4000, 安装孔形式依据 DIN EN 1154 补充板料 1	057956	镀锌
闭门器安装板	用于 TS 5000/TS 4000, 安装孔形式依据 DIN EN 1154 补充板料 1	029176	按照 RAL
闭门器安装板	用于 TS 5000/TS 4000, 安装孔形式依据 DIN EN 1154 补充板料 1	049185	银色
闭门器安装板	用于 TS 5000/TS 4000, 安装孔形式依据 DIN EN 1154 补充板料 1	137725	不锈钢光泽
闭门器安装板	用于 TS 5000/TS 4000, 安装孔形式依据 DIN EN 1154 补充板料 1	052351	黑古铜色

门楣支架

用于标准滑尺



名称	描述	识别号	颜色
门楣支架	用于标准滑尺	030033	黑古铜色
门楣支架	用于标准滑尺	028393	不锈钢光泽
门楣支架	用于标准滑尺	025657	银色
门楣支架	用于标准滑尺	025658	按照 RAL
门楣支架	用于标准滑尺	030034	RAL 9016白色

门楣支架

用于EClime和T-Stop导轨



名称	描述	识别号	颜色
门楣支架	用于EClime和T-Stop导轨	115006	银色
门楣支架	用于EClime和T-Stop导轨	115007	按照 RAL

闭门器安装板 *

用于 TS 5000/TS 4000, 安装孔形式依据 DIN EN 1154 补充 2



名称	描述	识别号
安装板 *	用于 TS 5000/TS 4000, 安装孔形式依据 DIN EN 1154 补充板料 1	083992



*上述产品的样式、类型、特性、功能和是否在售可能因国家而异。如有任何疑问，请联系盖泽。