产品规格书
TS 5000 E

上置闭门器，带滑尺，适用于最大门扇宽度 1400 mm、带电动停门装置的单扇门

应用领域

- 防火和防烟门
- 左右两边的双向开启门
- 门扇宽度可达 1400 mm的双向开启门
- 合页同侧门扇安装
- 带内置停门装置的停门系统

TS 5000 E

产品特点

- EN2-6级可变调节闭合力
- 工作电压为24V 直流电
- 可用于左右开门，无需转换
- 导轨内的电动停门装置可在80° -130° 的范围内保持停门
- 可连接烟感控制单元，遇火灾时会通过信号完成自动闭门
- 配备液压闭锁装置，在临到达全闭位置前可加速闭门
- 闭合速度可单独调节
- 内置缓冲装置，可减慢门扇被强行推开时的速度
- 可视化闭合力显示，便于控制设置
- 所有功能均可从正面进行调节

技术参数

产品名称	TS 5000 E
符合 DIN 18040 标准的无障碍门，门扇宽度（最大）以毫米为单位	1400 mm
门扇宽度（最大）	1400 mm
安装方式	合页同侧门扇安装
开启角度（最大）	180 °
输入电压	24 V DC
防火门适用性	是
闭门力级可调	是，无级可调
关门速度可调	是
闭锁动作可调	是，通过阀
内置开门缓冲功能	是，液压可调式
闭门力级调节位置	正面
闭门力级可视条	是
停门单元	电控
停门范围	80 ° - 130 °
集成烟感开关	否

TS 5000 E

包含

TS 5000 E 滑尺

带电控停门装置和控制杆

名称	描述	识别号	颜色	尺寸	最大保持开点
TS 5000 E 滑尺	带电控停门装置和控制杆	116295	银色	498.5 x 40 x 30 mm	130 °
TS 5000 E 滑尺	带电控停门装置和控制杆	116298	不锈钢光泽	498.5 x 40 x 30 mm	130 °
TS 5000 E 滑尺	带电控停门装置和控制杆	116299	按照 RAL	498.5 x 40 x 30 mm	130 °
TS 5000 E 滑尺	带电控停门装置和控制杆	116297	RAL 9016白色	498.5 x 40 x 30 mm	130 °

TS 5000 闭门器本体

上置闭门器主体，带滑尺 EN 2-6，带缓冲

名称	描述	识别号	颜色	尺寸	DIN 开启方向
TS 5000 闭门器	EN 2-6 级闭门力度，带开启缓冲（无滑尺和控制杆）	137721	不锈钢面板	287 x 47 x 60 mm	左开/右开
TS 5000 闭门器	EN 2-6 级闭门力度，带开启缓冲（无滑尺和控制杆）	027333	银色	287 x 47 x 60 mm	左开/右开
TS 5000 闭门器	EN 2-6 级闭门力度，带开启缓冲（无滑尺和控制杆）	027335	RAL 9016白色	287 x 47 x 60 mm	左开/右开
TS 5000 闭门器	EN 2-6 级闭门力度，带开启缓冲（无滑尺和控制杆）	027336	按照 RAL	287 x 47 x 60 mm	左开/右开

附件

闭门器罩盖 *

用于 TS 5000 (L)/ TS 4000，仅可用于门扇安装

TS 5000 E

名称	描述	识别号	颜色	尺寸
闭门器罩盖 *	用于 TS 5000 / TS 5000 L / TS 4000，仅可用于门扇安装	067726	RAL 9016白色	298 x 55 x 67.2 mm
闭门器罩盖 *	用于 TS 5000 / TS 5000 L / TS 4000，仅可用于门扇安装	072696	不锈钢	298 x 55 x 67.2 mm
闭门器罩盖 *	用于 TS 5000 / TS 5000 L / TS 4000，仅可用于门扇安装	067724	银色	298 x 55 x 67.2 mm
闭门器罩盖 *	用于 TS 5000 / TS 5000 L / TS 4000，仅可用于门扇安装	000756	按照 RAL	298 x 55 x 67.2 mm
闭门器罩盖 *	用于 TS 5000 / TS 5000 L / TS 4000，仅可用于门扇安装	067725	黑古铜色	298 x 55 x 67.2 mm

GC 152 *

通过盖泽停门系统认证

名称	描述	识别号	颜色	电源电压	安装方式
盖泽烟感探测器 GC 152 *	包含基座的完整套装，24 V DC，20 mA，通过 EN54-7 测试，通过所有GEZE FA GC 150 停门系统应用认证，内置线路监控功能，符合 DIN EN 14637	139850	RAL 9010 白色	24 V DC	天花板

GC 153 *

通过盖泽停门系统认证的热感探测器

名称	描述	识别号	颜色	电源电压	安装方式
盖泽温度探测器 GC 153 *	包含基座的完整套装，24 V DC，20 mA，通过 EN54-5 测试，通过所有GEZE FA GC 150 停门系统应用认证，内置线路监控功能，符合 DIN EN 14637	139881	白色	24 V DC	天花板

AS 500

用于手动释放电子控制的常开装置的手动触发开关

TS 5000 E

名称	描述	识别号	颜色	尺寸	工作电压
AS 500 手动触发开关	用于手动解锁电控停门装置，包括用于线路监控的终端电阻器	116266	Alpine 白色/红色	80 x 80 x 9 mm	24 V DC
AS 500 手动触发开关，玻璃	用于手动解锁电控停门装置，包括用于线路监控的终端电阻器，带有玻璃板和 5 个可互换标签	120880	Alpine 白色/红色	80 x 80 x 21 mm	24 V DC

GC 171 *

无线模块，用于将无线组件无线连接到盖泽停门系统

名称	描述	识别号	颜色	电源电压	尺寸
GEZE GC 171 无线模块 *	用于将无线组件（GC 172 无线烟感探测器；GC 173无线温度探测器；GC 175 无线输入模块）无线连接到 GEZE 停门系统	163051	烟感	24 V DC	177 x 30 x 18 mm

GC 175 *

无线输入模块，用于将手动触发开关无线连接到GC 171 无线模块

名称	描述	识别号	颜色	电源电压	尺寸
GEZE GC 175 无线输入模块 *	用于将手动触发开关无线连接到 GEZE GC 171 无线模块，适用于所有盖泽停门系统	163068	黑色	3 V DC	52 x 52 x 32 mm

FA GC 170 无线套件 *

套件包括 GC 171 无线模块和 GC 172 无线吊装式烟感探测器

名称	描述	识别号
GEZE FA GC 170 无线套装 *	该套件包括：1 个 GC 171 无线模块用于无线扩展连接盖泽停门系统和 2 个 GC 172 无线吊装式烟感探测器	195524

RSZ 7 *

可扩展的烟感开关控制单元，适用于所有盖泽停门装置

名称	描述	识别号	颜色	电源电压
RSZ 7 烟感开关控制单元 *	烟感开关控制单元，适用于所有盖泽停门装置	185231	按照 RAL	230 V
RSZ 7 烟感开关控制单元 *	烟感开关控制单元，适用于所有盖泽停门装置	184196	不锈钢光泽	230 V
RSZ 7 烟感开关控制单元 *	烟感开关控制单元，适用于所有盖泽停门装置	181025	银色	230 V
RSZ 7 烟感开关控制单元 *	烟感开关控制单元，适用于所有盖泽停门装置	184195	RAL 9016白色	230 V

柔性开启限位器

对于 E 和 R 滑尺，单扇和双扇

名称	描述	识别号
柔性开启限位器	用于单扇门用滑尺：TS 5000 E/R/RFS（门扇安装），Boxer E；双扇门：全部 E/R/ISM 型号 TS 5000（包括 VPK）和 Boxer	145311

闭门器罩盖 *

对于TS 4000/5000，曲线外形

名称	描述	识别号	颜色	尺寸
闭门器罩盖 *	用于 TS 5000/ TS 4000，半径，仅可用于门扇安装	092943	抛光不锈钢	337 x 51 x 72 mm
闭门器罩盖 *	用于 TS 5000/ TS 4000，半径，仅可用于门扇安装	092944	亚光不锈钢	337 x 51 x 72 mm

TS 5000 E

闭门器罩盖 *

用于TS 4000/5000，矩形

名称	描述	识别号	颜色	尺寸
闭门器罩盖 *	用于 TS 5000 / TS 4000，方形，仅可用于门扇安装	092938	抛光不锈钢	298 x 51 x 72 mm
闭门器罩盖 *	用于 TS 5000 / TS 4000，方形，仅可用于门扇安装	092939	亚光不锈钢	298 x 51 x 72 mm

GC 172

无线烟感探测器，用于无线连接到 GC 171 无线模块

名称	描述	识别号	电源电压	尺寸	安装方式
GC 172 无线温度探测器	用于无线连接盖泽停门系统，电池供电，带基座，经 EN 54-7 和 EN 54-25 测试，通用施工技术，允许与所有盖泽停门系统一起使用	195522	3 V DC	110 x 110 x 70 mm	天花板

GC 173

无线热感探测器，用于无线连接到 GC 171 无线模块

名称	描述	识别号	电源电压	尺寸	安装方式
无线温度指示器 GC 173	用于无线连接盖泽停门系统，电池供电，带基座，经 EN 54-7 和 EN 54-25 测试，通用施工技术，允许与所有盖泽停门系统一起使用	195523	3 V DC	110 x 110 x 70 mm	天花板

TS 5000 E

安装材料

闭门器钻孔模板

用于 TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000

名称	描述	识别号
闭门器钻孔模板	用于 TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000	053134

滑尺安装板

用于 E 滑尺

名称	描述	识别号	颜色
滑尺安装板	用于 E 滑尺	123294	银色
滑尺安装板	用于 E 滑尺	123295	按照 RAL

闭门器安装板

用于 TS 5000/TS 4000，安装孔形式依据 DIN EN 1154 补充 2

名称	描述	识别号	颜色
闭门器安装板	用于 TS 5000/TS 4000，安装孔形式依据 DIN EN 1154 补充板料 1	068627	RAL 9016白色
闭门器安装板	用于 TS 5000/TS 4000，安装孔形式依据 DIN EN 1154 补充板料 1	057956	镀锌
闭门器安装板	用于 TS 5000/TS 4000，安装孔形式依据 DIN EN 1154 补充板料 1	029176	按照 RAL
闭门器安装板	用于 TS 5000/TS 4000，安装孔形式依据 DIN EN 1154 补充板料 1	049185	银色
闭门器安装板	用于 TS 5000/TS 4000，安装孔形式依据 DIN EN 1154 补充板料 1	137725	不锈钢光泽
闭门器安装板	用于 TS 5000/TS 4000，安装孔形式依据 DIN EN 1154 补充板料 1	052351	黑古铜色

TS 5000 E

闭门器安装板 *

用于 TS 5000/TS 4000，安装孔形式依据 DIN EN 1154 补充 2



名称	描述	识别号
安装板 *	用于 TS 5000/TS 4000，安装孔形式依据 DIN EN 1154 补充板料 1	083992

* 上述产品的样式、类型、特性、功能和是否在售可能因国家而异。如有任何疑问，请联系盖泽。