

产品规格书

TS 5000 ISM



双扇门带滑尺的上置闭门器系统，集成顺位关门控制

应用领域

- 防火和防烟门
- 双扇单向开启门扇
- 适用于对称门和子母门
- 最大合页间距 2800 mm、最大门扇宽度 1400 mm、最大总高 3200 mm 的单开门
- 最小合页间距 1300 毫米，最小被动扇宽度 400 毫米
- 合页同侧门扇安装

产品特点

- 系统配备两个闭门器： TS 5000 和隐藏式闭门顺位控制导轨
- EN2-6级可变调节闭合力
- 可用于左右开门，无需转换
- 闭门顺位装置使主动扇保持静止等待状态直至被动扇完全关闭
- 配备液压闭锁装置，在临到达全闭位置前可加速闭门
- 闭合速度可单独调节
- 内置缓冲装置，可减慢门扇被强行推开时的速度
- 可视化闭合力显示，便于控制设置
- 所有功能均可从正面进行调节

技术参数

产品名称	TS 5000 ISM
符合 DIN 18040 标准的无障碍门，门扇宽度（最大）以毫米为单位	1100 mm
门扇宽度（最大）	1400 mm
安装方式	合页同侧门扇安装
开启角度（最大）	180°
最小合页间距	1300 mm
被动扇最小宽度	400 mm
防火门适用性	是
闭门力级可调	是，无级可调
关门速度可调	是
闭锁动作可调	是，通过阀
内置开门缓冲功能	是，液压可调式
闭门力级调节位置	正面
闭门力级可视条	是
停门单元	可选

集成烟感开关	否
内置顺位功能	是

包含

TS 5000 ISM 滑尺

带关门顺位调节器和连杆



名称	描述	识别号	颜色	尺寸
TS 5000 ISM 滑尺	连续式, 带内置闭门顺位控制功能和控制杆	115592	不锈钢光泽	2630 x 40 x 30 mm
TS 5000 ISM 滑尺	连续式, 带内置闭门顺位控制功能和控制杆	115549	银色	2630 x 40 x 30 mm
TS 5000 ISM 滑尺	连续式, 带内置闭门顺位控制功能和控制杆	115591	RAL 9016白色	2630 x 40 x 30 mm
TS 5000 ISM 滑尺	连续式, 带内置闭门顺位控制功能和控制杆	115593	按照 RAL	2630 x 40 x 30 mm

TS 5000 ISM 加长滑尺

带闭门顺位控制功能和支臂, 最大可达 3200 毫米,



名称	描述	识别号	颜色	尺寸
TS 5000 ISM 加长滑尺	连续式, 最多加长 3200 mm, 带内置闭门顺位控制功能和控制杆	115598	银色	3030 x 40 x 30 mm
TS 5000 ISM 加长滑尺	连续式, 最多加长 3200 mm, 带内置闭门顺位控制功能和控制杆	115599	按照 RAL	3030 x 40 x 30 mm

TS 5000 闭门器本体

上置闭门器主体, 带滑尺 EN 2-6, 带缓冲



名称	描述	识别号	颜色	尺寸	DIN 开启方向
TS 5000 闭门器	EN 2-6 级闭门力度, 带开启缓冲 (无滑尺和控制杆)	137721	不锈钢面板	287 x 47 x 60 mm	左开/右开
TS 5000 闭门器	EN 2-6 级闭门力度, 带开启缓冲 (无滑尺和控制杆)	027333	银色	287 x 47 x 60 mm	左开/右开
TS 5000 闭门器	EN 2-6 级闭门力度, 带开启缓冲 (无滑尺和控制杆)	027335	RAL 9016白色	287 x 47 x 60 mm	左开/右开
TS 5000 闭门器	EN 2-6 级闭门力度, 带开启缓冲 (无滑尺和控制杆)	027336	按照 RAL	287 x 47 x 60 mm	左开/右开

TS 5000 S 闭门器本体

上置闭门器主体，带滑尺 EN 2-6，具有延迟关闭和缓冲功能



名称	描述	识别号	颜色	尺寸	门扇宽度 (最大)
TS 5000 S 闭门器	EN 2-6 级闭门力度，带闭门延时和开启缓冲 (无滑尺和控制杆)	10793 8	按照 RAL	287 x 47 x 60 mm	1400 mm
TS 5000 S 闭门器	EN 2-6 级闭门力度，带闭门延时和开启缓冲 (无滑尺和控制杆)	10793 5	银色	287 x 47 x 60 mm	1400 mm
TS 5000 S 闭门器	EN 2-6 级闭门力度，带闭门延时和开启缓冲 (无滑尺和控制杆)	10793 7	RAL 9016白色	287 x 47 x 60 mm	1400 mm
TS 5000 S 闭门器	EN 2-6 级闭门力度，带闭门延时和开启缓冲 (无滑尺和控制杆)	10793 6	黑古铜色	287 x 47 x 60 mm	1400 mm
TS 5000 S 闭门器	EN 2-6 级闭门力度，带闭门延时和开启缓冲 (无滑尺和控制杆)	13772 2	不锈钢面板	287 x 47 x 60 mm	1400 mm

附件

CB FLEX

用于双扇防火门安全关闭的下压杆



名称	描述	识别号	颜色
GEZE CB flex *	用于所有双门扇企口门隐藏式无级调整长度 (最多允许 210 mm 门扇突出)，合页式机构不可见，型材可根据需要截短，带固定材料	18265 2	RAL 9016白色
GEZE CB flex	用于所有双门扇企口门隐藏式无级调整长度 (最多允许 210 mm 门扇突出)，合页式机构不可见，型材可根据需要截短，带固定材料	15360 2	银色
GEZE CB flex	用于所有双门扇企口门隐藏式无级调整长度 (最多允许 210 mm 门扇突出)，合页式机构不可见，型材可根据需要截短，带固定材料	15372 8	按照 RAL

磁吸闸板基础型号 *

标准版, 胶条支撑



名称	描述	识别号	尺寸
盖泽磁性板 *	标准版, 胶条支撑	115954	55 x 55 x 18 mm

磁吸闸板弹簧限位器 *

弹簧限位器版



名称	描述	识别号	尺寸
盖泽磁性板 *	弹簧限位器版	115955	55 x 55 x 79 mm

磁吸闸板接头 *

可调接头版



名称	描述	识别号	尺寸
盖泽磁性板 *	可调接头版	115956	55 x 55 x 50 mm

电磁门吸基础型 *

背面带螺丝固定, 不带安装板



名称	描述	识别号	尺寸	安装方式
盖泽闭门磁铁 *	基础型号, 无固定板, 背面带螺丝紧固件	115830	50 x 50 x 30 mm	表面安装, 隐藏式

185 MM 柔性电磁门吸 *

用于带有185mm立管的墙面安装或天花板安装



名称	描述	识别号	尺寸	安装方式
盖泽停门磁铁 *	墙壁/天花板安装, 立管 185 mm, 可灵活缩短至 110 mm, 磁头可倾斜 90 度	11595 2	90 x 80 x 185 mm	墙面, 天花板, 地面

335 MM 柔性电磁门吸 *

用于带有335mm立管的墙面安装或天花板安装



名称	描述	识别号	尺寸	安装方式
盖泽停门磁铁 *	墙壁/天花板安装, 立管 335 mm, 可灵活缩短至 110 mm, 磁头可倾斜 90 度	11595 3	90 x 80 x 335 mm	墙面, 天花板, 地面

墙面安装电磁门吸

用于带底板的墙面安装



名称	描述	识别号	尺寸	安装方式
盖泽停门磁铁	墙面固定, 带底板	115829	93 x 65 x 33 mm	表面安装

65 MM 墙面安装电磁门吸 *

用于带65 mm底板的墙面安装



名称	描述	识别号	尺寸	安装方式
盖泽停门磁铁 *	65 mm 底板墙面安装	155573	70 x 70 x 65 mm	墙面

墙面表面安装电磁门吸 *

用于带底座、附件的墙面安装或地面安装



名称	描述	识别号	尺寸	安装方式
盖泽停门磁铁 *	通过底座附件墙面表面安装或地板安装	155569	110 x 85 x 40 mm	表面安装, 地面

墙面隐藏式安装电磁门吸 *

墙面齐平安装



名称	描述	识别号	尺寸	安装方式
盖泽停门磁铁 *	墙面隐藏式安装	155567	85 x 85 x 30 mm	齐平安装

机械式停门装置

用于ISM 滑尺



名称	描述	识别号
机械式停门装置	用于ISM-滑尺 / ISM-BG-滑尺, 停门力可调, 可忽略	118437

闭门器罩盖 *

用于 TS 5000 (L)/ TS 4000, 仅可用于门扇安装



名称	描述	识别号	颜色	尺寸
闭门器罩盖 *	用于 TS 5000 / TS 5000 L / TS 4000, 仅可用于门扇安装	067726	RAL 9016白色	298 x 55 x 67.2 mm
闭门器罩盖 *	用于 TS 5000 / TS 5000 L / TS 4000, 仅可用于门扇安装	072696	不锈钢	298 x 55 x 67.2 mm
闭门器罩盖 *	用于 TS 5000 / TS 5000 L / TS 4000, 仅可用于门扇安装	067724	银色	298 x 55 x 67.2 mm
闭门器罩盖 *	用于 TS 5000 / TS 5000 L / TS 4000, 仅可用于门扇安装	000756	按照 RAL	298 x 55 x 67.2 mm
闭门器罩盖 *	用于 TS 5000 / TS 5000 L / TS 4000, 仅可用于门扇安装	067725	黑古铜色	298 x 55 x 67.2 mm

GC 152 *

通过盖泽停门系统认证



名称	描述	识别号	颜色	电源电压	安装方式
盖泽烟感探测器 GC 152 *	包含基座的完整套装, 24 V DC, 20 mA, 通过 EN54-7 测试, 通过所有 GEZE FA GC 150 停门系统应用认证, 内置线路监控功能, 符合 DIN EN 14637	1398 50	RAL 9010 白色	24 V DC	天花板

GC 153 *

通过盖泽停门系统认证的热感探测器



名称	描述	识别号	颜色	电源电压	安装方式
盖泽温度探测器 GC 153 *	包含基座的完整套装, 24 V DC, 20 mA, 通过 EN54-5 测试, 通过所有 GEZE FA GC 150 停门系统应用认证, 内置线路监控功能, 符合 DIN EN 14637	1398 81	白色	24 V DC	天花板

AS 500

用于手动释放电子控制的常开装置的手动触发开关



名称	描述	识别号	颜色	尺寸	工作电压
AS 500 手动触发开关	用于手动解锁电控停门装置, 包括用于线路监控的终端电阻器	11626 6	Alpine 白色/红色	80 x 80 x 9 mm	24 V DC
AS 500 手动触发开关, 玻璃	用于手动解锁电控停门装置, 包括用于线路监控的终端电阻器, 带有玻璃板和 5 个可互换标签	1208 80	Alpine 白色/红色	80 x 80 x 21 mm	24 V DC

RSZ 7 *

可扩展的烟感开关控制单元, 适用于所有盖泽停门装置

GEZE

名称	描述	识别号	颜色	电源电压
RSZ 7 烟感开关控制单元 *	烟感开关控制单元, 适用于所有盖泽停门装置	185231	按照 RAL	230 V
RSZ 7 烟感开关控制单元 *	烟感开关控制单元, 适用于所有盖泽停门装置	184196	不锈钢光泽	230 V
RSZ 7 烟感开关控制单元 *	烟感开关控制单元, 适用于所有盖泽停门装置	181025	银色	230 V
RSZ 7 烟感开关控制单元 *	烟感开关控制单元, 适用于所有盖泽停门装置	184195	RAL 9016白色	230 V

柔性开启限位器

对于 E 和 R 滑尺, 单扇和双扇



名称	描述	识别号
柔性开启限位器	用于单扇门用滑尺: TS 5000 E/R/RFS (门扇安装), Boxer E; 双扇门: 全部 E/R/ISM 型号 TS 5000 (包括 VPK) 和 Boxer	14531 1

闭门器罩盖 *

对于TS 4000/5000, 曲线外形

名称	描述	识别号	颜色	尺寸
闭门器罩盖 *	用于 TS 5000/ TS 4000, 半径, 仅可用于门扇安装	092943	抛光不锈钢	337 x 51 x 72 mm
闭门器罩盖 *	用于 TS 5000/ TS 4000, 半径, 仅可用于门扇安装	092944	亚光不锈钢	337 x 51 x 72 mm

闭门器罩盖 *

用于TS 4000/5000, 矩形

名称	描述	识别号	颜色	尺寸
闭门器罩盖 *	用于 TS 5000 / TS 4000, 方形, 仅可用于门扇安装	092938	抛光不锈钢	298 x 51 x 72 mm
闭门器罩盖 *	用于 TS 5000 / TS 4000, 方形, 仅可用于门扇安装	092939	亚光不锈钢	298 x 51 x 72 mm

安装材料

滑尺安装板

用于 ISM / E-ISM 滑尺



名称	描述	识别号	颜色
滑尺安装板	用于 ISM / E-ISM 滑尺	118702	银色
滑尺安装板	用于 ISM / E-ISM 滑尺	118703	按照 RAL

闭门器安装板

用于 TS 5000/TS 4000, 安装孔形式依据 DIN EN 1154 补充 2



名称	描述	识别号	颜色
闭门器安装板	用于 TS 5000/TS 4000, 安装孔形式依据 DIN EN 1154 补充板料 1	068627	RAL 9016白色
闭门器安装板	用于 TS 5000/TS 4000, 安装孔形式依据 DIN EN 1154 补充板料 1	057956	镀锌
闭门器安装板	用于 TS 5000/TS 4000, 安装孔形式依据 DIN EN 1154 补充板料 1	029176	按照 RAL
闭门器安装板	用于 TS 5000/TS 4000, 安装孔形式依据 DIN EN 1154 补充板料 1	049185	银色
闭门器安装板	用于 TS 5000/TS 4000, 安装孔形式依据 DIN EN 1154 补充板料 1	137725	不锈钢光泽
闭门器安装板	用于 TS 5000/TS 4000, 安装孔形式依据 DIN EN 1154 补充板料 1	052351	黑古铜色

闭门器安装板

用于 TS 5000 EFS / RFS / E-HY / TS 4000 E, 安装孔形式依据 DIN EN 1154 补充板料 1



名称	描述	识别号	颜色
闭门器安装板	用于 TS 5000 EFS / RFS / E-HY / TS 4000 E, 安装孔形式依据 DIN EN 1154 补充板料 1	059107	银色
闭门器安装板	用于 TS 5000 EFS / RFS / E-HY / TS 4000 E, 安装孔形式依据 DIN EN 1154 补充板料 1	100044	按照 RAL

闭门器安装板 *

用于 TS 5000/TS 4000, 安装孔形式依据 DIN EN 1154 补充 2



名称	描述	识别号
安装板 *	用于 TS 5000/TS 4000, 安装孔形式依据 DIN EN 1154 补充板料 1	083992

* 上述产品的样式、类型、特性、功能和是否在售可能因国家而异。如有任何疑问，请联系盖泽。