产品规格书

TS 5000 L-ISM

带合页异侧安装滑尺的上置闭门器系统，用于最大合页间距
2800 mm、集成顺位关门控制功能的双扇门

TS 5000 L-ISM

应用领域

- 防火和防烟门
- 双扇单向开启门扇
- 适用于对称门和子母门
- 单开门，最大合页间距 2800 mm、最大门扇宽度 1400mm
- 最小合页间距 1360 毫米，最小被动扇宽度 380 毫米
- 主动扇带逃生功能
- 合页异侧门扇安装

产品特点

- 系统配备两个闭门器： TS 5000 L和隐藏式闭门顺位控制导轨，适于合页异侧安装
- EN2-6级可变调节闭合力
- 可用于左右开门，无需转换
- 闭门顺位装置使主动扇保持静止等待状态直至被动扇完全关闭
- 配备液压闭锁装置，在临到达全闭位置前可加速闭门
- 闭合速度可单独调节
- 内置缓冲装置，可减慢门扇被强行推开时的速度
- 可视化闭合力显示，便于控制设置
- 所有功能均可从正面进行调节

技术参数

产品名称	TS 5000 L-ISM
符合 DIN 18040 标准的无障碍门，门扇宽度（最大）以毫米为单位	1100 mm
门扇宽度（最大）	1400 mm
安装方式	合页异侧门扇安装
开启角度（最大）	130 °
最小合页间距	1360 mm
被动扇最小宽度	380 mm
防火门适用性	是
闭门力级可调	是，无级可调
关门速度可调	是
闭锁动作可调	是，通过阀
内置开门缓冲功能	是，液压可调式
闭门力级调节位置	正面
闭门力级可视条	是

TS 5000 L-ISM

停门单元	可选
集成烟感开关	否
内置顺位功能	是

包含

ISM 滑轨 BG TS 5000

带关门顺位调节器和连杆

名称	描述	识别号	颜色	尺寸
ISM 滑轨 BG TS 5000	连续式，带内置闭门顺位控制功能和控制杆	115597	按照 RAL	2730 x 55 x 30 mm
ISM 滑轨 BG TS 5000	连续式，带内置闭门顺位控制功能和控制杆	115596	不锈钢光泽	2730 x 55 x 30 mm
ISM 滑轨 BG TS 5000	连续式，带内置闭门顺位控制功能和控制杆	115594	银色	2730 x 55 x 30 mm
ISM 滑轨 BG TS 5000	连续式，带内置闭门顺位控制功能和控制杆	115595	RAL 9016白色	2730 x 55 x 30 mm

TS 5000 L 闭门器本体

用于上置闭门器，带滑尺 EN 2-6,合页异侧使用

名称	描述	识别号	颜色	尺寸	门扇宽度（最大）
TS 5000 L 闭门器	EN 2-6 级闭门力度，带开启缓冲（无滑尺和控制杆）	029400	RAL 9016白色	287 x 47 x 60 mm	1400 mm
TS 5000 L 闭门器	EN 2-6 级闭门力度，带开启缓冲（无滑尺和控制杆）	137723	不锈钢面板	287 x 47 x 60 mm	1400 mm
TS 5000 L 闭门器	EN 2-6 级闭门力度，带开启缓冲（无滑尺和控制杆）	027351	银色	287 x 47 x 60 mm	1400 mm
TS 5000 L 闭门器	EN 2-6 级闭门力度，带开启缓冲（无滑尺和控制杆）	027352	按照 RAL	287 x 47 x 60 mm	1400 mm
TS 5000 L 闭门器	EN 2-6 级闭门力度，带开启缓冲（无滑尺和控制杆）	119579	RAL 9005 黑色	287 x 47 x 60 mm	1400 mm

TS 5000 L-ISM

附件

CB FLEX

用于双扇防火门安全关闭的下压杆

名称	描述	识别号	颜色
GEZE CB flex *	用于所有双门扇企口门隐藏式无级调整长度（最多允许 210 mm 门扇突出），合页式机构不可见，型材可根据需要截短，带固定材料	182652	RAL 9016白色
GEZE CB flex	用于所有双门扇企口门隐藏式无级调整长度（最多允许 210 mm 门扇突出），合页式机构不可见，型材可根据需要截短，带固定材料	153602	银色
GEZE CB flex	用于所有双门扇企口门隐藏式无级调整长度（最多允许 210 mm 门扇突出），合页式机构不可见，型材可根据需要截短，带固定材料	153728	按照 RAL

机械式停门装置

用于ISM 滑尺

名称	描述	识别号
机械式停门装置	用于 ISM-滑尺 / ISM-BG-滑尺，停门力可调，可忽略	118437

闭门器罩盖 *

用于 TS 5000 (L)/ TS 4000，仅可用于门扇安装

名称	描述	识别号	颜色	尺寸
闭门器罩盖 *	用于 TS 5000 / TS 5000 L / TS 4000，仅可用于门扇安装	067726	RAL 9016白色	298 x 55 x 67.2 mm
闭门器罩盖 *	用于 TS 5000 / TS 5000 L / TS 4000，仅可用于门扇安装	072696	不锈钢	298 x 55 x 67.2 mm
闭门器罩盖 *	用于 TS 5000 / TS 5000 L / TS 4000，仅可用于门扇安装	067724	银色	298 x 55 x 67.2 mm
闭门器罩盖 *	用于 TS 5000 / TS 5000 L / TS 4000，仅可用于门扇安装	000756	按照 RAL	298 x 55 x 67.2 mm
闭门器罩盖 *	用于 TS 5000 / TS 5000 L / TS 4000，仅可用于门扇安装	067725	黑古铜色	298 x 55 x 67.2 mm

TS 5000 L-ISM

柔性开启限位器

对于 E 和 R 滑尺，单扇和双扇

名称	描述	识别号
柔性开启限位器	用于单扇门用滑尺：TS 5000 E/R/RFS（门扇安装），Boxer E；双扇门：全部 E/R/ISM 型号 TS 5000（包括 VPK）和 Boxer	145311

闭门器罩盖 *

对于TS 4000/5000，曲线外形

名称	描述	识别号	颜色	尺寸
闭门器罩盖 *	用于 TS 5000/ TS 4000，半径，仅可用于门扇安装	092943	抛光不锈钢	337 x 51 x 72 mm
闭门器罩盖 *	用于 TS 5000/ TS 4000，半径，仅可用于门扇安装	092944	亚光不锈钢	337 x 51 x 72 mm

闭门器罩盖 *

用于TS 4000/5000，矩形

名称	描述	识别号	颜色	尺寸
闭门器罩盖 *	用于 TS 5000 / TS 4000，方形，仅可用于门扇安装	092938	抛光不锈钢	298 x 51 x 72 mm
闭门器罩盖 *	用于 TS 5000 / TS 4000，方形，仅可用于门扇安装	092939	亚光不锈钢	298 x 51 x 72 mm

安装材料

安装板 *

用于 ISM / E-ISM / R-ISM BG VP 滑尺

TS 5000 L-ISM

名称	描述	识别号	颜色
BG 滑尺安装板	用于 ISM / E-ISM / R-ISM BG VP 滑尺	118705	按照 RAL
BG 滑尺安装板	用于 ISM / E-ISM / R-ISM BG VP 滑尺	118704	银色

闭门器安装板

用于 TS 5000/TS 4000，安装孔形式依据 DIN EN 1154 补充 2

名称	描述	识别号	颜色
闭门器安装板	用于 TS 5000/TS 4000，安装孔形式依据 DIN EN 1154 补充板料 1	068627	RAL 9016白色
闭门器安装板	用于 TS 5000/TS 4000，安装孔形式依据 DIN EN 1154 补充板料 1	057956	镀锌
闭门器安装板	用于 TS 5000/TS 4000，安装孔形式依据 DIN EN 1154 补充板料 1	029176	按照 RAL
闭门器安装板	用于 TS 5000/TS 4000，安装孔形式依据 DIN EN 1154 补充板料 1	049185	银色
闭门器安装板	用于 TS 5000/TS 4000，安装孔形式依据 DIN EN 1154 补充板料 1	137725	不锈钢光泽
闭门器安装板	用于 TS 5000/TS 4000，安装孔形式依据 DIN EN 1154 补充板料 1	052351	黑古铜色

门楣支架

用于 ISM / E-ISM / R-ISM 滑尺 BG

名称	描述	识别号	颜色
门楣支架	用于 ISM / E-ISM / R-ISM 滑尺 BG	118707	按照 RAL
门楣支架	用于 ISM / E-ISM / R-ISM 滑尺 BG	118706	银色

闭门器安装板 *

用于 TS 5000/TS 4000，安装孔形式依据 DIN EN 1154 补充 2



TS 5000 L-ISM

名称	描述	识别号
安装板 *	用于 TS 5000/TS 4000，安装孔形式依据 DIN EN 1154 补充板料 1	083992

* 上述产品的样式、类型、特性、功能和是否在售可能因国家而异。如有任何疑问，请联系盖泽。