

产品规格书

IQ lock EL DL



电动机械锁，与双扇门上的平开门机组使用

应用领域

- 双扇紧急出口和逃生门（左开和右开门）
- 逃生和救援通道门
- 隔烟防火门（带 MST 210 电动锁控制系统）
- 排烟排热系统新鲜空气门
- 访问控制系统
- 可与盖泽自动平开门系统结合使用
- 确保按照保险要求上锁
- 结合全自动的 IQ AUT 使用时，可实现双扇门锁 (IQ lock AUT)

产品特点

- 可在一秒内电动解锁门
- 机械式自锁功能，确保每次门关闭时自动闭锁
- 通过激活被动门扇来解锁主动门扇（完全应急功能）
- 分体式十字门闩可防止锁舌锁死——即便存在侧面负荷
- 电动超时功能，可确保安全锁闭门
- 针对活动门扇的每种情形，提供了不同的操作模式选择
- 集成反馈触点，支持对门全面监控
- 可选配防破坏监控或锁芯触点
- 小后挡板和尺寸锁盒

技术参数

产品名称	IQ lock EL DL
DIN 开启方向	左开/右开
使用温度:	-10 – 50 ° C
电动解锁	< 1 s
紧急功能/机械自锁	是
分开的横向闭锁（斜舌和固舌之间的间隙为 3 mm）	是
电气超时功能	是
三种运行模式（白天运行/永久解锁/夜间运行）	是
锁定状态的反馈触点	是
可选配防破坏监控或锁芯触点	是
能耗	N/A, N/A
额定触点:	30 V / 500 mA
锁闭力	6000 N
连接电缆长度	15 m

型号/订购信息

名称	描述	识别号	距离锁定	门边距	DIN 开启方向
IQ lock EL DL	用于管框门/带 22 x 285 x 3 mm 矩形面板	163329	92 mm	40 mm	左开/右开
IQ lock EL DL	用于管框门/带 24 x 270 x 3 mm 矩形面板	133851	94 mm	40 mm	左开/右开
IQ lock EL DL	用于实心门/带 20 x 235 x 3 mm 圆形面板	133848	72 mm	80 mm	左开/右开
IQ lock EL DL	用于管框门/带 24 x 270 x 3 mm 矩形面板	133843	92 mm	35 mm	左开/右开
IQ lock EL DL	带 24 x 285 x 3 mm 矩形面板	161356	92 mm	45 mm	左开/右开
IQ lock EL DL	用于实心门/带 24 x 235 x 3 mm 圆形面板	163809	72 mm	65 mm	左开/右开
IQ lock EL DL	用于管框门/带 24 x 270 x 3 mm 矩形面板	133845	92 mm	45 mm	左开/右开
IQ lock EL DL	用于实心门/带 20 x 235 x 3 mm 圆形面板	133853	78 mm	60 mm	左开/右开
IQ lock EL DL	用于管框门/带 28 x 270 x 3 mm 矩形面板	162625	92 mm	45 mm	左开/右开
IQ lock EL DL	用于管框门/带 24 x 270 x 3 mm 矩形面板	133844	92 mm	40 mm	左开/右开
IQ lock EL DL	用于管框门/带 22 x 285 x 3 mm 矩形面板	157378	92 mm	45 mm	左开/右开
IQ lock EL DL	用于管框门/带 28 x 270 x 3 mm 矩形面板	162623	92 mm	35 mm	左开/右开
IQ lock EL DL	用于实心门/带 20 x 235 x 3 mm 圆形面板	133846	72 mm	55 mm	左开/右开
IQ lock EL DL	用于管框门/带 24 x 270 x 3 mm 矩形面板	133850	94 mm	35 mm	左开/右开
IQ lock EL DL *	带 24 x 285 x 3 mm 矩形面板	161333	92 mm	35 mm	左开/右开
IQ lock EL DL	用于实心门/带 20 x 235 x 3 mm 圆形面板	133854	78 mm	70 mm	左开/右开
IQ lock EL DL	用于实心门/带 24 x 235 x 3 mm 圆形面板	163808	72 mm	80 mm	左开/右开
IQ lock EL DL	用于实心门/带 20 x 235 x 3 mm 圆形面板	133847	72 mm	65 mm	左开/右开
IQ lock EL DL	用于管框门/带 24 x 270 x 3 mm 矩形面板	133852	94 mm	45 mm	左开/右开
IQ lock EL DL	带 24 x 285 x 3 mm 矩形面板	161355	92 mm	40 mm	左开/右开
IQ lock EL DL	用于实心门/带 20 x 235 x 3 mm 圆形面板	133856	78 mm	100 mm	左开/右开
IQ lock EL DL	用于实心门/带 20 x 235 x 3 mm 圆形面板	133849	72 mm	100 mm	左开/右开
IQ lock EL DL	用于管框门/带 22 x 285 x 3 mm 矩形面板	157377	92 mm	35 mm	左开/右开
IQ lock EL DL	用于实心门/带 20 x 235 x 3 mm 圆形面板	133855	78 mm	80 mm	左开/右开
IQ lock EL DL	用于管框门/带 28 x 270 x 3 mm 矩形面板	162624	92 mm	40 mm	左开/右开

附件

锁盒实心门 *

机械锁盒作为双扇门上的被动门扇锁定元件



名称	描述	识别号	DIN 开启方向	门边距
锁扣实心门 *	无面板/锁紧螺栓的螺钉点距离: 211 mm / 垂直锁定螺栓位于 / 门边距-25 mm / (远离手柄)	133904	左开/右开	60 mm
锁扣实心门 *	无面板/锁紧螺栓的螺钉点距离: 211 mm / 垂直锁定螺栓位于 / 门边距-25 mm / (远离手柄)	133903	左开/右开	55 mm
锁扣实心门 *	无面板/锁紧螺栓的螺钉点距离: 211 mm / 垂直锁定螺栓位于 / 门边距-35mm / (远离手柄)	133908	左开/右开	100 mm
锁扣实心门 *	无面板/锁紧螺栓的螺钉点距离: 211 mm / 垂直锁定螺栓位于 / 门边距-35mm / (远离手柄)	133907	左开/右开	80 mm

名称	描述	识别号	DIN 开启方向	门边距
锁扣实心门 *	无面板 / 锁紧螺栓的螺钉点距离: 211 mm / 垂直锁定螺栓位于 / 门边距-35mm / (远离手柄)	13390 5	左开/右开	65 mm
锁扣实心门 *	无面板 / 锁紧螺栓的螺钉点距离: 211 mm / 垂直锁定螺栓位于 / 门边距-35mm / (远离手柄)	13390 6	左开/右开	70 mm

MST 210

IQ lock EL和IQ lock EL DL的电机锁控制



附加的电机锁控制 *

排烟和排热系统的附加电机锁控制



锁盒型材门，长 *

机械锁盒作为双扇门上的被动门扇锁定元件



名称	描述	识别号	DIN 开启方向	门边距
锁扣型材门，长 *	无面板 / 用于 / 安全配件 / 锁紧螺栓的螺钉点距离: 323 mm / 垂直锁紧螺栓位于偏心位置	13389 9	左开/右开	35 mm
锁扣型材门，长 *	无面板 / 用于 / 安全配件 / 锁紧螺栓的螺钉点距离: 323 mm / 垂直锁紧螺栓位于偏心位置	133900	左开/右开	40 mm
锁扣型材门，长 *	无面板 / 用于 / 安全配件 / 锁紧螺栓的螺钉点距离: 323 mm / 垂直锁紧螺栓位于偏心位置	133902	左开/右开	55 mm
锁扣型材门，长 *	无面板 / 用于 / 安全配件 / 锁紧螺栓的螺钉点距离: 323 mm / 垂直锁紧螺栓位于偏心位置	133901	左开/右开	45 mm

可松开的穿线通道 (12 针) *



名称	描述	识别号	尺寸	安装方式
可松开的穿线通道 (12 针) *	可松开的穿线通道 (12 针) 用于主动扇 / 无连接电缆	15223 4	480 x 24 x 17.5 mm	安装在门框内, 安装在门扇内
KUe LOeSBAR 8-POLIG VERDECKT VE (152233) *		15223 3	480 x 24 x 17.5 mm	安装在门框内

管状锁箱

机械锁盒作为双扇门上的被动门扇锁定元件



底部闭合凹槽 *

向下连杆锁保持器



* 上述产品的样式、类型、特性、功能和是否在售可能因国家而异。如有任何疑问，请联系盖泽。