

产品规格书

IQ lock M DL *



机械应急锁，可在双扇门上实现简单的应急功能

应用领域

- 双扇紧急出口和逃生门（左开和右开门）
- 逃生和救援通道门
- 防火和防烟门

产品特点

- 机械式自锁功能, 确保每次门关闭时自动闭锁
- 通过激活被动门扇来解锁主动门扇 (完全应急功能)
- 分体式十字门闩可防止锁舌锁死——即便存在侧面负荷
- 小后挡板和尺寸锁盒
- 可与电子指旋锁芯配合使用

技术参数

产品名称	IQ lock M DL *
DIN 开启方向	左开/右开
使用温度:	-10 – 50 ° C
紧急功能/机械自锁	是
分开的横向闭锁 (斜舌和固舌之间的间隙为 3 mm)	是
能耗	N/A, N/A
锁闭力	10000 N

型号/订购信息

名称	描述	识别号	距离锁定	门边距	DIN 开启方向
IQ lock M DL	用于实心门 / 带 20 x 235 x 3 mm 圆形面板	133889	72 mm	65 mm	左开/右开
IQ lock M DL	用于管框门 / 带 22 x 285 x 3 mm 矩形面板	157383	92 mm	35 mm	左开/右开
IQ lock M DL	带 24 x 285 x 3 mm 矩形面板	161363	92 mm	40 mm	左开/右开
IQ lock M DL	用于管框门 / 带 24 x 270 x 3 mm 矩形面板	133886	92 mm	40 mm	左开/右开
IQ lock M DL	用于管框门 / 带 24 x 270 x 3 mm 矩形面板	133892	94 mm	35 mm	左开/右开
IQ lock M DL	用于实心门 / 带 20 x 235 x 3 mm 圆形面板	133895	78 mm	60 mm	左开/右开
IQ lock M DL	带 24 x 285 x 3 mm 矩形面板	161364	92 mm	45 mm	左开/右开
IQ lock M DL	带 24 x 285 x 3 mm 矩形面板	161341	92 mm	35 mm	左开/右开
IQ lock M DL	用于实心门 / 带 20 x 235 x 3 mm 圆形面板	133897	78 mm	80 mm	左开/右开
IQ lock M DL	用于管框门 / 带 22 x 285 x 3 mm 矩形面板	163345	92 mm	40 mm	左开/右开
IQ lock M DL	用于实心门 / 带 24 x 235 x 3 mm 圆形面板	163835	72 mm	65 mm	左开/右开
IQ lock M DL	用于实心门 / 带 20 x 235 x 3 mm 圆形面板	133890	72 mm	80 mm	左开/右开
IQ lock M DL	用于管框门 / 带 28 x 270 x 3 mm 矩形面板	162647	92 mm	45 mm	左开/右开
IQ lock M DL	用于管框门 / 带 28 x 270 x 3 mm 矩形面板	162646	92 mm	40 mm	左开/右开
IQ lock M DL	用于管框门 / 带 28 x 270 x 3 mm 矩形面板	162645	92 mm	35 mm	左开/右开
IQ lock M DL	用于实心门 / 带 24 x 235 x 3 mm 圆形面板	163834	72 mm	80 mm	左开/右开
IQ lock M DL	用于管框门 / 带 24 x 270 x 3 mm 矩形面板	133887	92 mm	45 mm	左开/右开
IQ lock M DL	用于实心门 / 带 20 x 235 x 3 mm 圆形面板	133896	78 mm	70 mm	左开/右开
IQ lock M DL	用于管框门 / 带 24 x 270 x 3 mm 矩形面板	133893	94 mm	40 mm	左开/右开
IQ lock M DL	用于管框门 / 带 24 x 270 x 3 mm 矩形面板	133885	92 mm	35 mm	左开/右开
IQ lock M DL	用于管框门 / 带 22 x 285 x 3 mm 矩形面板	157384	92 mm	45 mm	左开/右开
IQ lock M DL	用于实心门 / 带 20 x 235 x 3 mm 圆形面板	133888	72 mm	55 mm	左开/右开

名称	描述	识别号	距离锁定	门边距	DIN 开启方向
IQ lock M DL	用于实心门 / 带 20 x 235 x 3 mm 圆形面板	133898	78 mm	100 mm	左开/右开
IQ lock M DL	用于管框门 / 带 24 x 270 x 3 mm 矩形面板	133894	94 mm	45 mm	左开/右开
IQ lock M DL	用于实心门 / 带 20 x 235 x 3 mm 圆形面板	133891	72 mm	100 mm	左开/右开

附件

锁盒实心门 *

机械锁盒作为双扇门上的被动门扇锁定元件



名称	描述	识别号	DIN 开启方向	门边距
锁扣实心门 *	无面板 / 锁紧螺栓的螺钉点距离: 211 mm / 垂直锁定螺栓位于 / 门边距-25 mm / (远离手柄)	133904	左开/右开	60 mm
锁扣实心门 *	无面板 / 锁紧螺栓的螺钉点距离: 211 mm / 垂直锁定螺栓位于 / 门边距-25 mm / (远离手柄)	133903	左开/右开	55 mm
锁扣实心门 *	无面板 / 锁紧螺栓的螺钉点距离: 211 mm / 垂直锁定螺栓位于 / 门边距-35mm / (远离手柄)	133908	左开/右开	100 mm
锁扣实心门 *	无面板 / 锁紧螺栓的螺钉点距离: 211 mm / 垂直锁定螺栓位于 / 门边距-35mm / (远离手柄)	133907	左开/右开	80 mm
锁扣实心门 *	无面板 / 锁紧螺栓的螺钉点距离: 211 mm / 垂直锁定螺栓位于 / 门边距-35mm / (远离手柄)	133905	左开/右开	65 mm
锁扣实心门 *	无面板 / 锁紧螺栓的螺钉点距离: 211 mm / 垂直锁定螺栓位于 / 门边距-35mm / (远离手柄)	133906	左开/右开	70 mm

锁盒型材门, 长 *

机械锁盒作为双扇门上的被动门扇锁定元件



名称	描述	识别号	DIN 开启方向	门边距
锁扣型材门, 长 *	无面板 / 用于 / 安全配件 / 锁紧螺栓的螺钉点距离: 323 mm / 垂直锁紧螺栓位于偏心位置	133899	左开/右开	35 mm
锁扣型材门, 长 *	无面板 / 用于 / 安全配件 / 锁紧螺栓的螺钉点距离: 323 mm / 垂直锁紧螺栓位于偏心位置	133900	左开/右开	40 mm
锁扣型材门, 长 *	无面板 / 用于 / 安全配件 / 锁紧螺栓的螺钉点距离: 323 mm / 垂直锁紧螺栓位于偏心位置	133902	左开/右开	55 mm
锁扣型材门, 长 *	无面板 / 用于 / 安全配件 / 锁紧螺栓的螺钉点距离: 323 mm / 垂直锁紧螺栓位于偏心位置	133901	左开/右开	45 mm

管状锁箱

机械锁盒作为双扇门上的被动门扇锁定元件



底部闭合凹槽 *

向下连杆锁保持器



* 上述产品的样式、类型、特性、功能和是否在售可能因国家而异。如有任何疑问，请联系盖泽。