

产品规格书

TS 5000 S



用于最大门扇宽度 1400 mm 的单扇门的带滑尺上置闭门器

应用领域

- 防火和防烟门
- 左右两边的双向开启门
- 门扇宽度可达 1400 mm 的双向开启门
- 合页同侧门扇安装及合页异侧门框安装
- 延时闭门功能，提高进出便利性

产品特点

- EN2-6级可变调节闭合力
- 可用于左右开门，无需转换
- 延时闭门功能可在 160° 至 80° 的范围内进行单独调节
- 配备液压闭锁装置，在临到达全闭位置前可加速闭门
- 闭合速度可单独调节
- 内置缓冲装置，可减慢门扇被强行推开时的速度
- 可视化闭合力显示，便于控制设置
- 所有功能均可从正面进行调节

技术参数

产品名称	TS 5000 S
符合 DIN 18040 标准的无障碍门，门扇宽度（最大）以毫米为单位	1100 mm
门扇宽度（最大）	1400 mm
安装方式	合页同侧门扇安装, 合页异侧门框安装
开启角度（最大）	180°
防火门适用性	是
闭门力级可调	是, 无级可调
关门速度可调	是
闭锁动作可调	是, 通过阀
内置开门缓冲功能	是, 液压可调式
内置延迟闭门功能	是
闭门力级调节位置	正面
闭门力级可视条	是
停门单元	可选
集成烟感开关	否

包含

TS 5000 / 3000 可垂直调整滑尺

*

高度补偿 +/- 2 mm和杆



名称	描述	识别号	颜色	尺寸
TS 3/5000 高度可调滑尺	+/- 2 mm 高度补偿, 带控制杆	115191	银色	448.5 x 30.5 x 20.5 mm
TS 3/5000 高度可调滑尺	+/- 2 mm 高度补偿, 带控制杆	115192	按照 RAL	448.5 x 30.5 x 20.5 mm

TS 5000 / 3000 滑尺

带支臂的标准滑尺



名称	描述	识别号	颜色	尺寸	延长轴
TS 3/5000 滑尺	标准型, 带控制杆	015695	RAL 9016白色	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	
TS 3/5000 滑尺	标准型, 带控制杆	000773	按照 RAL	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	
TS 3/5000 滑尺	标准型, 带控制杆	068221	银色	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	
TS 3/5000 滑尺	标准型, 带控制杆	014945	不锈钢光泽	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	

TS 5000 S 闭门器本体

上置闭门器主体, 带滑尺 EN 2-6, 具有延迟关闭和缓冲功能



名称	描述	识别号	颜色	尺寸	门扇宽度 (最大)
TS 5000 S 闭门器	EN 2-6 级闭门力度, 带闭门延时和开启缓冲 (无滑尺和控制杆)	10793 8	按照 RAL	287 x 47 x 60 mm	1400 mm
TS 5000 S 闭门器	EN 2-6 级闭门力度, 带闭门延时和开启缓冲 (无滑尺和控制杆)	10793 5	银色	287 x 47 x 60 mm	1400 mm
TS 5000 S 闭门器	EN 2-6 级闭门力度, 带闭门延时和开启缓冲 (无滑尺和控制杆)	10793 7	RAL 9016白色	287 x 47 x 60 mm	1400 mm
TS 5000 S 闭门器	EN 2-6 级闭门力度, 带闭门延时和开启缓冲 (无滑尺和控制杆)	10793 6	黑古铜色	287 x 47 x 60 mm	1400 mm
TS 5000 S 闭门器	EN 2-6 级闭门力度, 带闭门延时和开启缓冲 (无滑尺和控制杆)	13772 2	不锈钢面板	287 x 47 x 60 mm	1400 mm

TS 3000/ 5000 T-STOP 滑尺

带有开门限位和支臂



名称	描述	识别号	颜色	尺寸
TS 3/5000 T-Stop 滑尺	带内置开启限位器和控制杆	108481	RAL 9016白色	452.5 x 33 x 30 mm
TS 3/5000 T-Stop 滑尺	带内置开启限位器和控制杆	102364	不锈钢光泽	452.5 x 33 x 30 mm
TS 3/5000 T-Stop 滑尺	带内置开启限位器和控制杆	102365	按照 RAL	452.5 x 33 x 30 mm
TS 3/5000 T-Stop 滑尺	带内置开启限位器和控制杆	102363	银色	452.5 x 33 x 30 mm

附件

机械式停门装置

用于标准/T-Stop/Boxer 20.7毫米滑尺



名称	描述	识别号
机械式停门装置	用于标准型/T-Stop/Boxer 20.7 mm 滑尺, 停门力可调, 可开/关, 可越过	071924

柔性开启限位器

适用于铆接滑尺、BG 标准滑尺、标准滑尺和 Boxer 20.7 mm 滑尺



名称	描述	识别号
柔性开启限位器	适用于铆接滑尺、BG 标准滑尺、标准滑尺和 Boxer 20.7 mm 滑尺	069780

闭门器罩盖 *

用于 TS 5000 (L)/TS 4000, 仅可用于门扇安装



名称	描述	识别号	颜色	尺寸
闭门器罩盖 *	用于 TS 5000 / TS 5000 L / TS 4000, 仅可用于门扇安装	067726	RAL 9016白色	298 x 55 x 67.2 mm
闭门器罩盖 *	用于 TS 5000 / TS 5000 L / TS 4000, 仅可用于门扇安装	072696	不锈钢	298 x 55 x 67.2 mm
闭门器罩盖 *	用于 TS 5000 / TS 5000 L / TS 4000, 仅可用于门扇安装	067724	银色	298 x 55 x 67.2 mm
闭门器罩盖 *	用于 TS 5000 / TS 5000 L / TS 4000, 仅可用于门扇安装	000756	按照 RAL	298 x 55 x 67.2 mm
闭门器罩盖 *	用于 TS 5000 / TS 5000 L / TS 4000, 仅可用于门扇安装	067725	黑古铜色	298 x 55 x 67.2 mm

闭门器罩盖 *

对于 TS 4000/5000, 曲线外形

名称	描述	识别号	颜色	尺寸
闭门器罩盖 *	用于 TS 5000/ TS 4000, 半径, 仅可用于门扇安装	092943	抛光不锈钢	337 x 51 x 72 mm
闭门器罩盖 *	用于 TS 5000/ TS 4000, 半径, 仅可用于门扇安装	092944	亚光不锈钢	337 x 51 x 72 mm

闭门器罩盖 *

用于 TS 4000/5000, 矩形

名称	描述	识别号	颜色	尺寸
闭门器罩盖 *	用于 TS 5000 / TS 4000, 方形, 仅可用于门扇安装	092938	抛光不锈钢	298 x 51 x 72 mm
闭门器罩盖 *	用于 TS 5000 / TS 4000, 方形, 仅可用于门扇安装	092939	亚光不锈钢	298 x 51 x 72 mm

安装材料

闭门器钻孔模板

用于 TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000



名称	描述	识别号
闭门器钻孔模板	用于 TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000	053134

玻璃夹闸片

用于 TS 5000/TS 4000



名称	描述	识别号	颜色	玻璃厚度
玻璃夹闸片	用于 TS 5000/TS 4000	009494	按照 RAL	10 mm
玻璃夹闸片	用于 TS 5000/TS 4000	057126	银色	10 mm
玻璃夹闸片	用于 TS 5000/TS 4000	057127	黑古铜色	10 mm
玻璃夹闸片	用于 TS 5000/TS 4000	009491	RAL 9016白色	10 mm

全玻门安装对闸板

用于 TS 5000/TS 4000



名称	描述	识别号	颜色	玻璃厚度
安装板, 套装, 全玻门	用于 TS 5000/TS 4000	007923	银色	10 mm
安装板, 套装, 全玻门	用于 TS 5000/TS 4000	007926	按照 RAL	10 mm
安装板, 套装, 全玻门	用于 TS 5000/TS 4000	007924	黑古铜色	10 mm

滑尺安装板

用于标准 / EClime / T-Stop / EFS 滑尺



名称	描述	识别号	颜色
滑尺安装板	用于标准 / EClime / T-Stop / EFS 滑尺	001512	银色
滑尺安装板	用于标准 / EClime / T-Stop / EFS 滑尺	104515	按照 RAL
滑尺安装板	用于标准 / EClime / T-Stop / EFS 滑尺	129252	RAL 9016白色

闭门器安装板

用于 TS 5000/TS 4000, 安装孔形式依据 DIN EN 1154 补充 2



名称	描述	识别号	颜色
闭门器安装板	用于 TS 5000/TS 4000, 安装孔形式依据 DIN EN 1154 补充板料 1	068627	RAL 9016白色
闭门器安装板	用于 TS 5000/TS 4000, 安装孔形式依据 DIN EN 1154 补充板料 1	057956	镀锌
闭门器安装板	用于 TS 5000/TS 4000, 安装孔形式依据 DIN EN 1154 补充板料 1	029176	按照 RAL
闭门器安装板	用于 TS 5000/TS 4000, 安装孔形式依据 DIN EN 1154 补充板料 1	049185	银色
闭门器安装板	用于 TS 5000/TS 4000, 安装孔形式依据 DIN EN 1154 补充板料 1	137725	不锈钢光泽
闭门器安装板	用于 TS 5000/TS 4000, 安装孔形式依据 DIN EN 1154 补充板料 1	052351	黑古铜色

门楣支架


用于 TS 5000/TS 4000



名称	描述	识别号	颜色
门楣支架	用于 TS 5000/TS 4000	049240	银色
门楣支架	用于 TS 5000/TS 4000	052352	黑古铜色
门楣支架	用于 TS 5000/TS 4000	104451	按照 RAL

闭门器安装板 *

用于 TS 5000/TS 4000, 安装孔形式依据 DIN EN 1154 补充 2



名称	描述	识别号
安装板 *	用于 TS 5000/TS 4000, 安装孔形式依据 DIN EN 1154 补充板料 1	083992

* 上述产品的样式、类型、特性、功能和是否在售可能因国家而异。如有任何疑问, 请联系盖泽。