

# 产品规格书

# TS 3000 EN3



用于最大门扇宽度 950 mm 的单扇门的带滑尺上置闭门器

#### 应用领域

- 防火和防烟门
- 左右两边的双向开启门
- 最大门扇宽度  
950mm的单向门
- 合页同侧和异侧门扇及门框安装

#### 产品特点

- EN3 固定闭合力
- 可用于左右开门, 无需转换
- 配备液压闭锁装置, 在临到达全闭位置前可加速闭门
- 所有功能均可从正面进行调节

#### 技术参数

产品名称	TS 3000 EN3
符合 DIN 18040 标准的无障碍门, 门扇宽度 (最大) 以毫米为单位	950 mm
门扇宽度 (最大)	950 mm
安装方式	合页同侧门扇安装, 合页异侧门框安装, 合页同侧门框安装, 合页异侧门扇安装
开启角度 (最大)	180°
防火门适用性	是
闭门力级可调	否
关门速度可调	是
闭锁动作可调	是, 通过阀
内置开门缓冲功能	否
停门单元	可选
集成烟感开关	否

#### 包含

TS 5000 / 3000 可垂直调整滑尺

\*

高度补偿 +/- 2 mm 和杆



名称	描述	识别号	颜色	尺寸
TS 3/5000 高度可调滑尺	+/- 2 mm 高度补偿, 带控制杆	115191	银色	448.5 x 30.5 x 20.5 mm
TS 3/5000 高度可调滑尺	+/- 2 mm 高度补偿, 带控制杆	115192	按照 RAL	448.5 x 30.5 x 20.5 mm

**BG TS 5000 / 3000**  
 可垂直调整滑尺 \*

高度补偿+/- 2 mm, 带支臂, 合页异侧



名称	描述	识别号	颜色	尺寸
BG TS 3/5000 可垂直调整滑尺	+/- 2 mm 高度补偿, 带控制杆, 适用于合页异侧门扇安装闭门器	11519 4	按照 RAL	448.5 x 30.5 x 20.5 mm
BG TS 3/5000 可垂直调整滑尺	+/- 2 mm 高度补偿, 带控制杆, 适用于合页异侧门扇安装闭门器	11519 3	银色	448.5 x 30.5 x 20.5 mm

**TS 5000 / 3000 滑尺**


带支臂的标准滑尺



名称	描述	识别号	颜色	尺寸	延长轴
TS 3/5000 滑尺	标准型, 带控制杆	015695	RAL 9016白色	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	
TS 3/5000 滑尺	标准型, 带控制杆	000773	按照 RAL	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	
TS 3/5000 滑尺	标准型, 带控制杆	068221	银色	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	
TS 3/5000 滑尺	标准型, 带控制杆	014945	不锈钢光泽	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	

**BG TS 5000 / 3000 滑尺**

标准滑尺, 带支臂, 合页异侧



名称	描述	识别号	颜色	尺寸
BG TS 3/5000 滑尺	标准型, 带控制杆, 适用于合页异侧门扇安装闭门器	025655	银色	448.5 x 30.5 x 20.5 mm
BG TS 3/5000 滑尺	标准型, 带控制杆, 适用于合页异侧门扇安装闭门器	025656	按照 RAL	448.5 x 30.5 x 20.5 mm
BG TS 3/5000 滑尺	标准型, 带控制杆, 适用于合页异侧门扇安装闭门器	029404	RAL 9016白色	448.5 x 30.5 x 20.5 mm
BG TS 3/5000 滑尺	标准型, 带控制杆, 适用于合页异侧门扇安装闭门器	028732	不锈钢光泽	448.5 x 30.5 x 20.5 mm

### TS 3000 EN3 闭门器本体 \*

上置闭门器主体, 带滑尺 EN3



名称	描述	识别号	颜色	尺寸	门扇宽度 (最大)
GEZE TS 3000 EN3 闭门器	EN 3 级闭门力度 (无滑尺和控制杆)	102308	按照 RAL	226 x 46 x 60 mm	950 mm
GEZE TS 3000 EN3 闭门器	EN 3 级闭门力度 (无滑尺和控制杆)	102247	银色	226 x 46 x 60 mm	950 mm
GEZE TS 3000 EN3 闭门器	EN 3 级闭门力度 (无滑尺和控制杆)	102306	黑古铜色	226 x 46 x 60 mm	950 mm
GEZE TS 3000 EN3 闭门器	EN 3 级闭门力度 (无滑尺和控制杆)	102307	RAL 9016白色	226 x 46 x 60 mm	950 mm

### BG TS 3000 / 5000 T-STOP 滑尺

带有开门限位和支臂, 合页异侧



名称	描述	识别号	颜色	尺寸
BG TS 3/5000 T-Stop 滑尺	带内置开启限位器和控制杆, 适用于合页异侧门扇安装闭门器, 或合页异侧门扇和门框安装枢轴轴承	10236 8	按照 RAL	452.5 x 33 x 30 mm
BG TS 3/5000 T-Stop 滑尺	带内置开启限位器和控制杆, 适用于合页异侧门扇安装闭门器, 或合页异侧门扇和门框安装枢轴轴承	10236 7	不锈钢光泽	452.5 x 33 x 30 mm
BG TS 3/5000 T-Stop 滑尺	带内置开启限位器和控制杆, 适用于合页异侧门扇安装闭门器, 或合页异侧门扇和门框安装枢轴轴承	10848 2	RAL 9016白色	452.5 x 33 x 30 mm
BG TS 3/5000 T-Stop 滑尺	带内置开启限位器和控制杆, 适用于合页异侧门扇安装闭门器, 或合页异侧门扇和门框安装枢轴轴承	10236 6	银色	452.5 x 33 x 30 mm

### TS 3000/ 5000 T-STOP 滑尺

带有开门限位和支臂



名称	描述	识别号	颜色	尺寸
TS 3/5000 T-Stop 滑尺	带内置开启限位器和控制杆	108481	RAL 9016白色	452.5 x 33 x 30 mm
TS 3/5000 T-Stop 滑尺	带内置开启限位器和控制杆	102364	不锈钢光泽	452.5 x 33 x 30 mm
TS 3/5000 T-Stop 滑尺	带内置开启限位器和控制杆	102365	按照 RAL	452.5 x 33 x 30 mm
TS 3/5000 T-Stop 滑尺	带内置开启限位器和控制杆	102363	银色	452.5 x 33 x 30 mm

## 附件

### 闭门器罩盖 \*

用于 TS 3000 / TS 2000, 仅可用于门扇安装



名称	描述	识别号	颜色	尺寸
闭门器罩盖 *	用于 TS 3000 / TS 2000, 仅可用于门扇安装	072769	不锈钢	237 x 55 x 67.2 mm
闭门器罩盖 *	用于 TS 3000 / TS 2000, 仅可用于门扇安装	072770	黄铜	237 x 55 x 67.2 mm
闭门器罩盖 *	用于 TS 3000 / TS 2000, 仅可用于门扇安装	013487	银色	237 x 55 x 67.2 mm
闭门器罩盖 *	用于 TS 3000 / TS 2000, 仅可用于门扇安装	014855	RAL 9016白色	237 x 55 x 67.2 mm
闭门器罩盖 *	用于 TS 3000 / TS 2000, 仅可用于门扇安装	014849	黑古铜色	237 x 55 x 67.2 mm
闭门器罩盖 *	用于 TS 3000 / TS 2000, 仅可用于门扇安装	014856	按照 RAL	237 x 55 x 67.2 mm

## 机械式停门装置

用于标准/T-Stop/Boxer 20.7毫米滑尺



名称	描述	识别号
机械式停门装置	用于标准型 / T-Stop / Boxer 20.7 mm 滑尺, 停门力可调, 可开关, 可越过	071924

### 柔性开启限位器

适用于铆接滑尺、BG 标准滑尺、标准滑尺和 Boxer 20.7 mm 滑尺



名称	描述	识别号
柔性开启限位器	适用于铆接滑尺、BG 标准滑尺、标准滑尺和 Boxer 20.7 mm 滑尺	069780

### 闭门器罩盖 \*

用于 TS 3000/TS 2000, 曲线外形

名称	描述	识别号	颜色	尺寸
闭门器罩盖 *	用于 TS 3000/ TS 2000, 半径, 仅可用于门扇安装	092928	抛光不锈钢	277 x 54 x 72 mm
闭门器罩盖 *	用于 TS 3000/ TS 2000, 半径, 仅可用于门扇安装	092929	亚光不锈钢	277 x 54 x 72 mm

### 闭门器罩盖 \*

用于 TS 3000/TS 2000,

名称	描述	识别号	颜色	尺寸
闭门器罩盖 *	用于 TS 3000/ TS 2000, 方形, 仅可用于门扇安装	092924	亚光不锈钢	237 x 54 x 72 mm
闭门器罩盖 *	用于 TS 3000/ TS 2000, 方形, 仅可用于门扇安装	092923	抛光不锈钢	237 x 54 x 72 mm

### 安装材料

#### 闭门器钻孔模板

用于 TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000



名称	描述	识别号
闭门器钻孔模板	用于 TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000	053134

### 玻璃夹闸片

用于 TS 3000/ 2000 NV



名称	描述	识别号	颜色	玻璃厚度
玻璃夹闸片	用于 TS 3000/TS 2000 NV	014835	银色	10 mm
玻璃夹闸片	用于 TS 3000/TS 2000 NV	014843	RAL 9016白色	10 mm
玻璃夹闸片	用于 TS 3000/TS 2000 NV	014836	黑古铜色	10 mm
玻璃夹闸片	用于 TS 3000/TS 2000 NV	014845	按照 RAL	10 mm

### 全玻门安装对闸板

用于 TS 3000/ 2000 NV



名称	描述	识别号	颜色	玻璃厚度
全玻门安装对闸板	用于 TS 3000/TS 2000 NV	090259	银色	10 mm

### BG 滑尺安装板

对于标准, ECline, T-Stop 和 EFS 滑尺, 合页异侧



名称	描述	识别号	颜色
BG 滑尺安装板	用于标准 / ECline / T-Stop / EFS 滑尺	124684	按照 RAL
BG 滑尺安装板	用于标准 / ECline / T-Stop / EFS 滑尺	124683	银色

### 滑尺安装板

用于标准 / ECline / T-Stop / EFS 滑尺



名称	描述	识别号	颜色
滑尺安装板	用于标准 / ECline / T-Stop / EFS 滑尺	001512	银色
滑尺安装板	用于标准 / ECline / T-Stop / EFS 滑尺	104515	按照 RAL
滑尺安装板	用于标准 / ECline / T-Stop / EFS 滑尺	129252	RAL 9016白色

### 闭门器安装板

用于 TS 3000, 安装孔形式依据 DIN EN 1154  
补充板料 1



名称	描述	识别号	颜色	尺寸
闭门器安装板	用于 TS 3000, 安装孔形式依据 DIN EN 1154 补充板料 1	011232	黑古铜色	226 x 60 x 5 mm
闭门器安装板	用于 TS 3000, 安装孔形式依据 DIN EN 1154 补充板料 1	011233	RAL 9016白色	226 x 60 x 5 mm
闭门器安装板 *	用于 TS 3000, 安装孔形式依据 DIN EN 1154 补充板料 1	135237	RAL 9005 黑色	226 x 60 x 5 mm
闭门器安装板	用于 TS 3000, 安装孔形式依据 DIN EN 1154 补充板料 1	011230	银色	226 x 60 x 5 mm
闭门器安装板	用于 TS 3000, 安装孔形式依据 DIN EN 1154 补充板料 1	011234	按照 RAL	226 x 60 x 5 mm

### 门楣支架

用于标准滑尺



名称	描述	识别号	颜色
门楣支架	用于标准滑尺	030033	黑古铜色
门楣支架	用于标准滑尺	028393	不锈钢光泽
门楣支架	用于标准滑尺	025657	银色
门楣支架	用于标准滑尺	025658	按照 RAL
门楣支架	用于标准滑尺	030034	RAL 9016白色



### 门楣支架

用于EClime和T-Stop导轨



名称	描述	识别号	颜色
门楣支架	用于EClime和T-Stop导轨	115006	银色
门楣支架	用于EClime和T-Stop导轨	115007	按照 RAL

\* 上述产品的样式、类型、特性、功能和是否在售可能因国家而异。如有任何疑问，请联系盖泽。