

产品规格书

TS 4000 RFS KM BG

闭门器本体 *



上置闭门器，带折臂 EN 1-6，带烟感控制单元和电控自由门功能

应用领域

- 防火和防烟门
- 左右两边的双向开启门
- 门扇宽度可达 1400 mm 的双向开启门
- 合页异侧门框安装
- 带自由开合功能的集成式停门单元
- 符合 DIN 18040 标准的无障碍通道



产品特点

- 闭合力可从正面进行调节
- 可视化闭合力显示确保设置正确
- 可通过阀门从正面调节闭门速度
- 可通过折臂调节锁闭操作
- 电控自由门功能
- 闭门器可用于左开门或右开门
- 电源电压 230V
- 配备报警阈值、污染物指示器及内置测试触发按钮的烟感开关
- 可连接备用烟感开关
- 零部件数量少且支持快速设置，将安装难度降到最低

技术参数

产品名称	TS 4000 RFS KM BG 闭门器本体 *
门扇宽度 (最大)	1400 mm
安装方式	合页异侧门框安装
开启角度 (最大)	180°
不区分DIN左、右开门	是
电源电压	230 V AC
输入电压	230 V AC
电源电压频率	50/50 Hz
额定负载	100 %
防护等级	IP20
符合标准	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1155
许可	作为停门系统通过 DIBt 常规建筑审批
防火门适用性	是
长度	547 mm
宽度	65 mm
高度	65 mm
闭门力级可调	是, 无级可调
关门速度可调	是
闭锁动作可调	是, 通过调节阀
内置开门缓冲功能	否
闭门力级调节位置	正面
闭门力级可视条	是
安全阀门防止过载	是
温控阀	是
停门单元	电控
集成烟感开关	是
污染指示器	是



调整警报阈值	是
集成电源	是

型号/订购信息

名称	描述	识别号	颜色	电源电压	尺寸
盖泽4000 RFS KM BG闭门器 *	EN 1-6 闭门力度, 合页异侧门框安装, 具有电控闭门装置 (用于自由旋转功能) 和内置烟感控制单元 (无折臂)	N/A	银色	230 V AC	547 x 65 x 65 mm
盖泽4000 RFS KM BG闭门器 *	EN 1-6 闭门力度, 合页异侧门框安装, 具有电控闭门装置 (用于自由旋转功能) 和内置烟感控制单元 (无折臂)	N/A	按照 RAL	230 V AC	547 x 65 x 65 mm

* 上述产品的样式、类型、特性、功能和是否在售可能因国家而异。如有任何疑问, 请联系盖泽。