

产品规格书

TS 4000 Tandem



用于最大门扇宽度 1600 mm 的单扇门的带折臂上置闭门器

应用领域

- 防火和防烟门
- 左右两边的双向开启门
- 1600 mm以上宽度单向门或超重单向门
- 合页同侧门扇安装及合页异侧门框安装
- 在安装平行臂的情况下，支持合页异侧门扇安装

产品特点

- 系统配备两个闭门器：TS 4000 EN5-7和 TS 4000 EN1-6
- EN7级可变调节闭合力
- 适用于需要改装的左、右开门
- 机械锁闭操作，在临到达全闭位置前可加速闭门
- 闭合速度可单独调节
- 内置缓冲装置，可减慢门扇被强行推开时的速度
- 可视化闭合力显示，便于控制设置

技术参数

产品名称	TS 4000 Tandem
安装方式	合页同侧门扇安装, 合页异侧门扇安装, 合页异侧门框安装
开启角度（最大）	180°
防火门适用性	是
闭门力级可调	是, 无级可调
关门速度可调	是
闭锁动作可调	是, 通过调节阀
内置开门缓冲功能	是, 液压可调式
闭门力级调节位置	正面
闭门力级可视条	是
停门单元	可选
集成烟感开关	否

包含

TS 4000 / 2000 折臂（加长型）

用于门框安装，进深70-170 mm



名称	描述	识别号	颜色
TS 4000/2000 折臂（加长型）	加长型，适于门框安装，弯折深度 70-170 mm	102434	按照 RAL
TS 4000/2000 折臂（加长型）	加长型，适于门框安装，弯折深度 70-170 mm	102431	银色
TS 4000/2000 折臂（加长型）	加长型，适于门框安装，弯折深度 70-170 mm	102433	RAL 9016白色

TS 4000 Tandem



TS 4000 TANDEM 完整套装

上置闭门器带折臂, 大于 EN 7, 带开门缓冲



名称	描述	识别号	颜色	尺寸	安装方式
GEZE TS 4000 Tandem	完整套装, 闭门力度 > EN 7, 适用于门扇宽度大于 1600 mm 的门或超重型门, 带开启缓冲, 配有普通折臂	1161 86	按照 RAL	287 x 51 x 130 mm	合页同侧门扇安装, 合页异侧门框安装, 合页异侧门扇安装
GEZE TS 4000 Tandem	完整套装, 闭门力度 > EN 7, 适用于门扇宽度大于 1600 mm 的门或超重型门, 带开启缓冲, 配有普通折臂	1028 41	银色	287 x 51 x 130 mm	合页同侧门扇安装, 合页异侧门框安装, 合页异侧门扇安装

安装材料

延长轴

用于 TS 4000/TS 2000



名称	描述	识别号	颜色	延长轴
TS 4000 / TS 2000 轴芯加长杆	Crown 传动装置	103678	黑色	15 mm
TS 4000 / TS 2000 轴芯加长杆	Crown 传动装置	103550	镀锌	20 mm
TS 4000 / TS 2000 轴芯加长杆	Crown 传动装置	103679	黑色	20 mm
TS 4000 / TS 2000 轴芯加长杆	Crown 传动装置	139793	按照 RAL	15 mm
TS 4000 / TS 2000 轴芯加长杆	Crown 传动装置	103548	镀锌	10 mm
TS 4000 / TS 2000 轴芯加长杆	Crown 传动装置	103677	黑色	10 mm
TS 4000 / TS 2000 轴芯加长杆	Crown 传动装置	103549	镀锌	15 mm

闭门器钻孔模板

用于 TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000



名称	描述	识别号
闭门器钻孔模板	用于 TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000	053134

折臂安装板 *

用于 TS 4000/TS 2000, 带纤薄门框



名称	描述	识别号	颜色
折臂安装板	用于 TS 4000/TS 2000, 带纤薄门框	082506	按照 RAL
折臂安装板	用于 TS 4000/TS 2000, 带纤薄门框	057109	银色

闭门器安装板

用于 TS 4000 Tandem, 安装孔形式依据 DIN EN 1154 补充板料 1



名称	描述	识别号	颜色
安装板	用于 TS 4000 Tandem, 安装孔形式依据 DIN EN 1154 补充板料 1	116189	按照 RAL
安装板	用于 TS 4000 Tandem, 安装孔形式依据 DIN EN 1154 补充板料 1	105119	银色

折臂安装板

用于 TS 4000/TS 2000, 平行臂安装



名称	描述	识别号	颜色
折臂安装板	用于 TS 4000/TS 2000, 平行臂安装	053319	黑古铜色
折臂安装板	用于 TS 4000/TS 2000, 平行臂安装	027460	按照 RAL
折臂安装板	用于 TS 4000/TS 2000, 平行臂安装	053318	银色

* 上述产品的样式、类型、特性、功能和是否在售可能因国家而异。如有任何疑问, 请联系盖泽。