产品规格书

TS 4000 IS *

上置闭门器，带折臂，用于双扇门，集成顺位关门控制

应用领域

- 防火和防烟门
- 双扇单向开启门扇
- 单开门，最大合页间距 2800 mm、最大门扇宽度 1400mm
- 合页同侧门扇安装及合页异侧门框安装

TS 4000 IS *

产品特点

- 系统配备两个闭门器： TS 4000 IS 和 TS 4000，搭载 V 型臂和释放元件
- 可无级调节的闭门力 EN1-6
- 可用于左右开门，无需转换
- 闭门顺位装置使主动扇保持静止等待状态直至被动扇完全关闭
- 机械锁闭操作，在临到达全闭位置前可加速闭门
- 闭合速度可单独调节
- 内置缓冲装置，可减慢门扇被强行推开时的速度
- 可视化闭合力显示，便于控制设置
- 所有功能均可从正面设置（锁闭操作除外）

技术参数

产品名称	TS 4000 IS *
符合 DIN 18040 标准的无障碍门，门扇宽度（最大）以毫米为单位	1100 mm
门扇宽度（最大）	1400 mm
安装方式	合页同侧门扇安装, 合页异侧门框安装
开启角度（最大）	180 °
防火门适用性	是
闭门力级可调	是，无级可调
关门速度可调	是
闭锁动作可调	是，通过调节阀
闭门力级调节位置	正面
闭门力级可视条	是
集成烟感开关	否
内置顺位功能	是

包含

TS 4000 / 2000 折臂

带机械停门功能

TS 4000 IS *

名称	描述	识别号	颜色	最大保持开点
TS 4000/2000 / F 折臂	带机械停门功能	102454	银色	150 °
TS 4000/2000 / F 折臂	带机械停门功能	102456	RAL 9016白色	150 °
TS 4000/2000 / F 折臂	带机械停门功能	102457	按照 RAL	150 °

TS 4000 / 2000 折臂

带可开关的机械式停门装置

名称	描述	识别号	颜色	最大保持开点
TS 4000/2000 / F 折臂	带可开关的机械式停门装置	102445	银色	150 °
TS 4000/2000 / F 折臂	带可开关的机械式停门装置	102448	按照 RAL	150 °
TS 4000/2000 / F 折臂	带可开关的机械式停门装置	102447	RAL 9016白色	150 °

TS 4000 / 2000 折臂

标准折臂

名称	描述	识别号	颜色
TS 4000/2000 折臂	标准	102425	按照 RAL
TS 4000/2000 折臂	标准	102421	银色
TS 4000/2000 折臂	标准	102423	RAL 9016白色
TS 4000/2000 折臂	标准	102426	不锈钢光泽

TS 4000 / 2000 折臂（加长型）

用于门框安装，进深70–170 mm

TS 4000 IS *

名称	描述	识别号	颜色
TS 4000/2000 折臂（加长型）	加长型，适于门框安装，弯折深度 70–170 mm	102434	按照 RAL
TS 4000/2000 折臂（加长型）	加长型，适于门框安装，弯折深度 70–170 mm	102431	银色
TS 4000/2000 折臂（加长型）	加长型，适于门框安装，弯折深度 70–170 mm	102433	RAL 9016白色

TS 4000 IS 闭门器本体

上置闭门器主体，带EN 1–6 折臂和关闭顺序控制

名称	描述	识别号	颜色	尺寸	门扇宽度（最大）
GEZE TS 4000 IS 闭门器	EN 1–6级闭门力度，带内置闭门顺位控制功能（无解锁机构和折臂）	102801	RAL 9016白色	287 x 46 x 60 mm	1400 mm
GEZE TS 4000 IS 闭门器	EN 1–6级闭门力度，带内置闭门顺位控制功能（无解锁机构和折臂）	119563	RAL 9005 黑色	287 x 46 x 60 mm	1400 mm
GEZE TS 4000 IS 闭门器	EN 1–6级闭门力度，带内置闭门顺位控制功能（无解锁机构和折臂）	102802	按照 RAL	287 x 46 x 60 mm	1400 mm
GEZE TS 4000 IS 闭门器	EN 1–6级闭门力度，带内置闭门顺位控制功能（无解锁机构和折臂）	102799	黑古铜色	287 x 46 x 60 mm	1400 mm
GEZE TS 4000 IS 闭门器	EN 1–6级闭门力度，带内置闭门顺位控制功能（无解锁机构和折臂）	102798	银色	287 x 46 x 60 mm	1400 mm

TS 4000 闭门器主体

带有折臂 EN 1–7 的上置闭门器的主体

名称	描述	识别号	颜色	尺寸	门扇宽度（最大）
GEZE TS 4000 闭门器	EN 1–6 级闭门力度，带开启缓冲（无折臂）	102789	银色	287 x 46 x 60 mm	1400 mm
GEZE TS 4000 闭门器	EN 1–6 级闭门力度，带开启缓冲（无折臂）	137724	不锈钢面板	287 x 46 x 60 mm	1400 mm
GEZE TS 4000 闭门器	EN 1–6 级闭门力度，带开启缓冲（无折臂）	102791	RAL 9016白色	287 x 46 x 60 mm	1400 mm
GEZE TS 4000 闭门器	EN 1–6 级闭门力度，带开启缓冲（无折臂）	102792	按照 RAL	287 x 46 x 60 mm	1400 mm
GEZE TS 4000 闭门器	EN 1–6 级闭门力度，带开启缓冲（无折臂）	102790	黑古铜色	287 x 46 x 60 mm	1400 mm

TS 4000 IS *

名称	描述	识别号	颜色	尺寸	门扇宽度（最大）
GEZE TS 4000 闭门器	EN 1-6 级闭门力度，带开启缓冲（无折臂）	109542	RAL 9005 黑色	287 x 46 x 60 mm	1400 mm

解锁机构闭门顺位控制 *

TS 4000 / E-IS/R-IS

名称	描述	识别号
解锁机构 *	TS 4000 / E-IS/R-IS	058310
解锁机构 *	TS 4000 / E-IS/R-IS	058311
解锁机构 *	TS 4000 / E-IS/R-IS	058307
解锁机构 *	TS 4000 / E-IS/R-IS	058306
解锁机构 *	TS 4000 / E-IS/R-IS	058309
解锁机构 *	TS 4000 / E-IS/R-IS	058308

附件

CB FLEX

用于双扇防火门安全关闭的下压杆

名称	描述	识别号	颜色
GEZE CB flex *	用于所有双门扇企口门隐藏式无级调整长度（最多允许 210 mm 门扇突出），合页式机构不可见，型材可根据需要截短，带固定材料	182652	RAL 9016白色
GEZE CB flex	用于所有双门扇企口门隐藏式无级调整长度（最多允许 210 mm 门扇突出），合页式机构不可见，型材可根据需要截短，带固定材料	153602	银色
GEZE CB flex	用于所有双门扇企口门隐藏式无级调整长度（最多允许 210 mm 门扇突出），合页式机构不可见，型材可根据需要截短，带固定材料	153728	按照 RAL

TS 4000 IS *

解锁机构闭门顺位控制 *

TS 4000 / E-IS/R-IS

名称	描述	识别号
解锁机构 *	TS 4000 / E-IS/R-IS	058310
解锁机构 *	TS 4000 / E-IS/R-IS	058311
解锁机构 *	TS 4000 / E-IS/R-IS	058307
解锁机构 *	TS 4000 / E-IS/R-IS	058306
解锁机构 *	TS 4000 / E-IS/R-IS	058309
解锁机构 *	TS 4000 / E-IS/R-IS	058308

安装材料

延长轴

用于 TS 4000/TS 2000

名称	描述	识别号	颜色	延长轴
TS 4000 / TS 2000 轴芯加长杆	Crown 传动装置	103678	黑色	15 mm
TS 4000 / TS 2000 轴芯加长杆	Crown 传动装置	103550	镀锌	20 mm
TS 4000 / TS 2000 轴芯加长杆	Crown 传动装置	103679	黑色	20 mm
TS 4000 / TS 2000 轴芯加长杆	Crown 传动装置	139793	按照 RAL	15 mm
TS 4000 / TS 2000 轴芯加长杆	Crown 传动装置	103548	镀锌	10 mm
TS 4000 / TS 2000 轴芯加长杆	Crown 传动装置	103677	黑色	10 mm
TS 4000 / TS 2000 轴芯加长杆	Crown 传动装置	103549	镀锌	15 mm

闭门器钻孔模板

用于 TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000

TS 4000 IS *

名称	描述	识别号
闭门器钻孔模板	用于 TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000	053134

玻璃夹闸片

用于 TS 5000/TS 4000

名称	描述	识别号	颜色	玻璃厚度
玻璃夹闸片	用于 TS 5000/TS 4000	009494	按照 RAL	10 mm
玻璃夹闸片	用于 TS 5000/TS 4000	057126	银色	10 mm
玻璃夹闸片	用于 TS 5000/TS 4000	057127	黑古铜色	10 mm
玻璃夹闸片	用于 TS 5000/TS 4000	009491	RAL 9016白色	10 mm

全玻门安装对闸板

用于 TS 5000/TS 4000

名称	描述	识别号	颜色	玻璃厚度
安装板，套装，全玻门	用于 TS 5000/TS 4000	007923	银色	10 mm
安装板，套装，全玻门	用于 TS 5000/TS 4000	007926	按照 RAL	10 mm
安装板，套装，全玻门	用于 TS 5000/TS 4000	007924	黑古铜色	10 mm

折臂安装板 *

用于 TS 4000/TS 2000，带纤薄门框

名称	描述	识别号	颜色
折臂安装板	用于 TS 4000/TS 2000，带纤薄门框	082506	按照 RAL
折臂安装板	用于 TS 4000/TS 2000，带纤薄门框	057109	银色

TS 4000 IS *

闭门器安装板

用于 TS 5000/TS 4000，安装孔形式依据 DIN EN 1154 补充 2

名称	描述	识别号	颜色
闭门器安装板	用于 TS 5000/TS 4000，安装孔形式依据 DIN EN 1154 补充板料 1	068627	RAL 9016白色
闭门器安装板	用于 TS 5000/TS 4000，安装孔形式依据 DIN EN 1154 补充板料 1	057956	镀锌
闭门器安装板	用于 TS 5000/TS 4000，安装孔形式依据 DIN EN 1154 补充板料 1	029176	按照 RAL
闭门器安装板	用于 TS 5000/TS 4000，安装孔形式依据 DIN EN 1154 补充板料 1	049185	银色
闭门器安装板	用于 TS 5000/TS 4000，安装孔形式依据 DIN EN 1154 补充板料 1	137725	不锈钢光泽
闭门器安装板	用于 TS 5000/TS 4000，安装孔形式依据 DIN EN 1154 补充板料 1	052351	黑古铜色

折臂安装板

用于 TS 4000/TS 2000，平行臂安装

名称	描述	识别号	颜色
折臂安装板	用于 TS 4000/TS 2000，平行臂安装	053319	黑古铜色
折臂安装板	用于 TS 4000/TS 2000，平行臂安装	027460	按照 RAL
折臂安装板	用于 TS 4000/TS 2000，平行臂安装	053318	银色

门楣支架

用于 TS 5000/TS 4000

名称	描述	识别号	颜色
门楣支架	用于 TS 5000/TS 4000	049240	银色
门楣支架	用于 TS 5000/TS 4000	052352	黑古铜色
门楣支架	用于 TS 5000/TS 4000	104451	按照 RAL

TS 4000 IS *

闭门器安装板 *

用于 TS 5000/TS 4000，安装孔形式依据 DIN EN 1154 补充 2



名称	描述	识别号
安装板 *	用于 TS 5000/TS 4000，安装孔形式依据 DIN EN 1154 补充板料 1	083992

* 上述产品的样式、类型、特性、功能和是否在售可能因国家而异。如有任何疑问，请联系盖泽。