

产品规格书

Boxer



用于最大门扇宽度 1400 mm 的单扇门的一体式闭门器

应用领域

- 隔烟防火门，需要提供门的适用性证明
- 左右两边的双向开启门
- 单向门最大门扇宽度为 1400 mm 或 门重180 kg
- 用于 40 mm 以上厚度门扇
- 集成安装

Boxer

产品特点

- EN2-4 或 EN3-6 级可变调节闭合力
- 可用于左右开门，无需转换
- 闭门器嵌入门扇和门框中，可满足最高设计要求
- 内置缓冲装置，可减慢门扇被强行推开时的速度
- 配备液压闭锁装置，在临到达全闭位置前可加速闭门
- 闭合速度可单独调节
- 所有功能均可在初装状态下调节

技术参数

产品名称	Boxer
符合 DIN 18040 标准的无障碍门，门扇宽度（最大）以毫米为单位	1100 mm
门扇宽度（最大）	1400 mm
门扇重量（最大）	180 kg
安装方式	隐藏式
开启角度（最大）	120°
防火门适用性	是
闭门力级可调	是，无级可调
关门速度可调	是
闭锁动作可调	是，通过阀
内置开门缓冲功能	是，液压可调式
闭门力级调节位置	上方
停门单元	可选
集成烟感开关	否

包含

BOXER 2-4 闭门器本体

带开门阻尼的隐藏式闭门器 EN 2-4 主体



名称	描述	识别号	延长轴	尺寸	颜色
盖泽 Boxer 2-4 闭门器	EN2-4 闭门力, 带有缓冲功能 (不带滑尺), 门扇宽度最大为 1100 毫米, 门扇最小厚度 40 毫米	10175 9	4 mm	286 x 32 x 45 mm	银色
盖泽 Boxer 2-4 闭门器	EN2-4 闭门力, 带有缓冲功能 (不带滑尺), 门扇宽度最大为 1100 毫米, 门扇最小厚度 40 毫米	09972 8		286 x 32 x 45 mm	银色

BOXER 2-4 2V 闭门器本体

带开门阻尼和关门阀的隐藏式闭门器 EN 2-4 主体



名称	描述	识别号	延长轴	尺寸	颜色
GEZE Boxer 2-4 2V 闭门器	EN2-4 闭合力, 带缓冲和独立闭锁动作阀门 (也可实现平滑的闭锁功能, 不带滑尺) / 最大门扇宽度 1100 mm, 最小门扇厚度 40 mm	1344 94	8 mm	286 x 32 x 45 mm	银色
GEZE Boxer 2-4 2V 闭门器	EN2-4 闭合力, 带缓冲和独立闭锁动作阀门 (也可实现平滑的闭锁功能, 不带滑尺) / 最大门扇宽度 1100 mm, 最小门扇厚度 40 mm	1344 48		286 x 32 x 45 mm	银色
GEZE Boxer 2-4 2V 闭门器	EN2-4 闭合力, 带缓冲和独立闭锁动作阀门 (也可实现平滑的闭锁功能, 不带滑尺) / 最大门扇宽度 1100 mm, 最小门扇厚度 40 mm	1344 93	4 mm	286 x 32 x 45 mm	银色

BOXER 3-6 闭门器本体

集成式闭门器主体 EN 3-6, 带缓冲



名称	描述	识别号	延长轴	尺寸	颜色
盖泽 Boxer 3-6 闭门器	闭门力级 EN 3-6, 具有开启阻尼 (无导轨) / 门扇宽度最大 1400 mm, 门厚至少 50 mm	10176 1	4 mm	293 x 40 x 54 mm	银色
盖泽 Boxer 3-6 闭门器	闭门力级 EN 3-6, 具有开启阻尼 (无导轨) / 门扇宽度最大 1400 mm, 门厚至少 50 mm	09973 5		293 x 40 x 54 mm	银色
盖泽 Boxer 3-6 闭门器	闭门力级 EN 3-6, 具有开启阻尼 (无导轨) / 门扇宽度最大 1400 mm, 门厚至少 50 mm	10176 2	8 mm	293 x 40 x 54 mm	银色

BOXER 12 毫米滑尺

整体高度为 12 毫米，带支臂



名称	描述	识别号	尺寸	颜色	长度
Boxer 12 毫米滑尺	带控制杆，总高度 12 mm	129213	440 x 20 x 12 mm	银色	440 mm

BOXER 20,7 毫米滑尺

整体高度为 20.7 毫米，带支臂



名称	描述	识别号	尺寸	颜色	长度
Boxer 20,7 毫米滑尺	带控制杆，总高度 20,7 mm	112161	440 x 31 x 20.7 mm	银色	440 mm

BOXER 12 毫米滑尺 *

整体高度为 12 毫米，细长的支臂可用于标准的启口



名称	描述	识别号	尺寸	颜色	长度
Boxer 12 毫米滑尺 *	带窄小控制杆，总高度 12 mm	184365	440 x 20 x 12 mm	银色	440 mm
Boxer 12 毫米滑尺 *	带窄小控制杆，总高度 12 mm	135732	440 x 20 x 12 mm	按照 RAL	440 mm

附件

机械式停门装置

用于标准/T-Stop/Boxer 20.7毫米滑尺



名称	描述	识别号
机械式停门装置	用于标准型 / T-Stop / Boxer 20.7 mm 滑尺, 停门力可调, 可开/关, 可越过	071924

柔性开启限位器

用于 Boxer 12 mm 滑尺



名称	描述	识别号
柔性开启限位器	用于 Boxer 12 mm 滑尺	129343

柔性开启限位器

适用于铆接滑尺、BG 标准滑尺、标准滑尺和 Boxer 20.7 mm 滑尺



名称	描述	识别号
柔性开启限位器	适用于铆接滑尺、BG 标准滑尺、标准滑尺和 Boxer 20.7 mm 滑尺	069780

机械式停门装置

用于 Boxer 12 mm 滑尺



Boxer



名称	描述	识别号
机械式停门装置	用于 Boxer 12 mm 滑尺，停门力可调，不可忽略	129145

* 上述产品的样式、类型、特性、功能和是否在售可能因国家而异。如有任何疑问，请联系盖泽。