产品规格书
Boxer ISM

集成顺位关门控制和电动停门功能的双扇门集成闭门器系统

GEZE GmbH | Reinhold-Vöster-Straße 21–29 | D-71229 Leonberg | **TEL** +49 7152 203-0 | **WEB** www.geze.de | **Mail** info.de@geze.com
2024-04-21T15:14:43Z

Boxer ISM

应用领域

- 隔烟防火门，需要提供门的适用性证明
- 双扇单向开启门扇
- 适用于对称门和子母门
- 最大合页间距为 2800 mm、最大门扇宽度为 1400 mm、最大总高为 3200 mm的单向开启门
- 最小合页间距为 1300 mm，最小被动扇宽度为 540 mm
- 用于 40 mm 以上厚度门扇
- 集成安装

产品特点

- 系统配备两个 Boxer 闭门器和 E-ISM 导轨
- EN2-4 或 EN3-6 级可变调节闭合力
- 可用于左右开门，无需转换
- 闭门器嵌入门扇和门框中，可满足最高设计要求
- 闭门顺位装置使主动扇保持静止等待状态直至被动扇完全关闭
- 导轨内的电动停门装置可在门扇开启角度为 80° -120° 的范围内保持停门
- 停门装置的固位力可逐级调整
- 可连接烟感控制单元，遇火灾时会通过信号完成自动闭门
- 内置缓冲装置，可减慢门扇被强行推开时的速度
- 配备液压闭锁装置，在临到达全闭位置前可加速闭门
- 闭合速度可单独调节
- 所有功能均可在初装状态下调节

技术参数

产品名称	Boxer ISM
符合 DIN 18040 标准的无障碍门，门扇宽度（最大）以毫米为单位	1400 mm
门扇宽度（最大）	1400 mm
门扇重量（最大）	180 kg
安装方式	隐藏式
开启角度（最大）	120 °
最小合页间距	1300 mm
被动扇最小宽度	540 mm
防火门适用性	是
闭门力级可调	是，无级可调
关门速度可调	是

Boxer ISM

闭锁动作可调	是，通过阀
内置开门缓冲功能	是，液压可调式
闭门力级调节位置	上方
停门单元	电控
主动门扇/被动门扇上的停门装置	是 / 是
集成烟感开关	否
内置顺位功能	是

包含

BOXER 2-4 闭门器本体

带开门阻尼的隐藏式闭门器 EN 2-4 主体

名称	描述	识别号	延长轴	尺寸	颜色
盖泽 Boxer 2-4 闭门器	EN2-4 闭门力，带有缓冲功能（不带滑尺），门扇宽度最大为 1100 毫米，门扇最小厚度40 毫米	101759	4 mm	286 x 32 x 45 mm	银色
盖泽 Boxer 2-4 闭门器	EN2-4 闭门力，带有缓冲功能（不带滑尺），门扇宽度最大为 1100 毫米，门扇最小厚度40 毫米	099728		286 x 32 x 45 mm	银色

BOXER 2-4 2V 闭门器本体

带开门阻尼和关门阀的隐藏式闭门器 EN 2-4 主体

名称	描述	识别号	延长轴	尺寸	颜色
GEZE Boxer 2-4 2V 闭门器	EN2-4 闭合力，带缓冲和独立闭锁动作阀门（也可实现平滑的闭锁功能，不带滑尺）/ 最大门扇宽度 1100 mm，最小门扇厚度 40 mm	134494	8 mm	286 x 32 x 45 mm	银色
GEZE Boxer 2-4 2V 闭门器	EN2-4 闭合力，带缓冲和独立闭锁动作阀门（也可实现平滑的闭锁功能，不带滑尺）/ 最大门扇宽度 1100 mm，最小门扇厚度 40 mm	134448		286 x 32 x 45 mm	银色
GEZE Boxer 2-4 2V 闭门器	EN2-4 闭合力，带缓冲和独立闭锁动作阀门（也可实现平滑的闭锁功能，不带滑尺）/ 最大门扇宽度 1100 mm，最小门扇厚度 40 mm	134493	4 mm	286 x 32 x 45 mm	银色

Boxer ISM

BOXER 3-6 闭门器本体

集成式闭门器主体 EN 3-6，带缓冲

名称	描述	识别号	延长轴	尺寸	颜色
盖泽 Boxer 3-6 闭门器	闭门力级 EN 3-6，具有开启阻尼（无导轨）/ 门扇宽度最大 1400 mm，门厚至少 50 mm	101761	4 mm	293 x 40 x 54 mm	银色
盖泽 Boxer 3-6 闭门器	闭门力级 EN 3-6，具有开启阻尼（无导轨）/ 门扇宽度最大 1400 mm，门厚至少 50 mm	099735		293 x 40 x 54 mm	银色
盖泽 Boxer 3-6 闭门器	闭门力级 EN 3-6，具有开启阻尼（无导轨）/ 门扇宽度最大 1400 mm，门厚至少 50 mm	101762	8 mm	293 x 40 x 54 mm	银色

BOXER E-ISM 滑尺

带顺位器、双扇电子停门装置和连杆

名称	描述	识别号	尺寸	颜色	最大保持开点
Boxer E-ISM 滑尺	带内置闭门顺位控制功能、电控停门装置和两侧控制杆	114142		银色	120 °

附件

CB FLEX

用于双扇防火门安全关闭的下压杆

名称	描述	识别号	颜色
GEZE CB flex *	用于所有双门扇企口门隐藏式无级调整长度（最多允许 210 mm 门扇突出），合页式机构不可见，型材可根据需要截短，带固定材料	182652	RAL 9016白色
GEZE CB flex	用于所有双门扇企口门隐藏式无级调整长度（最多允许 210 mm 门扇突出），合页式机构不可见，型材可根据需要截短，带固定材料	153602	银色
GEZE CB flex	用于所有双门扇企口门隐藏式无级调整长度（最多允许 210 mm 门扇突出），合页式机构不可见，型材可根据需要截短，带固定材料	153728	按照 RAL

Boxer ISM

GC 152 *

通过盖泽停门系统认证

名称	描述	识别号	颜色	电源电压	安装方式
盖泽烟感探测器 GC 152 *	包含基座的完整套装，24 V DC，20 mA，通过 EN54-7 测试，通过所有GEZE FA GC 150 停门系统应用认证，内置线路监控功能，符合 DIN EN 14637	139850	RAL 9010 白色	24 V DC	天花板

GC 153 *

通过盖泽停门系统认证的热感探测器

名称	描述	识别号	颜色	电源电压	安装方式
盖泽温度探测器 GC 153 *	包含基座的完整套装，24 V DC，20 mA，通过 EN54-5 测试，通过所有GEZE FA GC 150 停门系统应用认证，内置线路监控功能，符合 DIN EN 14637	139881	白色	24 V DC	天花板

AS 500

用于手动释放电子控制的常开装置的手动触发开关

名称	描述	识别号	颜色	尺寸	工作电压
AS 500 手动触发开关	用于手动解锁电控停门装置，包括用于线路监控的终端电阻器	116266	Alpine 白色/红色	80 x 80 x 9 mm	24 V DC
AS 500 手动触发开关，玻璃	用于手动解锁电控停门装置，包括用于线路监控的终端电阻器，带有玻璃板和 5 个可互换标签	120880	Alpine 白色/红色	80 x 80 x 21 mm	24 V DC

Boxer ISM

RSZ 7 *

可扩展的烟感开关控制单元，适用于所有盖泽停门装置

名称	描述	识别号	颜色	电源电压
RSZ 7 烟感开关控制单元 *	烟感开关控制单元，适用于所有盖泽停门装置	185231	按照 RAL	230 V
RSZ 7 烟感开关控制单元 *	烟感开关控制单元，适用于所有盖泽停门装置	184196	不锈钢光泽	230 V
RSZ 7 烟感开关控制单元 *	烟感开关控制单元，适用于所有盖泽停门装置	181025	银色	230 V
RSZ 7 烟感开关控制单元 *	烟感开关控制单元，适用于所有盖泽停门装置	184195	RAL 9016白色	230 V

柔性开启限位器

对于 E 和 R 滑尺，单扇和双扇

名称	描述	识别号
柔性开启限位器	用于单扇门用滑尺：TS 5000 E/R/RFS（门扇安装），Boxer E；双扇门：全部 E/R/ISM 型号 TS 5000（包括 VPK）和 Boxer	145311

* 上述产品的样式、类型、特性、功能和是否在售可能因国家而异。如有任何疑问，请联系盖泽。