

产品规格书

Perlan 140

套装，用于木质门扇



用于木质门扇天花板安装方式的平移门配件，

应用领域

- 适用于天花板和墙面安装
- 适用于重量不超过 80 kg 的门扇

Perlan 140 套装，用于木质门扇

产品特点

- 用于重量不超过 80 kg 的门扇天花板安装方式的平移门配件

技术参数

产品名称	Perlan 140 套装，用于木质门扇
门扇重量 (最大)	80 kg
防腐保护等级	2
颜色	EV1

型号/订购信息

名称	描述	识别号	颜色	门扇宽度 (最小)	门扇宽度 (最大)
Perlan 140 套装，用于木质门扇	用于天花板安装，带标准吊挂件和 Perlan SoftStop，最大门扇承重 80 kg Perlan SoftStop 单侧缓冲，用于双侧 2450mm 导轨。	134888	EV1	860 mm	1240 mm
Perlan 140 套装，用于木质门扇	用于天花板安装，带标准吊挂件和 Perlan SoftStop，最大门扇承重 80 kg Perlan SoftStop 单侧缓冲，用于双侧 2450mm 导轨。	134887	EV1	535 mm	1000 mm

包含

木门地导

适用于木质门扇的表面安装地导



名称	描述	识别号	颜色
标准木门地导	不含固定材料	002191	镀锌

Perlan 140 套装，用于木质门扇

PERLAN 140 停门块（又称 KS）

适合户外使用环境的平移门扇防撞块



名称	描述	识别号
Perlan 140 停门块（又称 KS）	不锈钢材质部件	119362

PERLAN 导轨端盖

Perlan 导轨端盖



名称	识别号	颜色
Perlan 导轨端盖	119649	黑色

PERLAN SOFTSTOP 套装，短款，单侧缓冲，最大门扇承重 80 KG

Perlan SoftStop 一侧带有缓冲，适用于最大重量不超过 80 千克、宽度为 575 至 900 毫米的门扇



名称	描述	识别号	门扇宽度（最小）	门扇宽度（最大）
SET KURZ 1-SEITIG Perlan SoftStop (128876)	该套装包括：2 x 吊轮组件（单侧缓冲装置），2 x 停门块，1 x 触发器（带固定螺丝），2 x 标准吊挂件	128876	575 mm	900 mm

PERLAN 140 导轨

平移门配件轨道



名称	描述	识别号	颜色
Perlan 140 导轨	带埋头孔（专用于 Perlan SoftStop）	142518	EV1
Perlan 140 导轨	带埋头孔（专用于 Perlan SoftStop）	128660	EV1
Perlan 140 导轨	带埋头孔（专用于 Perlan SoftStop）	128662	不锈钢光泽
Perlan 140 导轨	带埋头孔（专用于 Perlan SoftStop）	135061	不锈钢光泽
Perlan 140 导轨	带埋头孔（专用于 Perlan SoftStop）	135048	EV1
Perlan 140 导轨	带埋头孔（专用于 Perlan SoftStop）	135050	不锈钢光泽
Perlan 140 导轨	带埋头孔（专用于 Perlan SoftStop）	135049	不锈钢光泽
Perlan 140 导轨	带埋头孔（专用于 Perlan SoftStop）	135047	EV1
Perlan 140 导轨	带埋头孔（专用于 Perlan SoftStop）	142519	EV1
Perlan 140 导轨	带埋头孔（专用于 Perlan SoftStop）	135046	EV1