

产品规格书

10 mm 隔板型材，适用于 Perlan 43 mm 隐藏式墙面支架



间隔条，用于门扇厚度最大为43毫米的墙壁安装

应用领域

- 用于墙面安装
- 用于 Perlan 平移门配件
- 适用于厚度不超过 43 mm 的木质门扇



10 mm 隔板型材，适用于 Perlan 43 mm 隐藏式墙面支架

产品特点

→ 间隔条，用于厚度最大为43毫米的木制门扇安装轨道

技术参数

产品名称	10 mm 隔板型材，适用于 Perlan 43 mm 隐藏式墙面支架
颜色	EV1

型号/订购信息

名称	描述	识别号	颜色
10 mm 隔板型材，适用于 Perlan 43 mm 隐藏式墙面支架	适用于“厚达 43 mm 的隐藏式墙面支架”，最低可 20 mm 间隔叠放	13667 9	EV1
10 mm 隔板型材，适用于 Perlan 43 mm 隐藏式墙面支架	适用于“厚达 43 mm 的隐藏式墙面支架”，最低可 20 mm 间隔叠放	136711	EV1
10 mm 隔板型材，适用于 Perlan 43 mm 隐藏式墙面支架	适用于“厚达 43 mm 的隐藏式墙面支架”，最低可 20 mm 间隔叠放	13671 2	EV1
10 mm 隔板型材，适用于 Perlan 43 mm 隐藏式墙面支架	定制配置	13671 7	
10 mm 隔板型材，适用于 Perlan 43 mm 隐藏式墙面支架	适用于“厚达 43 mm 的隐藏式墙面支架”，最低可 20 mm 间隔叠放	13668 0	EV1
10 mm 隔板型材，适用于 Perlan 43 mm 隐藏式墙面支架	适用于“厚达 43 mm 的隐藏式墙面支架”，最低可 20 mm 间隔叠放	13671 6	不锈钢光泽
10 mm 隔板型材，适用于 Perlan 43 mm 隐藏式墙面支架	适用于“厚达 43 mm 的隐藏式墙面支架”，最低可 20 mm 间隔叠放	13671 4	不锈钢光泽
10 mm 隔板型材，适用于 Perlan 43 mm 隐藏式墙面支架	适用于“厚达 43 mm 的隐藏式墙面支架”，最低可 20 mm 间隔叠放	13671 5	不锈钢光泽
10 mm 隔板型材，适用于 Perlan 43 mm 隐藏式墙面支架	适用于“厚达 43 mm 的隐藏式墙面支架”，最低可 20 mm 间隔叠放	13671 3	不锈钢光泽