

产品规格书

LED 传感器脚踏开关 *



自动门激活开关

应用领域

- 可用于激活所有盖泽自动门
- 齐平安装



产品特点

- 触控电容式按钮，带蓝色 LED
- 通过激活命令视觉反馈进行高质量、卫生激活
- 还可选配盲文触觉刻字
- 玻璃或塑料边框可选
- IP69 防护等级
- 使用寿命长—超过 1 亿次

技术参数

产品名称	LED 传感器脚踏开关 *
尺寸	100 x 100 x 10 mm
输入电流	35 mA
输出	PNP 晶体管输出端
防护等级	IP69
安装方式	齐平安装
电缆连接方式	备好的用于连接螺旋式接线柱的电缆
连接电缆长度	200 mm
使用温度:	-30 - 80 ° C

型号/订购信息

名称	描述	识别号	颜色	尺寸	输出
LED 传感器脚踏开关 *	电容式按键，带蓝色 LED 照明和触觉刻字，用于激活自动门系统。IP69K 防护等级	13752 9	黑色	100 x 100 x 10 mm	PNP 晶体管输出端
LED 传感器开关，玻璃 *	电容式按键，带蓝色 LED 照明，用于激活自动门系统。IP69K 防护等级	14341 2	白色	100 x 100 x 8 mm	PNP 晶体管输出端

附件

MONTAGERING LED SENSORTASTER GLAS

适用于玻璃 LED 显示灯感应器的配件

名称	识别号	安装方式
MONTAGERING LED SENSORTASTER GLAS VP (184805)	184805	表面安装



MONTAGERINGE LED SENSORTASTER

适用于标准 LED 显示灯感应器的配件



名称	描述	识别号	安装方式
平面安装环	用于LED 传感器开关137529	139009	表面安装
高安装环	用于LED 传感器开关137529	139010	表面安装

* 上述产品的样式、类型、特性、功能和是否在售可能因国家而异。如有任何疑问，请联系盖泽。