

# 产品规格书

## TSA 550 NV F



门扇宽度小于等于1400 mm的单扇防火门的地弹簧，具有可调节的闭门力EN 3-6，无停门功能

### 应用领域

- 防火和防烟门
- 左右两边的双向开启门
- 最大门扇宽度为 1400 mm，门扇重量为 300 kg的单向开启门扇
- 高频使用的重型门
- 地埋式安装，隐形

#### 产品特点

- EN3-6级可变调节闭合力
- 可用于左右开门, 无需转换
- 可调节的延迟闭门功能在门扇开启约80° 时开始发挥作用
- 闭合速度可单独调节
- 配备液压闭锁装置, 在临到达全闭位置前可加速闭门
- 内置缓冲装置, 可减慢门扇被强行推开时的速度
- 所有功能均可在初装状态下调节

#### 技术参数

产品名称	TSA 550 NV F
防火门适用性	是
符合 DIN 18040 标准的无障碍门, 门扇宽度 (最大) 以毫米为单位	1100 mm
用于单开/双开门	单开门
安装方式	地面
开启角度 (最大)	180°
门扇宽度 (最大)	1400 mm
门扇重量 (最大)	300 kg
DIN 开启方向	左开/右开
闭门力级可调	是, 无级可调
关门速度可调	是
闭锁动作可调	是, 通过阀
内置开门缓冲功能	机械固定
内置延迟闭门功能	是
闭门力级调节位置	上方
防火门停门	否

## 包含

### 地弹簧盖板

用于 TS 550 NV / TS  
550 NV F



名称	描述	识别号	颜色
GEZE 地弹簧盖板	用于 TS 550 NV / TS 550 NV F	125888	不锈钢
GEZE 地弹簧盖板	用于 TS 550 NV / TS 550 NV F	125890	黄铜

## TS 550 NV F 闭门器本体

无停门单元的闭门器 EN 3-6 主体



名称	描述	识别号	尺寸	DIN 开启方向	闭门单元
GEZE TS 550 NV F 闭门器	EN 3-6 级闭门力度, 自 180° 发挥闭门作用, 无停门功能, 支持延时闭门, 最大门扇承重 300 kg (无盖板和附件)	1327 55	342 x 82 x 54 mm	左	org.mozilla.javascript. Undefined@f559196
GEZE TS 550 NV F 闭门器	EN 3-6 级闭门力度, 自 180° 发挥闭门作用, 无停门功能, 支持延时闭门, 最大门扇承重 300 kg (无盖板和附件)	1327 54	342 x 82 x 54 mm	右	org.mozilla.javascript. Undefined@f559196

## 附件

### 门滑尺端盖 (隐藏式安装门)

适用产品型号 DB、EK、FK



名称	描述	识别号	颜色	DIN 开启方向
盖泽门滑尺端盖 (隐藏式安装门)	适用产品型号 DB、EK、FK	137586	不锈钢光泽	左
盖泽门滑尺端盖 (隐藏式安装门)	适用产品型号 DB、EK、FK	137577	不锈钢光泽	右
盖泽门滑尺端盖 (隐藏式安装门)	适用产品型号 DB、EK、FK	006798	EV1	右
盖泽门滑尺端盖 (隐藏式安装门)	适用产品型号 DB、EK、FK	006794	EV1	左

### 门滑尺端盖 (企口门)

适用产品型号 DB、EK、FK



名称	描述	识别号	颜色	DIN 开启方向
盖泽门滑尺端盖 (企口门)	适用产品型号 DB、EK、FK	045155	EV1	右
盖泽门滑尺端盖 (企口门)	适用产品型号 DB、EK、FK	137617	不锈钢光泽	右
盖泽门滑尺端盖 (企口门)	适用产品型号 DB、EK、FK	137618	不锈钢光泽	左
盖泽门滑尺端盖 (企口门)	适用产品型号 DB、EK、FK	045196	EV1	左

### 合页盖帽 (嵌入式门)

适用产品型号 DB、EK、FK



名称	描述	识别号	颜色	DIN 开启方向
合页盖帽 (嵌入式门)	用于隐藏式安装门和枢轴合页型门 DB、EK、FK	001090	EV1	左开/右开
合页盖帽 (嵌入式门)	用于隐藏式安装门和枢轴合页型门 DB、EK、FK	137640	不锈钢光泽	左开/右开

### 合页盖帽 (T型门) \*

适用产品型号 DB、EK、FK



名称	描述	识别号	颜色	DIN 开启方向
合页盖帽 (T型门) *	用于企口门和枢轴合页型门 DB、EK、FK	137642	不锈钢光泽	右
合页盖帽 (T型门) *	用于企口门和枢轴合页型门 DB、EK、FK	037918	EV1	左
合页盖帽 (T型门) *	用于企口门和枢轴合页型门 DB、EK、FK	038302	EV1	右
合页盖帽 (T型门) *	用于企口门和枢轴合页型门 DB、EK、FK	137641	不锈钢光泽	左

### 地弹簧轴芯端盖

带扁锥, 包含夹紧螺栓



名称	描述	识别号	延长轴
盖泽地弹簧轴芯端盖	带扁锥, 包含夹紧螺栓	010337	5 mm
盖泽地弹簧轴芯端盖	带扁锥, 包含夹紧螺栓	010385	50 mm
盖泽地弹簧轴芯端盖	带扁锥, 包含夹紧螺栓	010373	25 mm
盖泽地弹簧轴芯端盖	带扁锥, 包含夹紧螺栓	010378	40 mm
盖泽地弹簧轴芯端盖	带扁锥, 包含夹紧螺栓	010377	35 mm
盖泽地弹簧轴芯端盖	带扁锥, 包含夹紧螺栓	052170	13 mm
盖泽地弹簧轴芯端盖	带扁锥, 包含夹紧螺栓	050644	0 mm
盖泽地弹簧轴芯端盖	带扁锥, 包含夹紧螺栓	010372	20 mm
盖泽地弹簧轴芯端盖	带扁锥, 包含夹紧螺栓	010347	15 mm
盖泽地弹簧轴芯端盖	带扁锥, 包含夹紧螺栓	050930	8 mm
盖泽地弹簧轴芯端盖	带扁锥, 包含夹紧螺栓	050931	28 mm
盖泽地弹簧轴芯端盖	带扁锥, 包含夹紧螺栓	010381	45 mm
盖泽地弹簧轴芯端盖	带扁锥, 包含夹紧螺栓	010338	10 mm
盖泽地弹簧轴芯端盖	带扁锥, 包含夹紧螺栓	010374	30 mm

### 地弹簧轴芯端盖 \*

带用于单向开启门的方形四棱件, 包含夹紧螺栓



名称	描述	识别号	延长轴
地弹簧轴芯端盖	带用于单向开启门的方形四棱件, 包含夹紧螺栓	053960	15 mm
地弹簧轴芯端盖	带用于单向开启门的方形四棱件, 包含夹紧螺栓	053954	0 mm
地弹簧轴芯端盖	带用于单向开启门的方形四棱件, 包含夹紧螺栓	053957	5 mm
地弹簧轴芯端盖	带用于单向开启门的方形四棱件, 包含夹紧螺栓	053956	5 mm
地弹簧轴芯端盖	带用于单向开启门的方形四棱件, 包含夹紧螺栓	053964	25 mm
地弹簧轴芯端盖	带用于单向开启门的方形四棱件, 包含夹紧螺栓	053963	20 mm
地弹簧轴芯端盖	带用于单向开启门的方形四棱件, 包含夹紧螺栓	053965	25 mm
地弹簧轴芯端盖	带用于单向开启门的方形四棱件, 包含夹紧螺栓	053961	15 mm
地弹簧轴芯端盖	带用于单向开启门的方形四棱件, 包含夹紧螺栓	053959	10 mm
地弹簧轴芯端盖	带用于单向开启门的方形四棱件, 包含夹紧螺栓	053962	20 mm
地弹簧轴芯端盖	带用于单向开启门的方形四棱件, 包含夹紧螺栓	053958	10 mm
地弹簧轴芯端盖	带用于单向开启门的方形四棱件, 包含夹紧螺栓	053955	0 mm

### 单开门门轨

#### DB 型



名称	描述	识别号	颜色
单开门门轨	DB 型, 用于企口和隐藏式安装金属门及木门	037581	镀锌
单开门门轨	DB 型, 用于企口和隐藏式安装金属门及木门	044579	镀锌

### 单开门门轨

#### EK 型



名称	描述	识别号	颜色
盖泽单开门门轨	盖泽单开门门轨和枢轴合页 EK	008269	磷化表面处理
盖泽单开门门轨	盖泽单开门门轨和枢轴合页 EK	006696	磷化表面处理

### 单开门门轨

#### FK 型



名称	描述	识别号	颜色
盖泽单开门门轨	盖泽单开门门轨和枢轴合页 FK	008270	磷化表面处理
盖泽单开门门轨	盖泽单开门门轨和枢轴合页 FK	006699	磷化表面处理

### 双向开启门的枢轴铰链

#### DB 型



名称	描述	识别号	颜色
双向开启门的枢轴铰链	DB 型, 用于企口和隐藏式安装金属门及木门	044787	镀锌
双向开启门的枢轴铰链	DB 型, 用于企口和隐藏式安装金属门及木门	044680	镀锌
双向开启门的枢轴铰链	DB 型, 用于企口和隐藏式安装金属门及木门	044676	镀锌
双向开启门的枢轴铰链	DB 型, 用于企口和隐藏式安装金属门及木门	044697	镀锌

### 双向开启门的枢轴铰链

#### EK 型



名称	描述	识别号	颜色
双向开启门的枢轴铰链	盖泽单开门门轨和枢轴合页 EK	006719	磷化表面处理
双向开启门的枢轴铰链	盖泽单开门门轨和枢轴合页 EK	000890	磷化表面处理
双向开启门的枢轴铰链	盖泽单开门门轨和枢轴合页 EK	000889	磷化表面处理
双向开启门的枢轴铰链	盖泽单开门门轨和枢轴合页 EK	000891	磷化表面处理

### 双向开启门的枢轴铰链 \*

#### FK 型



名称	描述	识别号	颜色
双向开启门的枢轴铰链	盖泽单开门门轨和枢轴合页 FK	000896	磷化表面处理
双向开启门的枢轴铰链	盖泽单开门门轨和枢轴合页 FK	000897	磷化表面处理
双向开启门的枢轴铰链	盖泽单开门门轨和枢轴合页 FK	000895	磷化表面处理
双向开启门的枢轴铰链	盖泽单开门门轨和枢轴合页 FK	006724	磷化表面处理



---

\*上述产品的样式、类型、特性、功能和是否在售可能因国家而异。如有任何疑问，请联系盖泽。