

产品规格书

TS 500 NV 带停门功能



单向/双向开启的地弹簧，门扇宽度高达1100 mm，带有可选的停门功能

应用领域

- 左右单/双向开启门扇
- 门扇宽度为1100 mm，重量为150 kg的单向和双向开启门扇
- 地埋式安装，隐形

产品特点

- 可无级调节的闭门力 EN1-4
- 可用于左右开门，无需转换
- 闭门器中的机械停门功能，停门角度包括85° /90° /105° /120°
- 闭合速度可单独调节
- 配备液压闭锁装置，在临到达全闭位置前可加速闭门
- 内置缓冲装置，可减慢门扇被强行推开时的速度
- 所有功能均可在初装状态下调节

技术参数

产品名称	TS 500 NV 带停门功能
用于单开/双开门	单开门, 双向开启门扇
安装方式	地面
开启角度 (最大)	170°
门扇宽度 (最大)	1100 mm
门扇重量 (最大)	150 kg
DIN 开启方向	左开/右开
闭门力级可调	是, 无级可调
关门速度可调	是
闭锁动作可调	是, 通过阀
内置开门缓冲功能	机械固定
闭门力级调节位置	上方
防火门停门	否

包含

TS 500 NV 闭门器本体

门地锁 EN 1-4 主体



名称	描述	识别号	尺寸	DIN 开启方向	最大保持开点
GEZE TS 500 NV 闭门器	EN 1-4 闭门力度, 可选配固定的机械式停门装置 (无盖板和附件)	10402 8	278 x 82 x 42 mm	左开/右开	95°
GEZE TS 500 NV 闭门器	EN 1-4 闭门力度, 可选配固定的机械式停门装置 (无盖板和附件)	10402 9	278 x 82 x 42 mm	左开/右开	110°
GEZE TS 500 NV 闭门器	EN 1-4 闭门力度, 可选配固定的机械式停门装置 (无盖板和附件)	10397 4	278 x 82 x 42 mm	左开/右开	90°

名称	描述	识别号	尺寸	DIN 开启方向	最大保持开 点
GEZE TS 500 NV 闭门器	EN 1-4 闭门力度, 可选配固定的机械式停门装置 (无盖板和附件)	10403 0	278 x 82 x 42 mm	左开/右开	125°

地弹簧盖板

用于 TS 500 NV /
TS 500 N EN3



名称	描述	识别号	颜色
GEZE 地弹簧盖板	用于 TS 500 NV / TS 500 N EN3	103012	黄铜
GEZE 地弹簧盖板	用于 TS 500 NV / TS 500 N EN3	102127	不锈钢

TS 500 NV 闭门器本体

门地锁 EN 1-4 主体



名称	描述	识别号	尺寸	DIN 开启方向	停门单元
GEZE TS 500 NV 闭门器	EN 1-4 闭门力度 (无盖板和附件)	10208 4	278 x 82 x 42 mm	左开/右开	org.mozilla.javascript.Undefined@5 a0b8e63

附件

门滑尺端盖 (隐藏式安装门)

适用产品型号 DB、EK、FK



名称	描述	识别号	颜色	DIN 开启方向
盖泽门滑尺端盖 (隐藏式安装门)	适用产品型号 DB、EK、FK	137586	不锈钢光泽	左
盖泽门滑尺端盖 (隐藏式安装门)	适用产品型号 DB、EK、FK	137577	不锈钢光泽	右
盖泽门滑尺端盖 (隐藏式安装门)	适用产品型号 DB、EK、FK	006798	EV1	右
盖泽门滑尺端盖 (隐藏式安装门)	适用产品型号 DB、EK、FK	006794	EV1	左

门滑尺端盖（企口门）

适用产品型号 DB、EK、FK



名称	描述	识别号	颜色	DIN 开启方向
盖泽门滑尺端盖（企口门）	适用产品型号 DB、EK、FK	045155	EV1	右
盖泽门滑尺端盖（企口门）	适用产品型号 DB、EK、FK	137617	不锈钢光泽	右
盖泽门滑尺端盖（企口门）	适用产品型号 DB、EK、FK	137618	不锈钢光泽	左
盖泽门滑尺端盖（企口门）	适用产品型号 DB、EK、FK	045196	EV1	左

合页盖帽（嵌入式门）

适用产品型号 DB、EK、FK



名称	描述	识别号	颜色	DIN 开启方向
合页盖帽（嵌入式门）	用于隐藏式安装门和枢轴合页型门 DB、EK、FK	001090	EV1	左开/右开
合页盖帽（嵌入式门）	用于隐藏式安装门和枢轴合页型门 DB、EK、FK	137640	不锈钢光泽	左开/右开

合页盖帽（T型门）*

适用产品型号 DB、EK、FK



名称	描述	识别号	颜色	DIN 开启方向
合页盖帽（T型门）*	用于企口门和枢轴合页型门 DB、EK、FK	137642	不锈钢光泽	右
合页盖帽（T型门）*	用于企口门和枢轴合页型门 DB、EK、FK	037918	EV1	左
合页盖帽（T型门）*	用于企口门和枢轴合页型门 DB、EK、FK	038302	EV1	右
合页盖帽（T型门）*	用于企口门和枢轴合页型门 DB、EK、FK	137641	不锈钢光泽	左

地弹簧轴芯端盖

带扁锥, 包含夹紧螺栓



名称	描述	识别号	延长轴
盖泽地弹簧轴芯端盖	带扁锥, 包含夹紧螺栓	010337	5 mm
盖泽地弹簧轴芯端盖	带扁锥, 包含夹紧螺栓	010385	50 mm
盖泽地弹簧轴芯端盖	带扁锥, 包含夹紧螺栓	010373	25 mm
盖泽地弹簧轴芯端盖	带扁锥, 包含夹紧螺栓	010378	40 mm
盖泽地弹簧轴芯端盖	带扁锥, 包含夹紧螺栓	010377	35 mm
盖泽地弹簧轴芯端盖	带扁锥, 包含夹紧螺栓	052170	13 mm
盖泽地弹簧轴芯端盖	带扁锥, 包含夹紧螺栓	050644	0 mm
盖泽地弹簧轴芯端盖	带扁锥, 包含夹紧螺栓	010372	20 mm
盖泽地弹簧轴芯端盖	带扁锥, 包含夹紧螺栓	010347	15 mm
盖泽地弹簧轴芯端盖	带扁锥, 包含夹紧螺栓	050930	8 mm
盖泽地弹簧轴芯端盖	带扁锥, 包含夹紧螺栓	050931	28 mm
盖泽地弹簧轴芯端盖	带扁锥, 包含夹紧螺栓	010381	45 mm
盖泽地弹簧轴芯端盖	带扁锥, 包含夹紧螺栓	010338	10 mm
盖泽地弹簧轴芯端盖	带扁锥, 包含夹紧螺栓	010374	30 mm

地弹簧轴芯端盖 *

含用于双向开启门的方形四棱件, 包含夹紧螺栓



名称	描述	识别号	延长轴
盖泽地弹簧轴芯端盖	含用于双向开启门的方形四棱件, 包含夹紧螺栓	053315	0 mm

地弹簧轴芯端盖 *

带用于单向开启门的方形四棱件, 包含夹紧螺栓



名称	描述	识别号	延长轴
地弹簧轴芯端盖	带用于单向开启门的方形四棱件, 包含夹紧螺栓	053960	15 mm
地弹簧轴芯端盖	带用于单向开启门的方形四棱件, 包含夹紧螺栓	053954	0 mm
地弹簧轴芯端盖	带用于单向开启门的方形四棱件, 包含夹紧螺栓	053957	5 mm
地弹簧轴芯端盖	带用于单向开启门的方形四棱件, 包含夹紧螺栓	053956	5 mm
地弹簧轴芯端盖	带用于单向开启门的方形四棱件, 包含夹紧螺栓	053964	25 mm
地弹簧轴芯端盖	带用于单向开启门的方形四棱件, 包含夹紧螺栓	053963	20 mm
地弹簧轴芯端盖	带用于单向开启门的方形四棱件, 包含夹紧螺栓	053965	25 mm
地弹簧轴芯端盖	带用于单向开启门的方形四棱件, 包含夹紧螺栓	053961	15 mm
地弹簧轴芯端盖	带用于单向开启门的方形四棱件, 包含夹紧螺栓	053959	10 mm
地弹簧轴芯端盖	带用于单向开启门的方形四棱件, 包含夹紧螺栓	053962	20 mm
地弹簧轴芯端盖	带用于单向开启门的方形四棱件, 包含夹紧螺栓	053958	10 mm
地弹簧轴芯端盖	带用于单向开启门的方形四棱件, 包含夹紧螺栓	053955	0 mm

枢轴合页上部零件盖板 *

用于 B 型和 C 型枢轴铰链

名称	描述	识别号	颜色
盖泽枢轴合页上部零件盖板 *	用于 B 型和 C 型枢轴铰链	006669	EV1

双向开启门滑尺

C 型



名称	描述	识别号	颜色
双向开启门滑尺	C 型, 用于金属门和木门	007432	镀锌

双向开启门滑尺

CM 型



名称	描述	识别号	颜色
盖泽双向开启滑尺	CM 型, 用于金属门, 现场型材系统自适应, 未表面处理	021817	镀锌

双向开启门滑尺 *

CM 型, 用于金属门, 型材系统自适应



名称	描述	识别号	颜色
盖泽双向开启滑尺 *	CM 型, 用于金属门, 型材系统自适应	001067	镀锌

单开门门轨

DB 型



名称	描述	识别号	颜色
单开门门轨	DB 型, 用于企口和隐藏式安装金属门及木门	037581	镀锌
单开门门轨	DB 型, 用于企口和隐藏式安装金属门及木门	044579	镀锌

单开门门轨

EK 型



名称	描述	识别号	颜色
盖泽单开门门轨	盖泽单开门门轨和枢轴合页 EK	008269	磷化表面处理
盖泽单开门门轨	盖泽单开门门轨和枢轴合页 EK	006696	磷化表面处理

单开门门轨

FK 型



名称	描述	识别号	颜色
盖泽单开门门轨	盖泽单开门门轨和枢轴合页 FK	008270	磷化表面处理
盖泽单开门门轨	盖泽单开门门轨和枢轴合页 FK	006699	磷化表面处理

双向开启门滑尺

S 型



名称	描述	识别号	颜色
盖泽双向开启滑尺	S 型, 用于焊接到钢门上	007434	磷化表面处理

双向开启门枢轴合页

B 型, 适用于 C、CM、S 型门轨



名称	描述	识别号	颜色
可调型双向开启门枢轴合页	B 型, 适用于 C、CM、S 型门轨	006371	镀锌
可调型双向开启门枢轴合页	B 型, 适用于 C、CM、S 型门轨	000903	镀锌
可调型双向开启门枢轴合页	B 型, 适用于 C、CM、S 型门轨	000108	镀锌



双向开启门枢轴合页

C 型, 适用于 C、CM、S 型门轨



名称	描述	识别号	颜色
可调型枢轴合页	C 型, 适用于 C、CM、S 型门轨	006666	镀锌
可调型枢轴合页	C 型, 适用于 C、CM、S 型门轨	000904	镀锌
可调型枢轴合页	C 型, 适用于 C、CM、S 型门轨	000905	镀锌

双向开启门的枢轴铰链

DB 型



名称	描述	识别号	颜色
双向开启门的枢轴铰链	DB 型, 用于企口和隐藏式安装金属门及木门	044787	镀锌
双向开启门的枢轴铰链	DB 型, 用于企口和隐藏式安装金属门及木门	044680	镀锌
双向开启门的枢轴铰链	DB 型, 用于企口和隐藏式安装金属门及木门	044676	镀锌
双向开启门的枢轴铰链	DB 型, 用于企口和隐藏式安装金属门及木门	044697	镀锌

双向开启门的枢轴铰链

EK 型



名称	描述	识别号	颜色
双向开启门的枢轴铰链	盖泽单开门门轨和枢轴合页 EK	006719	磷化表面处理
双向开启门的枢轴铰链	盖泽单开门门轨和枢轴合页 EK	000890	磷化表面处理
双向开启门的枢轴铰链	盖泽单开门门轨和枢轴合页 EK	000889	磷化表面处理
双向开启门的枢轴铰链	盖泽单开门门轨和枢轴合页 EK	000891	磷化表面处理

双向开启门的枢轴铰链 *

FK 型



名称	描述	识别号	颜色
双向开启门的枢轴铰链	盖泽单开门门轨和枢轴合页 FK	000896	磷化表面处理
双向开启门的枢轴铰链	盖泽单开门门轨和枢轴合页 FK	000897	磷化表面处理
双向开启门的枢轴铰链	盖泽单开门门轨和枢轴合页 FK	000895	磷化表面处理
双向开启门的枢轴铰链	盖泽单开门门轨和枢轴合页 FK	006724	磷化表面处理

地弹簧盖板

用于 TS 500 NV /
TS 500 N EN3

名称	描述	识别号	颜色
GEZE 地弹簧盖板	用于 TS 500 NV / TS 500 N EN3	103012	黄铜
GEZE 地弹簧盖板	用于 TS 500 NV / TS 500 N EN3	102127	不锈钢

* 上述产品的样式、类型、特性、功能和是否在售可能因国家而异。如有任何疑问，请联系盖泽。