

# 产品规格书

## F 1200 标准配件 \*



曲柄旋转下悬式五金件，适用于室内和楼梯间手动通风

### 应用领域

- 室内和楼梯间通风
- 适用于窗扇重量高达 200 kg 的大型、重型窗
- 带下悬和侧悬窗扇的内开式矩形窗
- 外开式上悬窗
- 安装在木制、塑料或金属窗上
- 窗扇安装



#### 产品特点

- 无级调节通风 – 从缝隙通风到平开到最大位置
- 曲柄带控制显示屏，操作不受重量影响，保证功能安全
- 针对不当操作和过载摩擦耦合提供额外防护
- 几乎可将任意数量的锁舌分布在全部四个机组上，保证安全闭锁
- 所有装配部件均安装在窗扇内侧

#### 技术参数

产品名称	F 1200 标准配件 *
门扇宽度 (最小)	750 mm
窗扇高度 (最小)	750 mm
门扇重量 (最大)	200 kg

#### 型号/订购信息

名称	描述	识别号	颜色	安装位置	门扇宽度 (最小)
F 1200 标准配件 *	无齿轮，用于垂直齿轮安装 / 曲柄旋转下悬式五金件，适用于室内和楼梯间手动通风	062910	银色	左	750 mm
F 1200 标准配件 *	无齿轮，用于垂直齿轮安装 / 曲柄旋转下悬式五金件，适用于室内和楼梯间手动通风	062908	银色	右	750 mm

\* 上述产品的样式、类型、特性、功能和是否在售可能因国家而异。如有任何疑问，请联系盖泽。