产品规格书
WTH *

通过GEZE无线程序激活GEZE自动门窗机组

应用领域

- 通过盖泽无线程序激活盖泽自动门窗机组
- 可激活排烟排热系统 (RWA)
- 各组件可按照系统概念单独、一同或分组无线激活

WTH *

产品特点

- 使用遥控器组合激活门窗
- 通过滚动码加密通信，最多可有 74 万亿种代码组合
- 自定义、可靠的示教功能，彻底避免未经授权激活
- 提供 1、2 或 4 通道版本选择
- 可远距离甚至穿墙控制门
- 带两路输出，可各自单独示教无线电接收器
- 集成 DIP 开关，可选择不同的操作模式，例如短按按键“开门”，再按一下“常开”
- LED 功能指示灯，用于电池电量和传动检查
- 建筑内射频距离可达 30 m

技术参数

产品名称	WTH *
尺寸	78 x 51 x 15 mm
输入电流	45 mA
防护等级	IP54
安装方式	墙面
传输频率	433.93 Mhz
使用温度:	0 – 50 ° C

型号/订购信息

名称	描述	识别号	尺寸	工作电压	安装方式
WTH-2 手持无线收发器 2 通道 *	带墙面固定装置，防护等级 IP54	131210	78 x 51 x 15 mm	12 V DC	墙面
WTH-4 遥控 4 频道 *	带墙面固定装置，防护等级 IP54	131211	78 x 51 x 15 mm	12 V DC	墙面
WTH-1 遥控器 1 通道 *	带墙面固定装置，防护等级 IP54	131209	78 x 51 x 15 mm	12 V DC	墙面

* 上述产品的样式、类型、特性、功能和是否在售可能因国家而异。如有任何疑问，请联系盖泽。