产品规格书
WRM-24 *

用于激活自动门窗机组的24V DC接收模块

应用领域

→ 通过盖泽无线程序激活盖泽自动门窗机组

→ 齐平安装

WRM-24 *

产品特点

- 通过滚动码加密通信，最多可有 74 万亿种代码组合
- 通过带有声音反馈的学习按钮，对接收器进行简单的示教
- 最多可示教 85 个无线电收发器
- 内置 DIP 开关，可选择不同的操作模式
- 脉冲模式，脉冲和连续模式，无人值守模式或自锁模式
- 隐藏在齐平安装盒中的最小外壳尺寸
- 两路输出，可单独连接

技术参数

产品名称	WRM-24 *
输入电流	12.5 mA
输出	2 个无电位继电器触点
防护等级	IP20
安装方式	齐平安装
电缆连接方式	螺旋式接线柱
传输频率	433.93 Mhz
使用温度:	0 – 50 ° C

型号/订购信息

名称	描述	识别号	颜色	尺寸	输出
WRM-24 接收模块 *	52 x 47 x 23 mm（宽x高x深），用于安装在标准隐藏式安装盒中 / 24 V DC 工作电压，脉冲模式或脉冲及永久模式	131213	黑色	52 x 52 x 47 x 23 mm	2 个无电位继电器触点

* 上述产品的样式、类型、特性、功能和是否在售可能因国家而异。如有任何疑问，请联系盖泽。