

产品规格书

WRB-5 *



用于 ECTurn, ECTurn Inside 和 Powerturn
平开门机组的无线电接收板

应用领域

- 可装入 GEZE Powerturn、GEZE ECTurn 和 GEZE ECTurn Inside 控制单元
- 兼容 WTH 远程操控和 WTM 发射模块
- 最多可连接 12 台 WTH 和/或 WTM 无线电发射器

产品特点

- 通过滚动码加密通信，最多可有 74 万亿种代码组合
- 自定义、可靠的示教功能，彻底避免未经授权激活
- 通道 1 用于标准启动，只需长按按钮即可从当前运行模式切换到常开模式，然后再切换回来
- 通道 2 用于具有“已授权启动”功能的按钮/手持发射器

技术参数

产品名称	WRB-5 *
尺寸	44 x 27 x 10 mm
输入电流	7 mA
安装方式	可插在 DCU 控制器上
可调整性	带按键
传输频率	433.93 Mhz
使用温度:	-15 - 50 ° C
湿度	0-95 % 相对湿度, 无凝结

型号/订购信息

名称	描述	识别号	尺寸	工作电压	安装方式
WRB-5 无线电接收板 *	用于 Powerturn, Ecturn 和 Ecturn Inside	135170	44 x 27 x 10 mm	5 V DC	可插在 DCU 控制器上

* 上述产品的样式、类型、特性、功能和是否在售可能因国家而异。如有任何疑问，请联系盖泽。